

UNA STAMPANTE A4 A COLORI SMART GRAZIE A WI-FI INTEGRATO E STAMPA PROTETTA



i-SENSYS LBP722Cdw

Stampante A4 a colori monofunzione facile da usare e adatta per piccole e medie imprese con un elevato output di stampa.

Connettività avanzata

Adotta una tipologia di lavoro flessibile con una varietà di funzioni di connettività, tra cui supporto Wi-Fi, e Universal Print di Microsoft.

Produttività al massimo

Ottimizza l'output di stampa grazie ad elevate velocità di stampa e una capacità carta espandibile fino a 2.300 fogli con cassette opzionali.

Sicurezza migliorata

Sicurezza dei dati garantita con Secure Print e software di sicurezza avanzati integrati, come McAfee Embedded Control e livello di sicurezza TLS1.3.



38 PPM

Velocità di stampa



2.300 FOGLI

Capacità massima con cassette opzionali



ALTA PRODUTTIVITÀ

Stampa fronte-retro automatica



CONNETTIVITÀ WIRELESS

Stampa da smartphone e tablet, grazie alla Wi-Fi

Qualità delle immagini eccezionale

Ottieni grafiche a colori, immagini e testi migliori con stampa laser per documenti professionali.

Facilità di gestione migliorata

Grazie a semplicità di installazione, facilità di manutenzione e maggiore durata, i tempi di inattività sono minimi e i costi di manutenzione ridotti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa

Solo fronte (A4): fino a 38 ppm a colori e in bianco e nero
Fronte/retro (A4): fino a 38 ipm a colori e in bianco e nero
Solo fronte (A5 Orizzontale): fino a 59 ppm a colori e in bianco e nero

Metodo di stampa

Stampa laser a colori

Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento

Messaggio di stampa pronta visualizzato:
circa 2 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita della prima pagina

Colore: circa 6,3 secondi
Bianco e nero: circa 5,3 secondi

Volume di stampa mensile raccomandato

2.000 - 7.500 pagine al mese

Ciclo operativo

Massimo 80.000 pagine al mese¹

Margini di stampa

4 mm superiore, inferiore, sinistro e destro

Funzioni avanzate di stampa

Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Stampa codici a barre²
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android: Mopria, Canon Print Service, app Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)

Cassetto da 550 fogli
Vassoio multifunzione da 100 fogli

Ingresso carta (opzionale)

3 cassette da 550 fogli (Paper Feeder PF-D1)
cassetto da 550 fogli (Cassette Feeding Unit-AV1)
Fino a 2.300 fogli

Capacità massima carta in ingresso

200 fogli rivolti verso il basso

Uscita carta

Tipi di supporti di stampa

Vassoio multiuso: carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, perforata, cartoline, buste
Cassetto: carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, colorata, patinata, perforata

Formati supportati

Cassetto (standard):
A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, formati personalizzati: da min. 101,6 x 148 mm a max. 216,0 x 297 mm
Vassoio multiuso:
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm

Grammatura dei supporti

Cassetto (opzionale):
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, formati personalizzati: da min. 101,6 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm

Stampa fronte-retro

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m²
Vassoio multifunzione: da 60 a 216 g/m²
Automatica
Cassetto:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Formati personalizzati: da min. 148 x 210 mm a max. 216 x 355,6 mm
da 60 a 163 g/m²

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1500 W o inferiore
In funzione: circa 729W o inferiore
Standby: circa 34,4W o inferiore
Sleep: circa 1,1 W o inferiore
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,45 kWh/settimana³
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livello di rumore

Potenza sonora³
In funzione: solo fronte 65 dB o inferiore (bianco e nero) / 66 dB o inferiore (colori)
fronte/retro 67 dB o inferiore (bianco e nero) / 68 dB o inferiore (colori)
Standby: 48 dB o inferiore
Pressione sonora³
In funzione: solo fronte 50 dB o inferiore (bianco e nero) / 51 dB o inferiore (colori)
fronte/retro 52 dB o inferiore (bianco e nero) / 52 dB o inferiore (colori)
Standby: 33 dB o inferiore

Dimensioni (L x P x A)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Peso

circa 29 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Pannello di controllo

LCD a 5 righe, 5 LED (Online, Ready, Message, Job ed Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti

i-SENSYS LBP722Cdw

CONTROLLER

Velocità processore

1 Ghz x 2

Memoria

2 GB

Archiviazione

eMMC da 32 GB (spazio disponibile 15 GB)

Linguaggi di stampa

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Font

93 font PCL (93 Roman, 10 font bitmap, 2 font OCR)
Andalé Mono WT J/K/S/T (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale)*5

Font Barcode*2

136 font PostScript

Interfaccia e connettività

USB 2.0 High-Speed, 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T

Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

Protocollo di rete

Stampa:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

Gestione:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza: TLS1.3, IPsec, Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Supporto doppia rete

Sicurezza (wireless):

Modalità infrastruttura:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modalità Access Point:

WPA2-PSK (AES)

Modalità Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Gestione stampante e software

Interfaccia utente remota (RUI),

Gestione ID reparto,

Strumento di verifica dello stato del toner

iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi

eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.

Content Delivery System: la piattaforma server consente l'aggiornamento automatico del firmware del dispositivo.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versione 10.11 e successive

Linux®/Citrix

Compatibilità con sistemi operativi

CONSUMABILI

Cartucce All-Inclusive

Standard:

Cartuccia 064 Nero (6.000 pagine⁷)⁸

Cartuccia 064 Ciano (5.000 pagine⁷)⁸

Cartuccia 064 Magenta (5.000 pagine⁷)⁸

Cartuccia 064 Giallo (5.000 pagine⁷)⁸

Ad alto rendimento:

Cartuccia 064H Nero (13.400 pagine⁷)⁸

Cartuccia 064H Ciano (10.400 pagine⁷)⁸

Cartuccia 064H Magenta (10.400 pagine⁷)⁸

Cartuccia 064H Giallo (10.400 pagine⁷)⁸

ACCESSORI/OPZIONI

Codici

Paper Feeder PF-D1 (cassetto da 550 fogli) x 3
CST.Feeding Unit-AV1 (piedistallo cassetto da 550 fogli)
Barcode Printing Kit-D1 (abilita la funzionalità di stampa di codici a barre)
PCL Font Set-A1 (abilita la funzionalità di stampa Unicode su SAP e supporta il font Andalé)
Piedistallo P2
Piedistallo AA1
Waste Toner Box WT-B1

Note

- ^[1] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- ^[2] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-D1
- ^[3] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- ^[4] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.
- ^[6] Solo distribuzione Web. Driver disponibile nella seconda metà del 2021
- ^[7] Secondo standard ISO/IEC 19798
- ^[8] La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 6.000 pagine, e C/M/Y, con resa di 3.200 pagine
- ^[9] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

Canon

UNA STAMPANTE A4 A COLORI SMART CON WI-FI INTEGRATO E STAMPA PROTETTA

Stampante A4 a colori monofunzione facile da usare e adatta per piccole e medie imprese con un elevato output di stampa.



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Barcode Printing Kit-D1E	3999B005AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

UNA STAMPANTE A4 A COLORI SMART CON WI-FI INTEGRATO E STAMPA PROTETTA

Stampante A4 a colori monofunzione facile da usare e adatta per piccole e medie imprese con un elevato output di stampa.



CONSUMABILI

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 064 Giallo	4931C001AA	4549292182491
Cartuccia 064 Magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartuccia 064 Ciano	4935C001AA	4549292182538
Cartuccia 064 Nero	4937C001AA	4549292182552
Cartuccia 064H Giallo	4932C001AA	4549292182507
Cartuccia 064H Magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartuccia 064H Ciano	4936C001AA	4549292182545
Cartuccia 064H Nero	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition / canon.it
© Canon Europa N.V., 2021