

IŠMANUS A4 FORMATO SPALVINIS VIENAFUNKCIS ĮRENGINYS SU INTEGRUOTU „WI-FI“ RYŠIU IR SAUGIOJO SPAUSDINIMO FUNKCIJA



i-SENSYS LBP722Cdw

Patogus naudoti A4 formato spalvinis vienafunkcis spausdintuvas, tinkamas daug spausdinančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Geresnės ryšio galimybės

Dirbkite lanksčiai naudodami įvairias prisijungimo funkcijas, įskaitant „Wi-Fi“ ryšį, ir „Universal Print“ iš „Microsoft“.

Didesnis našumas

Maksimalus spausdinimo produktyvumas dėl greito spausdinimo ir papildomomis kasetėmis iki 2 300 lapų padidintos popieriaus talpos.

Didesnis patikimumas

Patikimas duomenų saugumas naudojantis funkcija „Secure Print“ ir pažangia integruota saugumo programine įranga, pvz., „McAfee Embedded Control“, bei TLS1.3 apsaugos sluoksniu.



38 PSL./MIN.
Spausdinimo sparta



2 300 LAPŲ
Maksimali talpa su papildomomis kasetėmis



**AUKŠTAS
PRODUKTYVUMAS**
Automatinis dvipusis spausdinimas



BELAIDIS RYŠYS
Naudojantis „Wi-Fi“ ryšiu galima spausdinti iš išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių

Išskirtinė vaizdo kokybė

Aukščiausios lazerinio spausdinimo kokybės spalvotos diagramos, vaizdai ir tekstai profesionalų lygmens dokumentams.

Lengvesnė priežiūra

Paprastas įdiegimas, lengva techninė priežiūra ir puikus patvarumas užtikrina minimalias prastovas ir mažesnes priežiūros sąnaudas.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SPAUSDINTUVO MODULIS	
Spausdinimo sparta	Vienpusis (A4): iki 38 p./min. spalviniu ir vienspalviu režimu Dvipusis (A4): iki 38 p./min. spalviniu ir vienspalviu režimu Vienpusis (A5 gulsčiai): iki 59 p./min. spalviniu ir vienspalviu režimu
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo kokybė	Iki 1200 x 1200 tašk./col.
Išlilimo trukmė	Pranešimas, kad galima spausdinti, parodomas: apytiksliai po 2 sek. arba greičiau įjungus maitinimą
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Spalviniu režimu: apie 6,3 sek. Vienspalviu režimu: apie 5,3 sek.
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	2 000-7 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 80 000 puslapių per mėnesį ¹
Spaudinio paraštės	4 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Brūkšninio kodo spausdinimas ² „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Microsoft Universal Print“
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus tiekimas (standartinis)	550 lapų kasetė Universalusis 100 lapų dėklas
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	3 x 550 lapų kasetės (popieriaus tiekimo blokas PF-D1) 550 lapų kasetė (tiekimo iš kasetės blokas AV1)
Maks. popieriaus tiekimo talpa	Iki 2.300 lapų
Popieriaus išvestis	200 lapų spausdinta puse žemyn
Laikmenų tipai	Universalusis dėklas: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, atvirukas, vokas Kasetė: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius
Laikmenų formatai	Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, 16K, pasirinktiniai formatai: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, „Monarch“, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Kasetė (pasirenkama): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K, pasirinktiniai formatai: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 163 g/m ² Universalusis dėklas: 60-216 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	Automatinis Kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K Pasirinktinis formatas: min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm nuo 60 iki 163 g/m ²
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Reikalingas maitinimo šaltinis	220-240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai iki 1 500 W Veikimo metu: apytiksliai iki 729 W Budėjimo režimu: apytiksliai iki 34,4 W Miego režimu: apytiksliai iki 1,1W Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,45 kWh per savaitę ⁹ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso galia ³ Veikimo metu: vienpusis iki 65 dB (nesp.) / iki 66 dB (spalv.) dvipusis iki 67 dB (nesp.) / iki 68 dB (spalv.) Budėjimo režimu: iki 48 dB Garso slėgis ⁵ Veikimo metu: vienpusis iki 50 dB (nesp.) / iki 51 dB (spalv.) dvipusis iki 52 dB (nesp.) / iki 52 dB (spalv.) Budėjimo režimu: iki 33 dB
Matmenys (P x G x A)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Svoris	apytiksliai 29 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F) Drėgmė: 20-80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Valdymo skydelis	5 eilučių LCD, 5 LED (prijungtas, pasirengęs, pranešimas, užduotis ir energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra

VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	1 GHz x 2
Atmintis	2 GB
Saugojimas	32 GB eMMC (yra 15 GB laisvos vietos)
Spausdintuvo kalbos	UFRII („Ultra Fast Rendering“), PCL5c 4, PCL6, „Adobe PostScript3“
Šriftai	93 PCL šriftai (93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR) „Andalé Mono WT J/K/S/T“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų) ⁵ Brūkšninių kodų šriftai ² 136 „PostScript“ šriftai
Sąsaja ir jungiamumas	USB 2.0 „High-Speed“, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Valdymas	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), dvigubo tinklo palaikymas Saugumas (belaidis): Infrastruktūros režimu WEP (64/128 bitų), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES) Režimas „Wi-Fi Direct“: WPA2-PSK (AES) „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikiantį programinę įrangą, skirtą centralizuotam įrenginių ūkiui valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Content Delivery System“: serverio platforma įjungia įrenginiui automatinį programinės aparatinės įrangos naujinimą. „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Mac OS X“ nuo 10.11 versijos „Linux“ ⁶ / „Citrix“
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Universaliosios kasetės	Standartiškai: Juodo rašalo kasetė 064 (6000 puslapių) ⁸ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064 (5000 puslapių) ⁸ Rausvo rašalo kasetė 064 (5000 puslapių) ⁸ Geltono rašalo kasetė 064 (5000 puslapių) ⁸ Didelės talpos: Juodo rašalo kasetė 064H (13400 puslapių) ⁸ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių) ⁸ Rausvo rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių) ⁸ Geltono rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių) ⁸
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	Popieriaus tiekimo blokas PF-D1 (550 lapų kasetė) x 3 C5T: tiekimo blokas AV1 (550 lapų kasetės padėklas) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys D1 (leidžia spausdinti brūkšninius kodus) PCL šriftų rinkinys A1 (Unikodo spausdinimo galimybė SAP ir „Andalé“ šrifto palaikymas) Plokščiasis pagrindas P2 Plokščiasis pagrindas AA1 Dažomųjų miltelių atliekų dėžutė WT-B1
Pastabos	

^[1] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatacavimo trukmė.

^[2] Būtinai priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga D1

^[3] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

^[4] Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.

^[6] Platinimas tik žiniatinkliu. Tvarkyklė bus išleista 2021 m. 2-ajį pusmetį

^[7] Pagal ISO/IEC 19798

^[8] Spausdintuvas pristatomas su 6 000 puslapių (juodos spalvos) ir 3 200 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis

^[9] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“[™] 3.0 versijoje.

IŠMANUS A4 FORMATO SPALVINIS VIENAFUNKCIS ĮRENGINYS SU INTEGRUOTU „WI-FI“ RYŠIU IR SAUGIOJO SPAUSDINIMO FUNKCIJA

Patogus naudoti A4 formato spalvinis spausdintuvas, tinkamas daug spausdinančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms.



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Popieriaus tiekimo blokas PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Tiekimo iš kasetės blokas AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E	4821B003AA	-
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys DIE	3999B005AA	-
Plokščiasis pagrindas P2	1632C002AA	8714574668635
Plokščiasis pagrindas AA1	5512C002AA	8714574668666
Dažomųjų miltelių atliekų dėžutė WT-B1	0942C002AA	4549292052688

IŠMANUS A4 FORMATO SPALVINIS VIENAFUNKCIS ĮRENGINYS SU INTEGRUOTU „WI-FI“ RYŠIU IR SAUGIOJO SPAUSDINIMO FUNKCIJA

Patogus naudoti A4 formato spalvinis spausdintuvas, tinkamas daug spausdinančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms.



SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Geltono rašalo kasetė 064	4931C001AA	4549292182491
Rausvo rašalo kasetė 064	4933C001AA	4549292182514
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064	4935C001AA	4549292182538
Juodo rašalo kasetė 064	4937C001AA	4549292182552
Geltono rašalo kasetė 064H	4932C001AA	4549292182507
Rausvo rašalo kasetė 064H	4934C001AA	4549292182521
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064H	4936C001AA	4549292182545
Juodo rašalo kasetė 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2021.