

EEN SLIMME SINGLE-FUNCTION VOOR HET PRINTEN VAN A4-DOCUMENTEN IN KLEUR MET GEÏNTEGREERDE WI-FI EN BEVEILIGD PRINTEN



i-SENSYS LBP722Cdw

Gebruiksvriendelijke single-function A4-kleurenprinter die geschikt is voor kleine en middelgrote bedrijven met grote printvolumes.

Verbeterde connectiviteit

Omarm flexibiliteit met diverse connectiviteitsopties, zoals Wi-Fi-ondersteuning, en Universal Print van Microsoft.

Hogere productiviteit

Optimaliseer uw printuitvoer dankzij hoge printsnelheden en een uit te breiden papiercapaciteit tot 2.300 vel met extra cassettes.

Verbeterde beveiliging

Vertrouw op uw gegevensbeveiliging met beveiligd printen en geavanceerde geïntegreerde beveiligingssoftware, zoals McAfee Embedded Control en de TLS1.3-beveiligingslaag.



38 PPM

Printsnelheid



2.300 VEL

Maximale capaciteit met extra cassettes



HOGE PRODUCTIVITEIT

Automatisch dubbelzijdig printen



WIRELESS CONNECTIVITEIT

Print vanaf smartphones en tablets dankzij Wi-Fi

Uitmuntende beeldkwaliteit

Krijg superieure kleurenillustraties, -afbeeldingen en -teksten met printen met laserkwaliteit voor professionele documenten.

Verbeterde bruikbaarheid

Eenvoudige installatie, gemakkelijk onderhoud en uitstekende duurzaamheid zorgen voor minimale uitvaltijd en verminderde servicekosten.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid
Enkelzijdig (A4): tot 38 ppm in kleur en zwart-wit
Dubbelzijdig (A4): tot 38 ipm in kleur en zwart-wit
Enkelzijdig (A5, liggend): tot 59 ppm in kleur en zwart-wit

Printmethode

Laserprinten in kleur

Printkwaliteit

Tot 1200 x 1200 dpi

Opwarmtijd

Melding dat printen gereed is:
ca. 2 seconden of minder vanaf het opstarten

First Print Out Time

Kleur: ca. 6,3 seconden
Zwart-wit: ca. 5,3 seconden

Aanbevolen maandelijks printvolume

2000 - 7500 pagina's per maand

Bedrijfscyclus

Max. 80.000 pagina's per maand¹

Printmarges

4 mm boven, onder, links en rechts

Geavanceerde printkenmerken

Secure Print
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF / XPS)
Barcodes printen²
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plugin in, Canon PRINT Business-app
Microsoft Universal Print

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)

Cassette voor 550 vel
Multi-purpose tray voor 100 vel

Papierinvoer (optie)

3 cassettes voor 550 vel (Paper Feeder PF-D1)
Cassette voor 550 vel (Cassette Feeding Unit-AV1)

Maximale papierinvoercapaciteit

Maximaal 2300 vel

Papieruitvoer

200 vel met voorzijde naar beneden

Mediatypen

Multi-purpose tray: normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd papier, briefkaarten, enveloppen
Cassette: gewoon papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, etiket, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd papier

Mediaformaten

Cassette (standaard):
A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Letter, Executive, Verklaring, GLTR, 16K, aangepaste formaten: min. 101,6 x 148 mm max. 216,0 x 297 mm.

Multi-purpose tray:
A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.

Cassette (optioneel):
A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 101,6 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm

Mediagewicht

Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m²
Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m²

Dubbelzijdig printen

Automatisch
Cassette:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K
Aangepaste formaten - min. 148 x 210 mm max. 216 x 355,6 mm
60 tot 163 g/m²

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1500 W of minder
Actief: ca. 729 W of minder
Stand-by: ca. 34,4 W of minder
Slaapstand: ca. 1,1 W of minder
Normaal energieverbruik (TEC): 0,45 kWh per week⁹
Ga voor gedetailleerde informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Geluidsniveau

Geluidskracht³
Actief: Simplex 65 dB of minder (z-w)/66 dB of minder (kleur) Duplex 67 dB of minder (z-w)/68 dB of minder (kleur)
Stand-by: 48 dB of minder

Geluidsdruk³
Actief: Simplex 50 dB of minder (z-w)/51 dB of minder (kleur) Duplex 52 dB of minder (z-w)/52 dB of minder (kleur)
Stand-by: 33 dB of minder

Afmetingen (b x d x h)

458 x 464 x 388 mm

Gewicht

ca. 29 kg

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

Bedieningspaneel

5-regelig LCD-scherm, 5 LED's (Online, Gereed, Bericht, Taak en Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid

1 GHz x 2

Geheugen

2 GB

Opslag

32 GB eMMC (beschikbare ruimte 15 GB)

Printertalen

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL6, Adobe[®] PostScript3

i-SENSYS LBP722Cdw

Lettertypen

93 PCL-lettertypen (93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen)

Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans, Koreaans, vereenvoudigd en traditioneel Chinees)*5

Barcodelettertypen*2

136 PostScript-lettertypen

Interface en connectiviteit

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Netwerkprotocol

Printen:

TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)

Beheer:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Beveiliging: TLS1.3, IPsec, filtering op IP-/Mac-adressen, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Dual Network Support

Beveiliging (wireless):

Infrastructuurmodus:

WEP(64- / 128-bits), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Access Point-modus:

WPA2-PSK (AES)

Wi-Fi Direct-modus:

WPA2-PSK (AES)

Software- en printerbeheer

Externe gebruikersinterface (RUI),

Beheer van afdeling-ID's,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten

eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.

Content Delivery System: serverplatform voor automatische firmware-update op het apparaat.

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Server[®] 2019 / Server[®] 2016 / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 / Mac OS X versie 10.11 en hoger

Linux[®]/Citrix

Compatibele besturingsystemen

CONSUMABLES

All-in-One cartridges

Standaard:

Cartridge 064 zwart (6000 pagina's)⁸

Cartridge 064 cyaan (5000 pagina's)⁸

Cartridge 064 magenta (5000 pagina's)⁸

Cartridge 064 geel (5000 pagina's)⁸

Groot volume:

Cartridge 064H zwart (13.400 pagina's)⁸

Cartridge 064H cyaan (10.400 pagina's)⁸

Cartridge 064H magenta (10.400 pagina's)⁸

Cartridge 064H geel (10.400 pagina's)⁸

ACCESSOIRES/OPTIES

Items

Paper Feeder PF-D1 (cassette voor 550 vel) x 3
CST.Feeding Unit-AV1 (pedestal voor cassette voor 550 vel)

Barcode Printing Kit-D1 (voor printen van barcodes)
PCL Font Set-A1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andale)

Plain Pedestal-P2

Plain Pedestal-AA1

Waste Toner Box WT-B1

Opmerkingen

^[1] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.

^[2] Accessoire - Barcode Printing Kit - D1 - is vereist.

^[3] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296.

^[4] Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.

^[6] Alleen distributie via website. Driver is vanaf de 2e helft van 2021 beschikbaar.

^[7] Gebaseerd op ISO/IEC 19798.

^[8] De printer wordt geleverd met startercartridges voor 6.000 pagina's zwart en 3200 pagina's kleur.

^[9] Overeenkomstig US ENERGY STAR[®] versie 3.0.

EEN SLIMME SINGLE-FUNCTION VOOR HET PRINTEN VAN A4-DOCUMENTEN IN KLEUR MET GEÏNTEGREERDE WI-FI EN BEVEILIGD PRINTEN

Gebruiksvriendelijke single-function printer voor A4-documenten in kleur die geschikt is voor kleine en middelgrote bedrijven met grote printvolumes.



PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP722Cdw SFP	4929C006AA	4549292181814

ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Barcode Printing Kit-D1E	3999B005AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

EEN SLIMME SINGLE-FUNCTION VOOR HET PRINTEN VAN A4-DOCUMENTEN IN KLEUR MET GEÏNTEGREERDE WI-FI EN BEVEILIGD PRINTEN

Gebruiksvriendelijke single-function printer voor A4-documenten in kleur die geschikt is voor kleine en middelgrote bedrijven met grote printvolumes.



CONSUMABLES

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 064 geel	4931C001AA	4549292182491
Cartridge 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartridge 064 cyaan	4935C001AA	4549292182538
Cartridge 064 zwart	4937C001AA	4549292182552
Cartridge 064H geel	4932C001AA	4549292182507
Cartridge 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartridge 064H cyaan	4936C001AA	4549292182545
Cartridge 064H zwart	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021