

EN SMART ENKELT- FUNKSJONSSKRIVER MED A4-FARGE, INTEGRERT WI-FI OG SIKKER UTSKRIFT



i-SENSYS LBP722Cdw

Brukervennlig A4-farge enkeltfunksjonsskriver egnet for små og mellomstore bedrifter med høy utskriftsmengde.

Forbedrede tilkoblingsmuligheter

Omfavn fleksibelt arbeid med en rekke tilkoblingsfunksjoner, inkludert Wi-Fi-støtte, og Universal Print fra Microsoft.

Økt produktivitet

Maksimer utskriftene med høye utskriftshastigheter og en utvidbar papirkapasitet på opptil 2300 ark med ekstra kassetter.

Forbedret sikkerhet

Føl deg trygg på datasikkerheten med Secure Print og avansert integrert sikkerhetsprogramvare, for eksempel McAfee Embedded Control og TLS1.3-sikkerhetslag.



38 SPM

Utskriftshastighet



HØY PRODUKTIVITET

Automatisk tosidig utskrift



2300 ARK

Maksimal kapasitet med ekstra kassetter



**TRÅDLØS
TILKOBLING**

Skriv ut fra smarttelefoner og nettbrett takket være Wi-Fi

Fremragende bildekvalitet

Oppnå overlegen fargegrafikk, bilder og tekst med laserkvalitet for dokumenter på profesjonelt nivå.

Forbedret brukervennlighet

Ukomplisert installasjon, enkelt vedlikehold og fantastisk holdbarhet gir minimalt med nedetid og lavere servicekostnader.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet
Enkeltstidig (A4): opptil 38 sider/minutt i farger og sort/hvitt
Tosidig (A4): opptil 38 sider/minutt i farger/sort/hvitt
Enkeltstidig (A5): opptil 59 sider/minutt i farger og sort/hvitt

Utskriftsmetode

Fargelaserskriver

Utskriftskvalitet

Opptil 1200 x 1200 dpi

Oppvarmingstid

Utskrift klar-melding som vises:
Ca. 2 sekunder eller mindre fra oppstart

Tid første utskrift

Farger: ca. 6,3 sekunder
Sort-hvitt: ca. 5,3 sekunder

Anbefalt utskriftsvolum per måned

2000–7500 sider per måned

Arbeidssyklus

maks. 80 000 sider per måned¹

Utskriftsmargen

4 mm topp, bunn, venstre og høyre

Avanserte utskriftsfunksjoner

Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Strekkodeutskrift²
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app
Microsoft Universal Print

MEDIEHÅNTERING

Papirmating (standard)

550-arks kassett
1 x 100-arks multiarkmater

Papirmating (tilleggsstyr)

550-arks kassett x 3 (papirmater PF-D1)
550-arks kassett (kassettmateenhet-AV1)

Maksimal papirmatingkapasitet

Opptil 2 300 ark

Papirutmating

200 ark med utskriftssiden ned

Medietyper

Multiarkmater: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, hullet papir, postkort, konvolutter
Kassett: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etikett, farget papir, bestrøket papir, forhåndshullet

Medieformater

Kassett (standard):
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 297 mm.

Multiarkmater:
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Kassett (tilleggsstyr):
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm

Medievekt

Kassett (standard og tilleggsstyr): 60 til 163 g/m²
Multiarkmater: 60–216 g/m²

Tosidig utskrift

Automatisk
Kassett:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Egendefinerte formater – min. 148 x 210 mm
maks. 216 x 355,6 mm
60 til 163 g/m²

GENERELLE FUNKSJONER

Krav til strømkilde

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømförbruk

Maksimalt: ca. 1500 W eller mindre
Ved bruk: ca. 729 W eller mindre
Hvilemodus: ca. 34,4 W eller mindre
Dvalemodus ca. 1,1 W eller mindre
Typisk strømförbruk (TEC): 0,45 kWh/uke⁹
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Lydnivå

Lydstyrke³
Aktiv: ensidig 65 dB eller mindre (sort-hvitt) / 66 dB eller mindre (farger),
tosidig 67 dB eller mindre (sort-hvitt) / 68 B eller mindre (farger)

Ventemodus: 48 dB eller mindre

Lydtrykk³

Aktiv: ensidig 50 dB eller mindre (sort-hvitt) / 51 dB eller mindre (farger),
tosidig 52 dB eller mindre (sort-hvitt) / 52 B eller mindre (farger)

Ventemodus: 33 dB eller mindre

Mål (B x D x H)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Vekt

Ca. 29 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)

Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Kontrollpanel

LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

i-SENSYS LBP722Cdw

KONTROLLER

Prosesorshastighet

1 GHz x 2

Minne

2 GB

Oppbevaring

32 GB eMMC (tilgjengelig plass 15 GB)

Skriverspråk

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Skrifter

93 PCL-skrifter (93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter)
Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk)⁵

Strekcodefonter*2

136 PostScript-fonter

Grensesnitt og tilkobling

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Trådløs 802.11b/g/n, Direkte trådløs tilkobling

Nettverksprotokoll

Utskrift:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

Administrasjon:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), støtte for to nettverk

Sikkerhet (trådløs):

Infrastrukturmodus:

WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Tilgangspunktmodus:

WPA2-PSK (AES)

Wi-Fi Direct-modus:

WPA2-PSK (AES)

Programvare og skriveradministrasjon

Eksternt brukergrensesnitt (RUI),

Styring av avdelings-ID,

verktøy for tonerstatus,

iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter

eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose.

Innholdsleveringssystem: Serverplattformen aktiverer automatisk fastvareoppdatering på enheten.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X-versjon 10.11 og nyere

Linux®/Citrix

Støttede operativsystemer

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter

Standard:

Kassett 064 sort (6000 sider)⁸

Kassett 064 cyan (5000 sider)⁸

Kassett 064 magenta (5000 sider)⁸

Kassett 064 gul (5000 sider)⁸

Høy kapasitet:

Kassett 064H sort (13 400 sider)⁸

Kassett 064H cyan (10 400 sider)⁸

Kassett 064H magenta (10 400 sider)⁸

Kassett 064H gul (10 400 sider)⁸

TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR

Utstyr

Papirmater PF-D1 (550-arks kassett) x 3
Kassettmateenhet-AV1 (550-arks kassettkonsoll)
Sett for strekkodeutskrift-D1 (aktiverer egenskaper for strekkodeutskrift)
PCL-fontsett-A1 (aktiverer egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-fonten)
Konsoll-P2
Konsoll-AA1
Toneroppsamlingsboks WT-B1

Merknader

^[1] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

^[2] Tilbehør – sett for strekkodeutskrift D1 – kreves

^[3] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

^[4] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.

^[6] Kun Internett-distribusjon. Driveren vil bli tilgjengelig i H2 2021

^[7] Basert på ISO/IEC 19798

^[8] Skriveren leveres med startkassetten sort: 6000 sider, C/M/Y: 3200 sider

^[9] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

EN SMART, ENKELTFUNKSJONSSKRIVER MED A4-FARGE INTEGRERT WI-FI OG SIKKER UTSKRIFT

Brukervennlig A4-farge enkeltfunksjonsskriver som passer for små og mellomstore bedrifter med høy utskriftsmengde.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmater PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassettmateenhet-AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL-SKRIFTSETT A1E	4821B003AA	-
Sett for strekkodeutskrift D1E	3999B005AA	-
Konsolltype P2	1632C002AA	8714574668635
Konsolltype AA1	5512C002AA	8714574668666
Toneroppsamlingsboks WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Canon

EN SMART, ENKELTFUNKSJONSSKRIVER MED A4-FARGE INTEGRERT WI-FI OG SIKKER UTSKRIFT

Brukervennlig A4-farge enkeltfunksjonsskriver som passer for små og mellomstore bedrifter med høy utskriftsmengde.



FORBRUKSARTIKLER

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 sort	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H gul	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H sort	4938C001AA	4549292182569

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2021