

EN SMART A4- ENFUNKTIONSENHET I FÄRG MED INBYGGD WI-FI OCH SÄKER UTSKRIFT



i-SENSYS LBP722Cdw

Användarvänlig A4-enfunktionsskrivare i färg som passar för små och medelstora företag med stora utskriftsvolymer.

Förbättrade anslutningsmöjligheter

Främja flexibelt arbete med en mängd olika anslutningsfunktioner, bland annat stöd för Wi-Fi, och Universal Print från Microsoft.

Ökad produktivitet

Maximera antalet utskrifter med höga utskriftshastigheter och en utökningsbar papperskapacitet på upp till 2 300 ark med extra kassetter.

Förbättrad säkerhet

Känn dig trygg med datasäkerheten med säker utskrift och avancerad integrerad säkerhetsprogramvara, som McAfee Embedded Control och TLS1.3-säkerhetslager.



38 SIDOR/MINUT

Utskriftshastighet



HÖG PRODUKTIVITET

Automatiska dubbelsidiga utskrifter



2 300 ARK

Maximal kapacitet med extra kassetter



TRÅDLÖS ANSLUTNING

Skriv ut från smartphones och surfplattor tack vare Wi-Fi

Förstklassig bildkvalitet

Få överlägsen färggrafik, bilder och text med utskrifter av laserkvalitet för proffsiga dokument.

Förbättrad service

Enkel installation, enkelt underhåll och enastående hållbarhet ger minimal stilleståndstid och minskade servicekostnader.

Canon

TEKNISKA DATA

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet

Enkelsidigt (A4): upp till 38 sidor/minut i färg och svartvitt
Dubbelzijdigt (A4): upp till 38 sidor/minut i färg och svartvitt
Enkelsidigt (A5, liggande): upp till 359 sidor/minut i färg och svartvitt

Utskriftsmetod

Laserutskrift i färg

Utskriftskvalitet

Upp till 1200 x 1200 dpi

Uppvärmningstid

Meddelande för redo för utskrift som visas:
Cirka 2 sekunder eller mindre från påslagning

Tid för första utskrift

Färg: cirka 6,3 sekunder
Svartvitt: cirka 5,3 sekunder

Rekommenderad utskriftsvolym per månad

2 000-7 500 sidor/månad

Kapacitet

Max. 80 000 sidor per månad¹

Utskriftsmarginaler

4 mm över-, under-, vänster- och högerkant

Avancerade utskriftsfunktioner

Säkra utskrifter
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Strekkodsutskrift²
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business
Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program
Print Service, Canons app PRINT Business
Microsoft Universal Print

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)

Kassett för 550 ark
Universalfack för 100 ark

Pappersinmatning (alternativ)

3 kassetter för 550 ark (pappersmatare PF-D1)
Kassett för 550 ark (kassettningsenhet-AV1)

Maximal pappersinmatningskapacitet

Upp till 2 300 ark

Pappersutmatning

200 ark med texten nedåt

Utskriftsmaterial

Universalfack: Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hålslaget, brevkort, kuvert
Kassett: Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etikett, färgat papper, bestruket papper, hålslaget

Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard):
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, anpassade format: min. 101,6 x 148 mm
Max. 216,0 x 297 mm.

Universalfack:

A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Kassett (tillval):

A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K, anpassade format: min. 101,6 x 148 mm
Max. 216,0 x 355,6 mm

Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m²
Universalfack: 60 till 216 g/m²

Dubbelzijdig utskrift

Automatisk kassett:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K
Anpassat format - min. 148 x 210 mm max. 216 x 355,6 mm
60 till 163 g/m²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning

Max: cirka 1 500 W eller mindre

Aktiv: cirka 729 W eller mindre

Vänteläge: cirka 34,4 W eller mindre

Viloläge: cirka 1,1 W eller mindre

TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,45 kWh/vecka³

Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ljudnivå

Ljudstyrka²

Aktiv: Enkelsidigt 65 dB eller mindre (svartvitt)/66 dB eller mindre (färg)
Dubbelzijdigt 67 dB eller mindre (svartvitt)/68 dB eller mindre (färg)

Standby: 48 dB eller mindre

Ljudtryck³

Aktiv: Enkelsidigt 50 dB eller mindre (svartvitt)/51 dB eller mindre (färg)
Dubbelzijdigt 52 dB eller mindre (svartvitt)/52 dB eller mindre (färg)

Standby: 33 dB eller mindre

Mått (B x D x H)

458 x 464 x 388 mm

Vikt

Cirka 29 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)

Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)

Kontrollpanel

5 raders LCD-skärm, 5 lysdioder (Online, Redo, Meddelande, Jobb och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappats

i-SENSYS LBP722Cdw

STYRENHET

Processorhastighet

1 GHz x 2

Minne

2 GB

Lagring

32 GB eMMC (tillgängligt utrymme 15 GB)

Skrivarspråk

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Teckensnitt

93 PCL-teckensnitt (93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska)⁵

Strekkodsteckensnitt*2

136 PostScript-teckensnitt

Gränssnitt och anslutningsalternativ

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct-anslutning

Nätverksprotokoll

Utskrift:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

Hantering:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Säkerhet: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), stöd för dubbla nätverk
Säkerhet (trådlöst):

Infrastrukturläge:

WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Åtkomstpunktläge:

WPA2-PSK(AES)

Wi-Fi Direct-läge:

WPA2-PSK (AES)

Programvara och skrivarhantering

Fjärranvändargränssnitt (RUI),

Hantering av avdelnings-ID,

Verktyg för tonerstatus,

iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter

eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

Content Delivery System: serverplattform möjliggör automatisk uppdatering av inbyggd programvara till enheten.

Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X version 10.11 och senare

Linux®/Citrix

Kompatibilitet med operativsystem

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter

Standard:

Kassett 064 svart (6 000 sidor)⁸
Kassett 064 cyan (5 000 sidor)⁸
Kassett 064 magenta (5 000 sidor)⁸
Kassett 064 gul (5 000 sidor)⁸

Hög kapacitet:

Kassett 064H svart (13 400 sidor)⁸
Kassett 064H cyan (10 400 sidor)⁸
Kassett 064H magenta (10 400 sidor)⁸
Kassett 064H gul (10 400 sidor)⁸

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

Pappersmatare PF-D1 (kassett för 550 ark) x 3
CST.Matningsenhet-AV1 (kassettstativ för 550 ark)
Sats för strekkodsutskrift-D1 (möjliggör strekkodsutskrift)
PCL-teckensnittsupsättning-A1 (möjliggör Unicode-utskrift på SAP och stöder Andale-teckensnittet)
Vanligt stativ-P2
Vanligt stativ-AA1
Behållare för tonerspill WT-B1

Anmärkningar

^[1] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

^[2] Tillbehör - Sats för strekkodsutskrift-D1 - krävs

^[3] Deklarerat buller enligt ISO 9296

^[4] Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.

^[6] Endast webbdistribution. Drivrutinen släpps i H2 2021

^[7] Baserat på ISO/IEC 19798

^[8] Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 6 000 sidor och c/m/y: 3 200 sidor

^[9] Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

EN SMART A4-ENFUNKTIONSENHET I FÄRG MED INBYGGD WI-FI OCH SÄKER UTSKRIFT

Användarvänlig A4-enfunktions skrivare för små och medelstora företag med stora utskriftsvolymer.



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Pappersmatare PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassetmatningsenhet-AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL-TECKENSITT-A1E	4821B003AA	-
Utskriftskit för streckkoder - DIE	3999B005AA	-
Vanligt stativ-P2	1632C002AA	8714574668635
Vanligt stativ-AA1	5512C002AA	8714574668666
Behållare för tonerspill WT-B1	0942C002AA	4549292052688

EN SMART A4-ENFUNKTIONSENHET I FÄRG MED INBYGGD WI-FI OCH SÄKER UTSKRIFT

Användarvänlig A4-enfunktions skrivare för små och medelstora företag med stora utskriftsvolymer.



FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 svart	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H gul	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H svart	4938C001AA	4549292182569



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2021