

ENTEĞRE WI-FI BAĞLANTISI VE GÜVENLİ BASKI SUNAN AKILLI, A4, RENKLİ VE TEK İŞLEVLİ CİHAZ



i-SENSYS LBP722Cdw

Yüksek hacimlerde baskı alan küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal kullanıcı dostu, A4, renkli ve tek işlevli yazıcı.

Gelişmiş bağlantı olanakları

Wi-Fi, ve Microsoft'tun Evrensel Yazdırma desteği dahil olmak üzere çeşitli bağlantı özellikleriyle esnek çalışma imkanına sahip olun.

Verimliliği artırın

Yüksek baskı hızlarıyla ve ek kasetlerle 2.300 sayfaya kadar çıkartılabilecek artırılabilir kağıt kapasitesi ile baskı çıktısını en üst düzeye çıkarın.

Geliştirilmiş güvenlik

McAfee Embedded Control ve TLS1.3 güvenlik katmanı gibi gelişmiş entegre güvenlik yazılımları ve Güvenli Baskı özelliği ile veri güvenliğinizden emin olun.



DAKİKADA 38 SAYFA

Baskı hızı



YÜKSEK VERİMLİLİK

Otomatik çift taraflı baskı



2.300 YAPRAK

Ek kasetlerle maksimum kapasite



KABLOSUZ BAĞLANTI

Wi-Fi sayesinde akıllı telefonlardan ve tabletlerden baskı alın

Olağanüstü görüntü kalitesi

Profesyonel düzeyde belgeler için lazer kalitesinde baskı ile üstün renkli grafikler, görüntüler ve metinler elde edin.

Daha iyi servis olanağı

Basit kurulum, kolay bakım ve muazzam dayanıklılık, kesinti süresini en aza indirir ve servis maliyetlerini azaltır.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI MOTORU

| | |
|-----------------------------------|--|
| Baskı hızı | Tek taraflı (A4): Dakikada 38 sayfaya kadar renkli ve siyah-beyaz Çift taraflı (A4): Dakikada 38 görüntüye kadar renkli ve siyah-beyaz Tek taraflı (A5 Yatay): Dakikada 59 sayfaya kadar renkli ve siyah-beyaz |
| Baskı yöntemi | Renkli lazer baskı |
| Baskı kalitesi | 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar |
| Isınma süresi | Baskıya hazır mesajının gösterilmesi: Açıldıktan sonra yaklaşık 2 saniyede veya daha az sürede |
| İlk Sayfanın Çıkış Süresi | Renkli: Yaklaşık 6,3 saniye Siyah-beyaz: Yaklaşık 5,3 saniye |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 2.000 - 7.500 sayfa |
| Maksimum iş hacmi | Maks. Ayda 80.000 sayfa ¹ |
| Baskı kenar boşlukları | Üstten, alttan, soldan ve sağdan 4 mm |
| Gelişmiş baskı özellikleri | Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskısı ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma |

MEDYA KULLANIMI

| | |
|---|---|
| Kağıt girişi (Standart) | 550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi |
| Kağıt girişi (Opsiyonel) | 550 yapraklık kaset x 3 (Kağıt Besleyici PF-D1) 550 yapraklık kaset (Kaset Besleme Ünitesi-AV1) 2.300 yapağa kadar |
| Maksimum kağıt girişi kapasitesi | 200 yapraklık yüzü aşağı |
| Kağıt çıkışı | Çok Amaçlı Tepsi: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Kartpostal, Zarf Kaset: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Etiket, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli |
| Medya türleri | Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 297 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. |
| Medya boyutları | Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm |
| Medya ağırlıkları | Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m ² |
| Çift taraflı baskı | Otomatik Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Özel boyut: Min. 148 x 210 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60 - 163 g/m ² |

GENEL ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------------|---|
| Güç gereksinimleri | 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Güç tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 1.500 W veya daha az Aktif: Yaklaşık 729 W veya daha az Beklemede: Yaklaşık 34,4 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 1,1 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,45 kW/sa ⁹ Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Gürültü düzeyi | Ses gücü ³ Aktif: Tek taraflı 65 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/66 dB veya daha az (Renkli) Çift taraflı 67 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/68 dB veya daha az (Renkli) Beklemede: 48 dB veya daha az Ses basıncı ³ Aktif: Tek taraflı 50 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/51 dB veya daha az (Renkli) Çift taraflı 52 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/52 dB veya daha az (Renkli) Beklemede: 33 dB veya daha az 458 mm x 464 mm x 388 mm Yaklaşık 29 kg Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Boyutlar (G x D x Y) | 5 Satır LCD, 5 LED (Çevrimici, Hazır, Mesaj, İş ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı |
| Ağırlık | |
| Çalışma ortamı | |
| Kontrol paneli | |

DENETLEYİCİ

| | |
|-----------------------------|---|
| İşlemci Hızı | 1 GHz x 2 |
| Bellek | 2 GB |
| Depolama | 32 GB eMMC (kullanılabilir alan 15 GB) |
| Yazıcı Dilleri | UFRII (Ultra Hızlı Oluşturma), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Yazı tipleri | 93 PCL yazı tipi (93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonya, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince) ⁵ Barkod Yazı Tipleri*2 136 PostScript yazı tipi USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Kablolu 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) |
| Arabirim ve bağlantı | |
| Ağ Protokolü | Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Yazılım ve Yazıcı Yönetimi | Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Çift Ağ Desteği Güvenlik (kablolu): Altyapı Modu: WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Doğrudan Bağlantı Modu: WPA2-PSK (AES) Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. İçerik Dağıtım Sistemi: Sunucu platformu, cihazda otomatik ürün yazılımı güncellemelerini etkinleştirir. |
|-----------------------------------|---|

İşletim Sistemleri Uyumluluğu

| | |
|--------------------------------------|---|
| İşletim Sistemleri Uyumluluğu | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X sürümü 10.11 ve üzeri Linux®/Citrix |
| SARF MALZEMELERİ | |
| Hepsi bir arada kartuşlar | Standart: Kartuş 064 Siyah (6.000 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 064 Mavi (5.000 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 064 Eflatun (5.000 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 064 Sarı (5.000 sayfa ⁷) ⁸ Yüksek verimlilik: Kartuş 064H Siyah (13.400 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 064H Mavi (10.400 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 064H Eflatun (10.400 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 064H Sarı (10.400 sayfa ⁷) ⁸ |

AKSESUARLAR/SEÇENEKLER

| | |
|---------------|---|
| Öğeler | Kağıt Besleyici PF-D1 (550 yapraklık kaset) x 3 Kaset Besleme Ünitesi-AV1 (550 yapraklık kaset altlığı) Barkod Baskı Seti-D1 (Barkod baskı özelliği sunar.) PCL Yazı Tipi Seti-A1 (SAP'de unicode baskı özelliği ve Andalé yazı tipi desteği sunar.) Düz Altlık P2 Düz Altlık-AA1 Atık Toner Kutusu WT-B1 |
| Notlar | |

- ^[1] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- ^[2] Aksesuar (Barkod Baskı Seti-D1) gereklidir.
- ^[3] ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- ^[4] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya uygulamadan doğrudan baskı gerekir.
- ^[5] Yalnızca web dağıtımı. Sürücü, 2021'in ikinci yarısında kullanıma sunulacaktır.
- ^[7] ISO/IEC 19798'ye göre
- ^[8] Yazıcı, siyah 6.000 sayfa, mavi/eflatun/sarı 3.200 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir.
- ^[9] US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca.

Canon

ENTEĞRE WI-FI BAĞLANTISI VE GÜVENLİ BASKI SUNAN AKILLI, A4, RENKLİ VE TEK İŞLEVLİ CİHAZ

Yüksek hacimlerde baskı alan küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal kullanıcı dostu, A4, renkli ve tek işlevli yazıcı.



ÜRÜN BİLGİLERİ:

| ÜRÜN ADI | Ürün Kodu | EAN Kodu |
|---------------------------|------------|---------------|
| i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP | 4929C006AA | 4549292181814 |

AKSESUARLAR:

| ÜRÜN ADI | Ürün Kodu | EAN Kodu |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Kağıt Besleme Ünitesi PF-D1 | 0942C001AA | 4549292050714 |
| Kaset Besleme Birimi-AV1 | 4997C001AA | 4549292182989 |
| PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E | 4821B003AA | - |
| Barkod Baskı Kiti-D1E | 3999B005AA | - |
| Düz Altık Türü-P2 | 1632C002AA | 8714574668635 |
| Düz Altık Türü-AA1 | 5512C002AA | 8714574668666 |
| Atık Toner Kutusu WT-B1 | 0942C002AA | 4549292052688 |

Canon

ENTEĞRE WI-FI BAĞLANTISI VE GÜVENLİ BASKI SUNAN AKILLI, A4, RENKLİ VE TEK İŞLEVLİ CİHAZ

Yüksek hacimlerde baskı alan küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal kullanıcı dostu, A4, renkli ve tek işlevli yazıcı.



SARF MALZEMELERİ

| ÜRÜN ADI | Ürün Kodu | EAN Kodu |
|---------------------|------------|---------------|
| Kartuş 064 Sarı | 4931C001AA | 4549292182491 |
| Kartuş 064 Eflatun | 4933C001AA | 4549292182514 |
| Kartuş 064 Mavi | 4935C001AA | 4549292182538 |
| Kartuş 064 Siyah | 4937C001AA | 4549292182552 |
| Kartuş 064H Sarı | 4932C001AA | 4549292182507 |
| Kartuş 064H Eflatun | 4934C001AA | 4549292182521 |
| Kartuş 064H Mavi | 4936C001AA | 4549292182545 |
| Kartuş 064H Siyah | 4938C001AA | 4549292182569 |

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Türkçe versiyon

© Canon Europa N.V., 2021