

НАЙ-ДОБРИЯТ ЕДНОФУНКЦИОНАЛЕН ЦВЕТЕН ПРИНТЕР, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ХИБРИДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ ДИСТАНЦИОННО



i-SENSYS LBP732Cdw

Един от най-сигурните, съобразени с устойчивото развитие и продуктивни еднофункционални принтери, идеален за основен принтер за малки офиси и допълнителен принтер за средни офиси.

Усъвършенствани комуникации

Насладете се на гъвкава работа с разнообразни функции за свързаност, включително Wi-Fi поддръжка и Universal Print за лесно отдалечено управление.

Изключително качество на изображението

Постигнете превъзходна цветна графика, изображения и текстове с печат с лазерно качество за документи на професионално ниво.



АВТОМАТИЧЕН
ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ ЗА
ПЕСТЕНЕ НА ХАРТИЯ И
ЕНЕРГИЯ



АВТОМАТИЧНО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
СИСТЕМАТА



ЛЕСНА НАСТРОЙКА НА
СИГУРНОСТТА



НАСТРОЙКА ЗА
СИЛНА ПАРОЛА



ПОДДРЪЖКА НА
ПРОТОКОЛ WPA3



СТАНДАРТНА WI-FI
КОМУНИКАЦИЯ



ЕММС КРИПТИРАНЕ

Повишена продуктивност

Увеличете обема на печат и намалете експлоатационните разходи с високи скорости на печат и капацитет за хартия с възможност за разширяване до 2300 листа.

Подобрена възможност за обслужване

Лесната инсталация, лесната поддръжка и увеличената издръжливост осигуряват отлично време на престой и намалени разходи за обслужване.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ	
Скорост на печат	Едностранно (A4): до 38 ppm цветно и монохромно Двустранно: до 38 ppm (касета), 21 ppm (многофункционална тава) Едностранно (A5, хоризонтална ориентация): до 59 ppm цветно и монохромно
Метод на печат	Цвят лазерен печат
Качество на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за заоряване	Показано съобщение за готовност за печат: Приблиз. 2 s или по-малко след включване
Време за извеждане на първата страница	Цветно: приблиз. 6,3 секунди Монохромно: приблиз. 5,3 секунди
Препоръчителен месечен печатен обем	2000 – 7500 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 80 000 страници на месец ¹⁾
Бели полета при печат	4 mm – горе, долу, ляво и дясно
Усъвършенствани функции за печат	Kripтиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печат на баркод ²⁾ iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 550 листа Многофункционална тава за 100 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа x 3 (Касета за хартия PF-D1) Касета за 550 листа (касетен погавачо устройство-AV1)
Максимален капацитет за зареждане с хартия	До 2 300 листа
Изход за хартия	200 листа с лицето надолу
Типове печатни носители	Многофункционална тава: Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, цветна хартия, дебела хартия, предварително перфорирана, пощенска картичка, глик Касета: Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикет, цветна хартия, хартия с покритие, предварително перфорирана
Формат на печатните носители	Касета (Стандартна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, B6 Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, потребителски формати: мин. 101,6 x 148 mm, макс. 216,0 x 297 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, B6 Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Плик (COM10, Monarch, C5, DL), потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Касета (Опция): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, B6 Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, потребителски формати: мин. 101,6 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm
Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опционна): 60 до 163 g/m ² Многофункционална тава: 60 до 216 g/m ²
Двустранен печат	Автоматичен Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Потреб. формат – мин. 148 x 210 mm макс. 216 x 355,6 mm 60 до 163 g/m ²
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Захранване	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1500 W или по-малко Активност: приблиз. 640 W или по-малко Готовност: приблиз. 30,1 W или по-малко Покой: приблиз. 0,9 W или по-малко Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,39 kWh/сегица ³⁾ За подробна информация във връзка с регламента Lot26, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ниво на шума	Звукова мощност ²⁾ Активност: Едностранно 65 dB или по-малко (ЧБ)/66 dB или по-малко (цветно) Двустранно 67 dB или по-малко (ЧБ)/68 dB или по-малко (цветно) Готовност: 48 dB или по-малко Звукова налягане ³⁾ Активност: Едностранно 50 dB или по-малко (ЧБ)/51 dB или по-малко (цветно) Двустранно 52 dB или по-малко (ЧБ)/52 dB или по-малко (цветно) Готовност: 33 dB или по-малко
Размери (Ш x Д x В)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Тегло	Приблиз. 29 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
Контролен панел	5-редов LCD дисплей, 5 LED индикатора (онлайн, готовност, съобщение, задача и пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона

КОНТРОЛЕР	
Честота на процесора	1,6 GHz x 2
Памет	2 GB
Съхранение	32 GB eMMC (налично място 15 GB)
Езици за приетери	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴⁾ , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифтове	93 PCL шрифта (93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта) Andalé Mono WT J/K/S/T (японски, корейски, опростен и традиционен китайски) ⁵⁾ Шрифтове за баркод ²⁾ 136 PostScript шрифта USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct връзка Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Интерфейс и свързване	Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Мрежов протокол	Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), погръжка на gве мрежи Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим „Точка за достъп“: WPA2-PSK (AES) Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Отдалечен преглед на операциите, Когове на отгелу, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Content Delivery System: сървърна платформа, която позволява автоматични актуализации на фирмуера на устройството. Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X версия 10.13 и по-нова Linux®/Citrix
Софтуер и управление на принтер	
Съвместими операционни системи	
КОНСУМАТИВИ	
Касети „всичко в едно“	Стандартно: Касета 064, черно (6000 страници) ³⁾ Касета 064, циан (5000 страници) ³⁾ Касета 064, магентна (5000 страници) ³⁾ Касета 064, жълто (5000 страници) ³⁾ Голям капацитет за отпечатване: Касета 064H, черно (13 400 страници) ³⁾ Касета 064H, циан (10 400 страници) ³⁾ Касета 064H, магентна (10 400 страници) ³⁾ Касета 064H, жълто (10 400 страници) ³⁾
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементу	Касета за хартия PF-D1 (касета за 550 листа) x 3 Касетен погавачо устройство-AV1 (поставка с касета за 550 листа) Комплект за отпечатване на баркод-D1 (позволява отпечатване на баркод) Комплект PCL шрифтове-A1 (позволява отпечатване на Unicode символи от SAP и погръжка шрифт Andale) Обикновена поставка P2 Обикновена поставка AA1 Кутия за отпаднячен тонер: WT-B1
Забележки	
¹⁾ Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.	
²⁾ Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод-D1	
³⁾ Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296	
⁴⁾ Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.	
⁵⁾ Изисква се аксесоар – КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-A1E	
⁶⁾ Само версия за уеб разпространение. Драйверът ще бъде наличен през първата половина на 2024 г.	
⁷⁾ Според ISO/IEC 19798	
⁸⁾ Принтерът се доставя с касети за 6 000 страници черно, 3 200 страници C/M/Y (циан, магентна, жълто)	
⁹⁾ Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.2	

НАЙ-ДОБРИЯТ ЕДНОФУНКЦИОНАЛЕН ЦВЕТЕН ПРИНТЕР, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ХИБРИДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ ДИСТАНЦИОННО

Един от най-сигурните, съобразени с устойчивото развитие и продуктивни еднофункционални принтери, идеален за основен принтер за малки офиси и допълнителен принтер за средни офиси.



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	4549292216664

АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Устройство за подаване на хартия PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Касетно подаващо устройство AV1 (НОВО)	4997C001AA	4549292182989
КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-A1E	4821B003AA	-
Комплект за печат на баркод DIE	3999B005AA	-
Обикновена поставка тип P2	1632C002AA	8714574668635
Обикновена поставка тип AA1	5512C002AA	8714574668666
Купия за отпадателен тонер: WT-B1	0942C002AA	4549292052688

КОНСУМАТИВИ

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 064, жълто	4931C001AA	4549292182491
Касета 064, маagenta	4933C001AA	4549292182514
Касета 064, циан	4935C001AA	4549292182538
Касета 064, черно	4937C001AA	4549292182552
Касета 064Н, жълто	4932C001AA	4549292182507
Касета 064Н, маagenta	4934C001AA	4549292182521
Касета 064Н, циан	4936C001AA	4549292182545
Касета 064Н, черно	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2024