

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

i-SENSYS LBP732Cdw

Ένας από τους πιο ασφαλείς, περιβαλλοντικά βιώσιμους και παραγωγικούς εκτυπωτές, ιδανικός ως κύριος εκτυπωτής για μικρά γραφεία και ως δευτερεύων εκτυπωτής για γραφεία μεσαίου μεγέθους.

Βελτιωμένη συνδεσιμότητα

Επωφεληθείτε από ευέλικτους τρόπους εργασίας με μια ποικιλία δυνατοτήτων συνδεσιμότητας, όπως υποστήριξη Wi-Fi και Universal Print για εύκολη διαχείριση από απόσταση.

Υποδειγματική ποιότητα εικόνας

Δημιουργήστε εντυπωσιακά έγχρωμα γραφικά, εικόνες και κείμενα, με εκτύπωση ποιότητας λείζερ για έγγραφα επαγγελματικού επιπέδου.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ



ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
WPA3



WI-FI ΩΣ ΣΤΑΝΤΑΡ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ EMMC

Ενίσχυση της παραγωγικότητας

Μεγιστοποιήστε την παραγωγή εκτυπώσεων και βελτιώστε το κόστος λειτουργίας χάρη στις υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και την επεκτάσιμη χωρητικότητα χαρτιού έως και 2.300 φύλλα.

Βελτιωμένη επισκευασιμότητα

Η απλή εγκατάσταση, η εύκολη συντήρηση και η άριστη αντοχή συμβάλλουν στον περιορισμό των διακοπών λειτουργίας και στη μείωση του κόστους συντήρησης.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη (A4): Έως 38 σελ./λεπτό για έγχρωμες και μονόχρωμες εργασίες Διπλή όψη: Έως 38 σελ./λεπτό (Συρτάρι), 21 σελ./λεπτό (Δίσκος πολλαπλών χρήσεων) Μονή όψη (A5-Οριζόντια): Έως 59 σελ./λεπτό για έγχρωμες και μονόχρωμες εργασίες
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ποιότητα εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Ορατό μήνυμα ετοιμότητας εκτύπωσης: Περ. 2 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	Χρώμα: περ. 6,3 δευτερόλεπτα A&M: περ. 5,3 δευτερόλεπτα
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	2.000-7.500 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα ¹
Περιθώρια εκτύπωσης	4mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Εκτύπωση Barcode ² iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business Microsoft Universal Print

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 550 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων x 3 (Τροφοδότης χαρτιού PF-D1) Συρτάρι 550 φύλλων (Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AV1)
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	Έως 2.300 φύλλα
Εξόδος χαρτιού	200 φύλλα με την εμπρός όψη προς τα κάτω
Τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος Συρτάρι: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 101,6 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 297mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), F4A, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 101,6 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm
Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216g/m ²
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόμ. Συρτάρι: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Ειδικό μέγεθος – Ελάχ. 148 x 210mm, Μέγ. 216 x 355,6mm 60 έως 163g/m ²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.500W ή λιγότερο Λειτουργία: Περ. 640W ή λιγότερο Αναμονή: Περ. 30,1W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Περ. 0,9W ή λιγότερο Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,39kWh/εβδομάδα ³ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική ισχύς ⁵ Λειτουργία: Μονή όψη 65dB ή λιγότερο (A&M)/66dB ή λιγότερο (Χρώμα): Διπλή όψη 67dB ή λιγότερο (A&M)/68dB ή λιγότερο (Χρώμα) Αναμονή: 48dB ή λιγότερο Ηχητική πίεση ⁵ Λειτουργία: Μονή όψη 50dB ή λιγότερο (A&M)/51dB ή λιγότερο (Χρώμα): Διπλή όψη 52dB ή λιγότερο (A&M)/52dB ή λιγότερο (Χρώμα) Αναμονή: 33dB ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	458mm x 464mm x 388mm
Βάρος	Περ. 29kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Πίνακας ελέγχου	LCD 5 γραμμών, 5 ενδείξεις LED (Σε σύνδεση, Ετοιμότητα, Μήνυμα, Εργασία και Εξοικονόμηση ενέργειας), Κομπιτά, Πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή	1,6GHz x 2
Μνήμη	2GB
Αποθήκευση	32GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 15GB)
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRIII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Γραμματοσειρές	93 γραμματοσειρές PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ατλοπονημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά) ⁵ Γραμματοσειρές Barcode ² 136 γραμματοσειρές PostScript
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Πρωτόκολλο δικτύου	Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Υποστήριξη διπλού δικτύου Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση σημείων πρόσβασης: WPA2-PSK (AES) Κατάσταση Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), Πρόγραμμα προβολής για χειρισμό από απόσταση, Διαχείριση μέσω κωδικών τιμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: Ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Content Delivery System: Πλατφόρμα διακομιστή που επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση firmware στη συσκευή. Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X έκδοση 10.13 και νεότερη Linux®/Citrix
-----------------------------------	---

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Όλα σε Ένα»	Στάνταρ: Κασέτα 064 Μαύρο (6.000 σελίδες ⁷) ⁸ Κασέτα 064 Κιανό (5.000 σελίδες ⁷) ⁸ Κασέτα 064 Ματζέντα (5.000 σελίδες ⁷) ⁸ Κασέτα 064 Κίτρινο (5.000 σελίδες ⁷) ⁸ Υψηλή απόδοση: Κασέτα 064H Μαύρο (13.400 σελίδες ⁷) ⁸ Κασέτα 064H Κιανό (10.400 σελίδες ⁷) ⁸ Κασέτα 064H Ματζέντα (10.400 σελίδες ⁷) ⁸ Κασέτα 064H Κίτρινο (10.400 σελίδες ⁷) ⁸
----------------------	--

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία	Τροφοδότης χαρτιού PF-D1 (Συρτάρι 550 φύλλων) x 3 Μονάδα τροφοδοσίας συρταριού-AV1 (Βάση με συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ εκτύπωσης barcode-D1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης barcode) Σετ γραμματοσειρών PCL-A1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης χαρακτηρισμών Unicode σε συστήματα SAP και υποστηρίζει τη γραμματοσειρά Andalé) Απλή βάση-P2 Απλή βάση-AA1 Δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη WT-B1
----------	--

Σημειώσεις

- ^[1] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- ^[2] Απαιτείται αξεσουάρ – Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
- ^[3] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- ^[4] Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
- ^[5] Απαιτείται αξεσουάρ – ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E
- ^[6] Διατίθεται μόνο μέσω Web. Το πρόγραμμα οδήγησης θα είναι διαθέσιμο το 1ο εξάμηνο του 2024
- ^[7] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
- ^[8] Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 6.000 σελίδες, Κιανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 3.200 σελίδες
- ^[9] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2

Canon

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Ένας από τους πιο ασφαλείς, περιβαλλοντικά βιώσιμους και παραγωγικούς εκτυπωτές, ιδανικός ως κύριος εκτυπωτής για μικρά γραφεία και ως δευτερεύων εκτυπωτής για γραφεία μεσαίου μεγέθους.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	454929221664

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Τροφοδότης χαρτιού PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AV1 (NEO)	4997C001AA	4549292182989
ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E	4821B003AA	-
Κιτ εκτύπωσης barcode-D1E	3999B005AA	-
Απλή βάση τύπου-P2	1632C002AA	8714574668635
Απλή βάση τύπου-AA1	5512C002AA	8714574668666
Δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη WT-B1	0942C002AA	4549292052688

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 064 Κίτρινο	4931C001AA	4549292182491
Κασέτα 064 Ματζέντα	4933C001AA	4549292182514
Κασέτα 064 Κυανό	4935C001AA	4549292182538
Κασέτα 064 Μαύρο	4937C001AA	4549292182552
Κασέτα 064H Κίτρινο	4932C001AA	4549292182507
Κασέτα 064H Ματζέντα	4934C001AA	4549292182521
Κασέτα 064H Κυανό	4936C001AA	4549292182545
Κασέτα 064H Μαύρο	4938C001AA	4549292182569



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2024