

PARIM ÜHEFUNKTSIOONILINE VÄRVIPRINTER, MIS ON LOODUD HÜBRIIDTÖÖKOHTADE JA KAUGTÖÖD TEGEVATE PROFESSIONAALIDE JAKKS



i-SENSYS LBP732Cdw

Üks turvalisemaid, jätkusuutlikumaid ja produktiivsemaid ühefunktsioonilisi printereid, mis on ideaalne peamise printerina väikestesse kontoritesse ja lisaprinterina keskmise suurusega kontoritesse.

Suurepärase ühilduvus

Nautige paindlikku tööd, mida pakuvad mitmed ühenduvusfunktsioonid, sh Wi-Fi tugi ja Microsofti Universal Print lihtsaks kaugjuhtimiseks.

Erakordne pildikvaliteet

Saavutage suurepärase värviline graafika, pildid ja tekstid, et luua laserprinteriga kvaliteediga professionaalsel tasemel dokumente.



AUTOMAATNE KAHEPOOLNE
PRINTIMINE PABERI- JA
ENERGIAKULU SÄÄSTMISEKS



AUTOMAATNE TAASTE



TURVALISUSE LIHTNE
SEADISTAMINE



TUGEV PAROOLIMÄÄRANG



WPA3 PROTOKOLLI TUGI



WI-FI STANDARDINA



EMMC KRÜPTEERIMINE

Suurendage tootlikkust

Maksimeerige oma printimisväljundit ja parandage jooksevkulusid kiirete printimiskiiruste ja kuni 2 300 leheküljeni suurendatava paberimahutavusega.

Parem töövõime

Lihtne paigaldamine, kerge hooldamine ja suurepärase vastupidavus vähendavad ooteaega ja hoolduskulusid.

Canon

PRINDIMOOTOR	
Printimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 38 lk/min värviliselt ja mustvalgelt Kahepoolne: kuni 38 lk/min (kassett), 21 lk/min (mitmeotstarbeline salv) Ühepoolne (A5, horisontaalpaigutus): kuni 59 lk/min värviliselt ja mustvalgelt
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimiskvaliteet	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Printimisvalmiduse teade: ligikaudu 2 sekundit või vähem alates käivitamise hetkest
Esimese prindi väljastamisae	Värviline: u 6,3 sekundit Mustvalge: u 5,3 sekundit
Soovitatav printimismaht kuus	2000–7500 lehekülge kuus
Töotsükkel	Maksimaalselt 80 000 lehekülge kuus ¹
Printimisäärsid	4 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Täiustatud printimisfunktsioonid	Krüpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Võotkoodide printimine ² iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
PRINDIMATERJAL	
Paberisestus (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett × 3 (paberisöötur PF-D1) 550-leheline kassett (kassetisöötur AV1)
Maksimaalne paberisöödumaha	Kuni 2 300 lehte
Paberiväljastus	200 lehte esikülge all
Prindimaterjali tüübid	Mitmeotstarbeline salv: tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, postkaart, ümbrik Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, kohandatud suurused: min 101,6 × 148 mm, maks 216,0 × 297 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatud suurused: min 76,2 × 127 mm, maks 216,0 × 355,6 mm. Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, kohandatud suurused: min 101,6 × 148 mm, maks 216,0 × 355,6 mm
Prindimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 163 g/m ² Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 216 g/m ²
Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Kohandatavad suurused: min 148 × 210 mm, max 216 × 355,6 mm 60 kuni 163 g/m ²
ÜLDISED OMADUSED	
Toitenõuded	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: u 1500 W või vähem Aktiivne: ligikaudu 640 W või vähem Ooterežiimis: ligikaudu 30,1 W või vähem Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W või vähem Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,39 kWh/nädal ³ Üksikasjalikumate teavete seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratase	Helitugevus ³ Aktiivne: ühepoolne 65 dB või vähem (mustvalge) / 66 dB või vähem (värviline) kahepoolne 67 dB või vähem (mustvalge) / 68 dB või vähem (värviline) Ooterežiimis: kuni 48 dB Helirõhk ³ Aktiivne: ühepoolne 50 dB või vähem (mustvalge) / 51 dB või vähem (värviline) kahepoolne 52 dB või vähem (mustvalge) / 52 dB või vähem (värviline) Ooterežiimis: 33 dB või vähem
Mõõtmed (L × S × K)	458 mm × 464 mm × 388 mm
Kaal	Ligikaudu 29 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Juhtpaneel	5-realine vedelkristallekraan, 5 LED-tuld (võrgu, valmisoleku, teate, töö ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbrilavistik

KONTROLLER	
Protsessori taktsagedus	1,6 GHz × 2
Mälu	2 GB
Andmesalvestus	32 GB eMMC (vaba ruumi 15 GB)
Printeri keeled	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Kirjastiilid	93 PCL-fonti (93 ladina, 10 bitmapi, 2 OCR-fonti) Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina) ⁵ Võotkoodi fondid ² 136 PostScripti fonti
Liides ja ühendus	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Võrguprotokoll	Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Maci aadressi filtreerimine, IEEE802.1X, (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi otserežiim: WPA2-PSK (AES) Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Kaugjuhtimise vaade, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara, mis seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarkvara haldamine ja kaugdiagnostika. Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara. Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versioon 10.13 ja uuem Linux®/Citrux
Tarkvara ja printeri haldus	Standard: Kassett 064 must (6000 lehte) ⁸ Kassett 064 tsüaan (5000 lehte) ⁸ Kassett 064 magenta (5000 lehte) ⁸ Kassett 064 kollane (5000 lehte) ⁸ Suur tootlikkus: Kassett 064H must (13400 lehte) ⁸ Kassett 064H tsüaan (10 400 lehte) ⁸ Kassett 064H magenta (10 400 lehte) ⁸ Kassett 064H kollane (10 400 lehte) ⁸
Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	
KULUTARVIKUD	
Kõik-ühes-kassetid	
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	Paberisöötur PF-D1 (550-leheline kassett) × 3 Kassetisööduüksus AV1 (550-leheline kassetialus) Võotkoodi printimise komplekt D1 (võimaldab võotkoodide printida) PCL kirjastiilide komplekt A1 (võimaldab unikoode printimist SAP-il ja pakub Andale kirjastiili tuge) Tavaline aluslaud P2 Tavaline aluslaud AA1 Tooneri jäätmekarp WT-B1

Märkused

- ^[1] Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsüklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- ^[2] Vajalik on tarvik - võotkoodi printimiskomplekt D1
- ^[3] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- ^[4] Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolsest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
- ^[5] Vajalik on tarvik - PCL FONT SET-A1E
- ^[6] Saadaval ainult internetis. Draiver on saadaval alates 2024. aasta esimesest pooldest
- ^[7] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
- ^[8] Printeriga on kaasas stardikassetid: must 6000 lk, T/M/K 3200 lk
- ^[9] US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi

PARIM ÜHEFUNKTSIOONILINE VÄRVIprinter, MIS ON LOODUD HÜBRIIDTÖÖKOHTADE JA KAUGTÖÖD TEGEVATE PROFESSIONAALIDE JAKS

Üks turvalisemaid, jätkusuutlikumaid ja produktiivsemaid ühefunktsioonilisi printereid, mis on ideaalne peamise printerina väikestesse kontoritesse ja lisaprinterina keskmise suurusega kontoritesse.



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	4549292216664

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassetisöötur AV1 (UUS)	4997C001AA	4549292182989
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E	4821B003AA	-
Võotkoodi printimiskomplekt D1E	3999B005AA	-
Tavaline aluslaud, tüüp P2	1632C002AA	8714574668635
Tavaline aluslaud, tüüp AA1	5512C002AA	8714574668666
Tooneri jäätmekarp WT-B1	0942C002AA	4549292052688

KULUTARVIKUD

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kasset 064 kollane	4931C001AA	4549292182491
Kasset 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kasset 064 tsüaan	4935C001AA	4549292182538
Kasset 064 must	4937C001AA	4549292182552
Kasset 064H kollane	4932C001AA	4549292182507
Kasset 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kasset 064H tsüaan	4936C001AA	4549292182545
Kasset 064H must	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2024