

# PARAS YHDEN TOIMINNON VÄRITULOSTIN HYBRIDITYÖSKENTEELYYN JA ETÄTYÖHÖN



## i-SENSYS LBP732Cdw

Yksi turvallisimmista, kestävimmistä ja tuottavimmista yhden toiminnon tulostimista. Sopii erinomaisesti pienten toimistojen päätulostimeksi ja keskikokoisten toimistojen aputulostimeksi.

### Edistykselliset liitännät

Hyödynnä monipuoliset liitännät ja nauti vaivattomasta etähallinnasta mm. Wi-Fi-yhteyden ja Microsoftin Universal Print -tulostuksen avulla.

### Erinomainen kuvanlaatu

Tulosta vaikuttavan laadukkaita kuvia, tekstiä ja värigrfiikkaa laserlaatusella laitteella, joka takaa ammattimaisen tulostusjäljen.



AUTOMAATTINEN  
KAKSIPUOLINEN TULOSTUS  
SÄÄSTÄÄ PAPERIA JA  
ENERGIAA



AUTOMAATTINEN PALAUTUS



HELPPU SUOJAUKSEN  
KÄYTTÖÖNOTTO



VAHVA SALASANA-ASETUS



WPA3-PROTOKOLLAN TUKI



WI-FI-YHTEYS VAKIONA



EMMC-SALAUUS

### Lisää tehokkuutta

Maksimoi tulostusteho ja vähennä käyttökustannuksia nopealla tulostuksella ja jopa 2 300 arkin laajennettavalla paperikapasiteetilla.

### Parannettu huollettavuus

Helposti käyttöön otettavat ja erittäin luotettavat monitoimilaitteet vähentävät käyttökatkoksia ja helpottavat ylläpitoa.

**Canon**

# TEKNISET TIEDOT

<b>TULOSTIN</b>	
<b>Tulostusnopeus</b>	Yksipuolinen (A4): jopa 38 väri-/mustavalkosivua minuutissa Kaksipuolinen: enintään 38 sivua/min (kasetti) tai 21 sivua/min (monikäyttötaso) Yksipuolinen (A4, vaaka): jopa 59 väri-/mustavalkosivua minuutissa
<b>Tulostusmenetelmä</b>	Väri lasertulostus
<b>Tulostuslaatu</b>	Jopa 1200 x 1200 dpi
<b>Lämpenemisaika</b>	Näyttöön tulee viesti tulostus valmis: Noin 2 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	Väriäinen: noin 6,3 sekuntia Mustavalkoinen: noin 5,3 sekuntia
<b>Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä</b>	2 000 – 7 500 sivua kuukaudessa
<b>Käyttöajako</b>	Enintään 80 000 sivua kuukaudessa <sup>1</sup>
<b>Tulostusmarginaalit</b>	4 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
<b>Edistykselliset tulostustoiminnot</b>	Salattu tietoturvallinen tulostus Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Viivakooditulostus <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus Microsoft Universal Print
<b>TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY</b>	
<b>Paperinsyöttö (vakio)</b>	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso
<b>Paperinsyöttö (lisävaruste)</b>	550 arkin kasetti x 3 (syöttölaite PF-D1) 550 arkin kasetti (kasettisyöttö AV1)
<b>Materiaalien enimmäisyöttökapasiteetti</b>	Enintään 2 300 arkkiä
<b>Tulosteiden luovutus</b>	200 arkkiä (tekstipuoli alaspäin)
<b>Tulostusmateriaalit</b>	Monikäyttötaso: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori Kasetti: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, väriäinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty
<b>Paperikoot</b>	Kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, B6 Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, mukautetut koot: 101,6 x 148 mm – 216,0 x 297 mm  Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, B6 Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: 76,2 x 127 – 216 x 355,6 mm  Kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, B6 Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, mukautetut koot: 101,6 x 148 – 216,0 x 355,6 mm
<b>Materiaalin paino</b>	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–163 g/m <sup>2</sup> syöttötaso: 60–216 g/m <sup>2</sup>
<b>Kaksipuolinen tulostus</b>	Automaattinen Kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Mukautetut koot: 148–216 x 210–355,6 mm 60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>YLEISET OMINAISUUDET</b>	
<b>Virtavaatimukset</b>	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Virrankulutus</b>	enintään: alle 1500 W käytön aikana: alle 640 W valmiustilassa: alle 30,1 W lepotilassa: alle 0,9 W Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 0,0,39 kWh/viikko <sup>3</sup> Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Melutaso</b>	Äänitaso <sup>3</sup> käytön aikana: yksipuolinen alle 65 dB (mv) / alle 66 dB (väri), kaksipuolinen alle 67 dB (mv) / alle 68 dB (väri) valmiustilassa: enintään 48 dB Äänenpaine <sup>3</sup> käytön aikana: yksipuolinen alle 50 dB (mv) / alle 51 dB (väri), kaksipuolinen alle 52 dB (mv) / alle 52 dB (väri) valmiustilassa: enintään 33 dB
<b>Koko (L x S x K)</b>	458 mm x 464 mm x 388 mm
<b>Paino</b>	Noin 29 kg
<b>Käyttöolosuhteet</b>	lämpötila: +10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
<b>Käyttöpaneeli</b>	5-rivinen nestekidenäyttö, 5 x LED (online, valmis, viesti, työ ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö

<b>OHJAIN</b>	
<b>Proessorin nopeus</b>	1,6 GHz x 2
<b>Muisti</b>	2 Gt
<b>Tallennustila</b>	32 Gt eMMC (vapaa levytila 15 Gt)
<b>Tulostuskielet</b>	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Fontit</b>	PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistufonttia Andalé Mono WT J/K/S/T (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina) <sup>5</sup> Viivakoodifontit <sup>7</sup> 136 PostScript-fonttia
<b>Käyttöliittymät ja liitännät</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wireless 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
<b>Verkkoprotokolla</b>	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
	Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Suojaus: TLS 1.3, IPsec, IP-/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahden verkon tuki Suojauksen (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) tukiasemalla: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct -tila: WPA2-PSK (AES) Etäkäyttöliittymä (RUI) Remote Operation Viewer, Osastokoodien hallinta Väriäinen tilatyökala iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen Sisällönjakelu järjestelmä: automaattiset päivitykset pitävät kaikkien laitteiden laiteohjelmiston ajan tasalla. Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X -versio 10.13 tai uudempi Linux®/Citrix
<b>Ohjelmisto ja laitteen hallinta</b>	
<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	
<b>TARVIKKEET</b>	
<b>All-in-one-kasetit</b>	vakio: kasetti 064, musta (6 000 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064, syaani (5 000 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064, magenta (5 000 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064, keltainen (5 000 sivua) <sup>8</sup> riittoisa: kasetti 064H, musta (13 400 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064H, syaani (10 400 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064H, magenta (10 400 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064H, keltainen (10 400 sivua) <sup>8</sup>
<b>LISÄVARUSTEET</b>	
<b>Tuotteet</b>	paperinsyöttölaite PF-D1 (550 arkin kasetti) x 1 CST-kasettisyöttö AV1 (550 arkin kasetti) Viivakooditulostussarja D1 (mahdollistaa viivakoodien tulostamisen) PCL-fonttisarja A1 (mahdollistaa Unicode-tulostuksen SAPIssa ja tukee Andalé-fonttia) Tavallinen jalusta P2 Tavallinen jalusta AA1 Hukkaväriainesäiliö WT-B1
<b>Huomautukset</b>	
<sup>[1]</sup>	Käyttöajako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajakon ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
<sup>[2]</sup>	Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1 tarvitaan.
<sup>[3]</sup>	Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
<sup>[4]</sup>	Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
<sup>[5]</sup>	Tarvitaan lisävarusteena saatava PCL-fonttisarja A1E
<sup>[6]</sup>	Vain verkkojakelu. Ohjain tulee saataville vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.
<sup>[7]</sup>	Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
<sup>[8]</sup>	Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 6 000 sivua, syaani/magenta/ keltainen: 3 200 sivua)
<sup>[9]</sup>	US ENERGY STAR® -versio 3.2

Canon

# PARAS YHDEN TOIMINNON VÄRITULOSTIN HYBRIDITYÖSKENTELYYN JA ETÄTYÖHÖN

Yksi turvallisimmista, kestävimmistä ja tuottavimmista yhden toiminnon tulostimista. Sopii erinomaisesti pienten toimistojen päätulostimeksi ja keskikokoisten toimistojen aputulostimeksi.



## TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	4549292221664

## LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Lisäkasettijalusta AV1 (UUSI)	4997C001AA	4549292182989
PCL-fonttisarja A1E	4821B003AA	-
Viivakooditulostussarja DIE	3999B005AA	-
Tavallinen jalusta P2	1632C002AA	8714574668635
Tavallinen jalusta AA1	5512C002AA	8714574668666
Hukkaväriainesäiliö WT-B1	0942C002AA	4549292052688

## TARVIKKEET

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 064, keltainen	4931C001AA	4549292182491
Kasetti 064, magenta	4933C001AA	4549292182514
Kasetti 064, syaani	4935C001AA	4549292182538
Kasetti 064, musta	4937C001AA	4549292182552
Kasetti 064H, keltainen	4932C001AA	4549292182507
Kasetti 064H, magenta	4934C001AA	4549292182521
Kasetti 064H, syaani	4936C001AA	4549292182545
Kasetti 064H, musta	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe / Canon Oy  
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2024