

NAJBOLJI JEDNOFUNKCIJSKI PISAČ U BOJI DIZAJNIRAN ZA HIBRIDNA RADNA MJESTA I PROFESIONALCE KOJI RADE NA DALJINU



i-SENSYS LBP732Cdw

Jedan od najsigurnijih, najodrživijih i najproduktivnijih jednofunkcijskih pisača, idealan kao glavni pisač za male urede i dodatni pisač za urede srednje veličine.

Poboljšana mogućnost povezivanja

Prigrbite prilagodljiv rad uz razne značajke za povezivanje, uključujući podršku za Wi-Fi i Universal Print za jednostavno upravljanje na daljinu.

Izvanredna kvaliteta slike

Postignite superiornu grafiku u boji, slike i tekst uz ispisivanje laserske kvalitete za profesionalne dokumente.



AUTOMATSKO OBOSTRANO
ISPISIVANJE ZA UŠTEDU
PAPIRA I ENERGIJE



AUTOMATSKI OPORAVAK



JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE
SIGURNOSTI



POSTAVKA SNAŽNE LOZINKE



PODRŠKA ZA PROTOKOL
WPA3



WI-FI KAO STANDARD



EMMC ŠIFRIRANJE

Povećanje produktivnosti

Maksimalno povećajte količinu ispisa i smanjite troškove rada uz velike brzine ispisivanja i proširiv kapacitet papira do 2300 listova.

Poboljšana mogućnost servisiranja

Jednostavna instalacija, lako održavanje i odlična izdržljivost omogućuju minimalne prekide rada i manje troškove servisiranja.

Canon

TEHNIČKI PODACI

POGON PISAČA	
Brzina ispisivanja	Jednostrano (A4): do 38 ppm u boji i monokromatski Obostrano: do 38 ppm (kasetna), 21 ppm (višenamjenski odlagač) Jednostrano (A5 vodoravno): do 59 ppm u boji i monokromatski
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Kvaliteta ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Prikazuje se poruka spremnosti za ispisivanje: Pribl. 2 sekunde ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do ispisivanja prve stranice	U boji: pribl. 6,3 sekunde Crno-bijelo: pribl. 5,3 sekunde
Preporučena mjesečna količina ispisa	2000 – 7500 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 80 000 stranica mjesečno ¹
Margine ispisa	4 mm – gore, dolje, lijevo i desno
Napredne značajke ispisivanja	Šifrirano sigurnosno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Ispisivanje crtičnog koda ² iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 550 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova x 3 (ulagač papira PF-D1) Kaseta za 550 listova (kasetna jedinica za ulaganje AV1)
Maksimalni ulazni kapacitet papira	Do 2300 listova
Izlaz papira	200 listova licem prema dolje
Vrste medija	Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, papir s prethodno probušenim rupama, dopisnice, omotnice Kaseta: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, papir u boji, premazani papir, s prethodno izbušenim rupama
Formati medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 297 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Kaseta (opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 163 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 do 216 g/m ²
Obostrano ispisivanje	Automatsko Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Prilagođeni formati: min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 do 163 g/m ²
OPĆE ZNAČAJKE	
Zahtjevi za napajanje	220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W ili manje Tijekom rada: pribl. 640 W ili manje Pripravno stanje: pribl. 30,1 W ili manje U stanju mirovanja pribl. 0,9 W ili manje Tipična potrošnja energije (TEC): 0,39 kWh/tjedno ³ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razina buke	Snaga zvuka ⁴ Tijekom rada: jednostrano 65 dB ili manje (crno-bijelo) / 66 dB ili manje (u boji), obostrano 67 dB ili manje (crno-bijelo) / 68 dB ili manje (u boji) Pripravno stanje: 48 dB ili manje Tlak zvuka ⁵ Tijekom rada: jednostrano 50 dB ili manje (crno-bijelo) / 51 dB ili manje (u boji), obostrano 52 dB ili manje (crno-bijelo) / 52 dB ili manje (u boji) Pripravno stanje: 33 dB ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Masa	Pribl. 29 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Upravljačka ploča	LCD s 5 redaka, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), tipke, numerička tipkovnica s 10 tipki

KONTROLER	
Brzina procesora	1,6 GHz x 2
Memorija	2 GB
Pohrana	32 GB eMMC (dostupan prostor 15 GB)
Jezići pisača	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	93 PCL fonta (93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta) Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) ⁵ Fontovi crtičnog koda ² 136 PostScript fontova
Sučelje i povezivanje	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T bežična veza 802.11b/g/n, izravno bežično povezivanje Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Mrežni protokol	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adrese, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dvije mreže Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES) Način rada Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj. Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X verzija 10.13 i novije Linux®/Citrix
Softver i upravljanje pisačem	Standardno: Spremnik s crnom bojom 064 (6000 stranica) ⁸ Spremnik s cijan bojom 064 (5000 stranica) ⁸ Spremnik s magenta bojom 064 (5000 stranica) ⁸ Spremnik sa žutom bojom 064 (5000 stranica) ⁸ Visoki učinak: Spremnik s crnom bojom 064H (13 400 stranica) ⁸ Spremnik s cijan bojom 064H (10 400 stranica) ⁸ Spremnik s magenta bojom 064H (10 400 stranica) ⁸ Spremnik sa žutom bojom 064H (10 400 stranica) ⁸
Kompatibilnost operativnih sustava	
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici „sve-u-jednom“	Ulagač papira PF-D1 (kaseta za 550 listova) x 3 Kasetna jedinica za ulaganje AV1 (kasetno postolje za 550 listova) Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 (omogućuje ispisivanje crtičnog koda) Komplet PCL fontova A1 (omogućuje Unicode ispisivanje u sustavu SAP i podršku za font Andalé) Obično postolje P2 Obično postolje AA1 Kutija za otpadni toner WT-B1
DODATNA OPREMA/OPCIJE	
Stavke	
Napomene	^[1] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda ^[2] Potreban je dodatak – Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 ^[3] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296 ^[4] Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije. ^[5] Potreban je dodatak – KOMPLET PCL FONTOVA A1E ^[6] Samo distribucija putem interneta. Upravljački program bit će dostupan u prvoj polovini 2024. ^[7] Temelji se na ISO/IEC 19798 ^[8] Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 6000 stranica (crna) i 3200 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta) ^[9] Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.2

NAJBOLJI JEDNOFUNKCIJSKI PISAČ U BOJI DIZAJNIRAN ZA HIBRIDNA RADNA MJESTA I PROFESIONALCE KOJI RADE NA DALJINU

Jedan od najsigurnijih, najodrživijih i najproduktivnijih jednofunkcijskih pisača, idealan kao glavni pisač za male urede i dodatni pisač za urede srednje veličine.



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	454929221664

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Ladica za papir PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetna jedinica za ulaganje AV1 (NOVO)	4997C001AA	4549292182989
KOMPLET PCL FONTOVA A1E	4821B003AA	-
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1E	3999B005AA	-
Obično postolje P2	1632C002AA	8714574668635
Obično postolje AA1	5512C002AA	8714574668666
Kutija za otpadni toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

POTROŠNI MATERIJAL

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik sa žutom bojom 064	4931C001AA	4549292182491
Spremnik s magenta tintom 064	4933C001AA	4549292182514
Spremnik s cijan tintom 064	4935C001AA	4549292182538
Spremnik s crnom tintom 064	4937C001AA	4549292182552
Spremnik sa žutom tintom 064H	4932C001AA	4549292182507
Spremnik s magenta tintom 064H	4934C001AA	4549292182521
Spremnik s cijan tintom 064H	4936C001AA	4549292182545
Spremnik s crnom tintom 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024