

GERIAUSIAS VIENAFUNKCIS SPALVINIS SPAUSDINTUVAS HIBRIDINĖMS DARBO VIETOMS IR NUOTOLINIŲ BŪDU DIRBANTIEMS PROFESIONALAMS



„i-SENSYS LBP732Cdw“

Vienas saugiausių, tvariausių ir produktyviausių vienafunkčių spausdintuvų, kurį tinka puikiai naudoti kaip pagrindinį mažų ir vidutinių biurų spausdintuvą.

Pagerintas jungiamumas

Dirbkite lanksčiai naudodami įvairias prisijungimo funkcijas, įskaitant „Wi-Fi“ ryšį ir „Universal Print“, kad lengvai valdytumėte nuotoliniu būdu.

Išskirtinė vaizdo kokybė

Aukščiausios lazerinio spausdinimo kokybės spalvotos diagramos, vaizdai ir tekstai profesionalų lygmens dokumentams.



AUTOMATINIS DVIPUSIS
SPAUSDINIMAS, KAD
TAUPYTUMĖTE POPIERIAUS
IR ENERGIJOS SAŪNAUDAS



AUTOMATINIS ATKŪRIMAS



LENGVA SAUGUMO SĄRANKA



STIPRAUS SLAPTAŽODŽIO
NUOSTATA



WPA3 PROTOKOLŲ
PALAIKYMAS



STANDARTIŠKAS
PRISIJUNGIMAS „WI-FI“ RYŠIU



„EMMC“ ŠIFRAVIMAS

Padidinkite našumą

Padidinkite spausdinimo našumą ir eksploataavimo išlaidas dėl greito spausdinimo ir papildomų iki 2 300 lapų padidintos popieriaus talpos kasečių.

Lengvesnė priežiūra

Paprastas įdiegimas, lengva techninė priežiūra ir puikus patvarumas užtikrina minimalias pristovos ir mažesnes priežiūros sąnaudas.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS LBP732Cdw“

SPAUDINTUVO MODULIS	
Spausdinimo sparta	Vienpusis (A4): iki 38 p./min. spalviniu ir vienspalviu režimu Dvipusis: iki 38 psl./min. (kasetė), 21 psl./min. (universalusis dėklas) Vienpusis (A5 gulsčiai): iki 59 p./min. spalviniu ir vienspalviu režimu
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo kokybė	Iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
Įšilimo trukmė	Pasirengimo spausdinti pranešimas rodomas: apytiksliai 2 sek. arba greičiau įjungus maitinimą
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Spalviniu režimu: apie 6,3 sek. Vienspalviu režimu: apie 5,3 sek.
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	2 000–7 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 80 000 puslapių per mėnesį ¹
Spaudinio paraštės	4 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Įspėstinės spausdinimo funkcijos	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Brūkšninio kodo spausdinimas ² „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Microsoft Universal Print“
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus tiekimas (standartinis)	550 lapų kasetė 100 lapų įvairios paskirties dėklas
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	3 x 550 lapų kasetės (popieriaus tiekimo blokas PF-D1) 550 lapų kasetė (tiekimo iš kasetės blokas AV1)
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	Iki 2 300 lapų
Popieriaus išvestis	200 lapų spausdinta puse žemyn
Laikmenų tipai	Universalusis dėklas: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, atvirukas, vokas Kasetė: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „B6 Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „B6 Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, „Monarch“, C5, DL), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Kasetė (pasirinktinai): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „B6 Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 163 g/m ² Universalusis dėklas: 60–216 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	Automatinis Kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K Pasirenkami dydžiai: min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm nuo 60 iki 163 g/m ²
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie iki 1 500 W Veikimo metu: apie 640 W ar mažiau Budėjimo režimu: apytiksliai 30,1 W ar mažiau Veikiant naudojimo režimu: apie 0,9 W Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,039 kWh per savaitę ⁹ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso galia ³ Veikimo metu: vienpusis iki 65 dB (nesp.) / iki 66 dB (spalv.) dvipusis iki 67 dB (nesp.) / iki 68 dB (spalv.) Budėjimo režimu: ne daugiau nei 48 dB Garso slėgis ³ Veikimo metu: vienpusis iki 50 dB (nesp.) / iki 51 dB (spalv.) dvipusis iki 52 dB (nesp.) / iki 52 dB (spalv.) Budėjimo režimu: ne daugiau nei 33 dB
Matmenys (P x G x A)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Svoris	Apytiksliai 29 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Valdymo skydelis	5 eiliučių LCD, 5 LED (prijungtas, pasirengęs, pranešimas, užduotis ir energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skatinė klaviatūra

VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	1,6 GHz x 2
Atmintis	2 GB
Saugykla	32 GB eMMC (yra 15 GB laisvos vietos)
Spausdintuvo kalbos	UFRII („Ultra Fast Rendering“), „PCL5c“ ⁴ , PCL6, „Adobe® PostScript3“
Šriftai	93 PCL šriftai (93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR) „Andalé Mono WT J/K/S/T“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų) ⁵ Brūkšniųjų kodų šriftai ² 136 „PostScript“ šriftai
Sąsaja ir jungiamumas	USB 2.0 „High-Speed“, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Valdymas	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X (LAN / WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), dvigubo tinklo palaikymas Saugumas (be laidais): Infrastruktūros režimas: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Priegigos taško režimas: WPA2-PSK (AES) Režimas „Wi-Fi Direct“: WPA2-PSK (AES) „Remote User Interface“ (RUI), nuotolinio valdymo peržiūros priemonė, „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Content Delivery System“: serverio platforma įjungia įrenginiui automatinių programinių aparatinių įrangos naujinimą. „Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Mac OS X“ nuo 10.13 versijos „Linux“ ⁶ / „Citrix“
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Universaliosios kasetės	Standartinės Juodo rašalo kasetė 064 (6000 puslapių) ⁸ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064 (5000 puslapių) ⁸ Rausvo rašalo kasetė 064 (5000 puslapių) ⁸ Geltono rašalo kasetė 064 (5000 puslapių) ⁸ Didelės talpos Juodo rašalo kasetė 064H (13400 puslapių) ⁸ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių) ⁸ Rausvo rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių) ⁸ Geltono rašalo kasetė 064H (10 400 puslapių) ⁸
PRIEDAI / PARINKTYMS	
Papildomi įrenginiai	Popieriaus tiekimo blokas PF-D1 (550 lapų kasetė) x 3 CST, tiekimo blokas AV1 (550 lapų kasetės padėklas) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys D1 (leidžia spausdinti brūkšninius kodus) PCL šriftų rinkinys A1 (unikodo spausdinimo galimybė SAP ir „Andalé“ šrifto palaikymas) Plokščiasis pagrindas P2 Plokščiasis pagrindas AA1 Dažomųjų miltelių atliekų dėžutė WT-B1
Pastabos	^[1] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatacavimo trukmė. ^[2] Būtinasis priedas: brūkšniųjų kodų spausdinimo įranga D1 ^[3] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296 ^[4] Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos. ^[5] Būtinasis priedas: PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E ^[6] Platinimas tik žiniatinkliu. Tvarkyklė bus prieinama 2024 m. pirmoje pusėje ^[7] Pagal ISO/IEC 19798 ^[8] Spausdintuvas pristatomas su 6 000 puslapių (juodos spalvos) ir 3 200 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis ^[9] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ [™] 3.2 versijoje

Canon

GERIAUSIAS VIENAFUNKČIS SPALVINIS SPAUSDINTUVAS HIBRIDINĖMS DARBO VIETOMS IR NUOTOLINIŲ BŪDU DIRBANTIEMS PROFESIONALAMS

Vienas saugiausių, tvariausių ir produktyviausių vienafunkčių spausdintuvų, kurį tinka puikiai naudoti kaip pagrindinį mažų ir vidutinių biurų spausdintuvą.



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS LBP732Cdw“	6173C006AA	4549292216664

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Popieriaus tiekimas PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetinis tiekimo blokas AV1 (NAUJAS)	4997C001AA	4549292182989
PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E	4821B003AA	-
Brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys DIE	3999B005AA	-
Plokščiasis pagrindas P2	1632C002AA	8714574668635
Plokščiasis pagrindas AA1	5512C002AA	8714574668666
Dažomųjų miltelių atliekų dėžutė WT-B1	0942C002AA	4549292052688

SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Geltono rašalo kasetė 064	4931C001AA	4549292182491
Raudono rašalo kasetė 064	4933C001AA	4549292182514
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064	4935C001AA	4549292182538
Juodo rašalo kasetė 064	4937C001AA	4549292182552
Geltono rašalo kasetė 064H	4932C001AA	4549292182507
Rausvo rašalo kasetė 064H	4934C001AA	4549292182521
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 064H	4936C001AA	4549292182545
Juodo rašalo kasetė 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition

© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.