

LABĀKAIS VIENAS FUNKCIJAS KRĀSU PRINTERIS, KAS PAREDZĒTS HIBRĪDA STILA DARBA VIETĀM UN PROFESIONĀLIEM, KAS STRĀDĀ ATTĀLINĀTI



i-SENSYS LBP732Cdw

Viens no drošākajiem, ilgtspējīgākajiem un ražīgākajiem vienas funkcijas printeriem — lieliski kalpo kā galvenais printeris maziem birojiem un kā viens no printeriem vidēja lieluma birojiem.

Uzlabota savienojamība

Izmantojiet elastīgu darba stilu ar dažādām savienošanas iespējām, tostarp Wi-Fi atbalstu un Universal Print, kas atvieglo attālinātu pārvaldību.

Izcila attēlu kvalitāte

Iegūstiet izcilas krāsu grafikas, attēlus un tekstu ar lāzera kvalitātes drukāšanu, kas nodrošina profesionāla līmeņa dokumentus.



AUTOMĀTISKA DIVPUSĒJA
DRUKĀŠANA, LAI TAUPĪTU
PAPĪRU UN SAMAZINĀTU
ENERĢIJAS PATĒRĪŅU



AUTOMĀTISKA ATJAUNOŠANA



VIENKĀRŠA DROŠĪBAS
IESTĀTĪŠANA



STIPRAS PAROLES
IESTĀTĪJUMS



WPA3 PROTOKOLA ATBALSTS



WI-FI STANDARTA
APRĪKOJUMĀ



EMMC ŠIFRĒŠANA

Palieliniet darba ražību

Maksimāli palieliniet drukāšanas jaudu un samaziniet ekspluatācijas izmaksas ar lielu drukāšanas ātrumu un papīra ietilpību, kas paplašināma līdz 2300 loksneš.

Uzlabotas apkalpošanas iespējas

Vienkārša instalēšana, ērta apkope un izcila izturība nodrošina līdz minimumam samazinātu dīkstāves laiku un mazākas apkopes izmaksas.

Canon

TEHNISKIE DATI

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 38 lpp./min krāsu un melnbaltās drukas režīmā Divpusēja: līdz 38 lpp./min (kasete), 21 lpp./min (daudzfunkciju paplāte) Vienpusēja (A5, ainavas formātā): līdz 59 lpp./min krāsu un melnbaltās drukas režīmā
Drukāšanas metode	Krāsu lāzestaru druka
Drukas kvalitāte	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslišanas laiks	Drukas pabeigšanas ziņojuma rādīšana: Aptuveni 2 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsu: aptuveni 6,3 sekundes Melnbalts: aptuveni 5,3 sekundes
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	2000–7500 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 80 000 lappuses mēnesī ¹
Drukas piemales	4 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Uzlabotās drukāšanas funkcijas	Šifrēta drošā drukāšana Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Svītrkodu drukāšana ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietotne Microsoft Universal Print
MATERIĀLU PADEVE	
Papīra ievade (standarta)	550 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte
Papīra ievade (papildu)	Trīs 550 lokšņu kasetes (papīra pavejējs PF-D1) 550 lokšņu kasete (kasetes pavejējs AV1)
Maksimālā papīra ievades ietilpība	Līdz 2300 loksniem
Papīra izvade	200 loksnes ar apdrukājamo pusi uz leju
Apdrukājamā materiāla veids	Daudzfunkciju paplāte: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, krītpapīrs, perforēts papīrs, pastkarte, aplokšne Kasete: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, uzlīmes, krāsu papīrs, perforēts papīrs
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K; pielāgoti izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 297 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts) A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, aplokšnes (COM10, Monarch, C5, DL); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Kasete (papildu): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K; pielāgoti izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildu): 60–163 g/m ² Daudzfunkciju paplāte: 60–216 g/m ²
Divpusējā drukāšana	Automātiski Kasete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Pielāgojami izmēri: min. 148 x 210 mm; maks. 216 x 355,6 mm. 60–163 g/m ²
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Strāva	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W vai mazāk Darbībā: aptuveni 640 W vai mazāk Gaidīšanas režīmā: aptuveni 30,1 W vai mazāk Miega režīmā: aptuveni 0,9 W vai mazāk Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,39 kWh nedēļā ³ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas jauda ² : Darbojoties: vienpusējā režīmā 65 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/66 dB vai mazāk (krāsu režīmā); divpusējā režīmā: 67 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/68 dB vai mazāk (krāsu režīmā) Gaidīšanas režīmā: 48 dB vai mazāk Skaņas spiediens ² : Darbojoties: vienpusējā režīmā 50 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/51 dB vai mazāk (krāsu režīmā); divpusējā režīmā: 52 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/52 dB vai mazāk (krāsu režīmā) Gaidīšanas režīmā: 33 dB vai mazāk
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	458 x 464 x 388 mm
Svars	Aptuveni 29 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Vadības panelis	5 līniju LCD, 5 gaismas diodes (tiešsaiste, gatavs darbam, ziņojums, darbs un enerģijas taupīšana), pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra

KONTROLLERIS	
Procesora ātrums	1,6 GHz x 2
Atmiņa	2 GB
Atmiņas karte	32 GB eMMC (pieejamā vieta 15 GB)
Printera valodas	UFRII (īpaši ātra atveide, Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonti	93 PCL fonti (93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti) Andalé Mono WT J/K/S/T (japāņu, korejiešu, vienkāršota un tradicionālā ķīniešu valoda) ⁵ Svītrkodu fonti ² 136 PostScript fonti
Interfeiss un savienojamība	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Tikla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Pārvaldība	Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tiklu atbalsts Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WEP (64/128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct režīms: WPA2-PSK (AES) Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Attālais darbības skatītājs (Remote Operation Viewer), Nodaļas ID pārvaldība, Tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Satura piegādes sistēma: servera platforma nodrošina automātisku ierīces programmaparatūras atjaunināšanu. Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X 10.13 un jaunāka versija Linux®/Citrix
Programmatūra un printera pārvaldība	
Operētājsistēmu saderība	
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Universālās kasetnes	Standarta: Kasetne 064, melna (6000 lappuses) ⁸ Kasetne 064, ciāna (5000 lappuses) ⁸ Kasetne 064, fuksiņa (5000 lappuses) ⁸ Kasetne 064, dzeltena (5000 lappuses) ⁸ Augsta ražība: Kasetne 064H, melna (13 400 lapas) ⁸ Kasetne 064H, ciāna (10 400 lappuses) ⁸ Kasetne 064H, fuksiņa (10 400 lappuses) ⁸ Kasetne 064H, dzeltena (10 400 lappuses) ⁸
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	Papīra pavejējs ierīce PF-D1 (550 lokšņu kasete), trīs CST. Pavejējs ierīce AV1 (550 lokšņu kasetes pamatne) Svītrkodu drukāšanas komplekts D1 (nodrošina svītrkodu drukāšanas iespēju) PCL fontu komplekts A1 (nodrošina Unicode drukāšanas iespēju ar SAP un atbalsta fontu Andale) Standarta pamatne P2 Standarta pamatne AA1 Tonera atkritumu tvērtne WT-B1
Piezīmes	^[1] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks. ^[2] Nepieciešams papildaprīkojums — svītrkodu drukāšanas komplekts D1. ^[3] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296. ^[4] Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas. ^[5] Nepieciešams papildaprīkojums — PCL FONTU KOMPLEKTS A1E. ^[6] Izplatīšana tikai timeklī. Draiveris būs pieejams 2024. gada pirmajā pusē. ^[7] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798. ^[8] Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzēto melnās tintes kasetni 6 000 lappusēm un ciāna, fuksiņa un dzeltenās tintes kasetni 3 200 lappusēm. ^[9] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.

Canon

LABĀKAIS VIENAS FUNKCIJAS KRĀSU PRINTERIS, KAS PAREDZĒTS HIBRĪDA STILA DARBA VIETĀM UN PROFESIONĀLIEM, KAS STRĀDĀ ATTĀLINĀTI

Viens no drošākajiem, ilgtspējīgākajiem un ražīgākajiem vienas funkcijas printeriem — lieliski kalpo kā galvenais printeris maziem birojiem un kā viens no printeriem vidēja lieluma birojiem.



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	4549292216664

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Papīra padevējs PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Padeves kasete AV1 (JAUNUMS)	4997C001AA	4549292182989
PCL FONTU KOMPLEKTS A1E	4821B003AA	-
Svītrkodu drukāšanas komplekts DIE	3999B005AA	-
Standarta pamatne, tips P2	1632C002AA	8714574668635
Standarta pamatne, tips AA1	5512C002AA	8714574668666
Tonera atkritumu tvertne WT-B1	0942C002AA	4549292052688

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 064, dzeltena	4931C001AA	4549292182491
Kasetne 064, fuksīna	4933C001AA	4549292182514
Kasetne 064, ciāna	4935C001AA	4549292182538
Kasetne 064, melna	4937C001AA	4549292182552
Kasetne 064H, dzeltena	4932C001AA	4549292182507
Kasetne 064H, fuksīna	4934C001AA	4549292182521
Kasetne 064H, ciāna	4936C001AA	4549292182545
Kasetne 064H, melna	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2024