

DE BESTE SINGLE-FUNCTION KLEURENPRINTER, ONTWORPEN VOOR HYBRIDE WERKPLEKKEN EN VOOR PROFESSIONALS DIE OP AFSTAND WERKEN



i-SENSYS LBP732Cdw

Een van de veiligste, duurzaamste en meest productieve single-function printers, ideaal als hoofdprinter voor kleine kantoren en aanvullende printer voor middelgrote kantoren.

Verbeterde connectiviteit

Omarm flexibiliteit met diverse connectiviteitsopties, zoals Wi-Fi-ondersteuning en Universal Print voor eenvoudig beheer op afstand.

Uitzonderlijke beeldkwaliteit

Krijg superieure kleurenillustraties, -afbeeldingen en -teksten met printen met laserkwaliteit voor professionele documenten.



AUTOMATISCH DUBBELZIJDIG
PRINTEN OM PAPIER EN
ENERGIEVERBRUIK TE
BESPAREN



AUTOMATISCHE ACTIVERING



EENVOUDIG BEVEILIGING
INSTELLEN



STERKE
WACHTWOORDINSTELLING



ONDERSTEUNING VOOR
WPA3-PROTOCOL



STANDAARD WI-FI



EMMC-CODERING

Verhoog de productiviteit

Maximaliseer je printoutput en verlaag de operationele kosten met hoge printsnelheden en een uitbreidbare papiercapaciteit van maximaal 2.300 vel.

Verbeterd onderhoudsgemak

Eenvoudige installatie, gemakkelijk onderhoud en uitstekende duurzaamheid zorgen voor minimale uitvaltijd en verminderde servicekosten.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS LBP732Cdw

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 38 ppm in kleur en zwart-wit Dubbelzijdig: tot 38 ppm (cassette), 21 ppm (multi-purpose tray) Enkelzijdig (A5 liggend): tot 59 ppm in kleur en zwart-wit
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printkwaliteit	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Melding klaar voor printen: Ca. 2 seconden of minder vanaf het opstarten
Tijd tot eerste print	Kleur: ca. 6,3 seconden Zwart-wit: ca. 5,3 seconden
Aanbevolen maandelijks printvolume	2.000 - 7.500 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 80.000 pagina's per maand ¹
Printmarges	4 mm boven, onder, links en rechts
Geavanceerde printfuncties	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barcodes printen ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print

MEDIA-ONDERSTEUNING

Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel x 3 (Paper Feeder PF-D1) Cassette voor 550 vel (invoereenheid met cassette-AV1)
Maximale papierinvoercapaciteit	Maximaal 2300 vellen
Papieruitvoer	200 vel met voorzijde naar beneden
Mediatypen	Multi-purpose tray: normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd papier, briefkaarten, enveloppen Cassette: gewoon papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, etiket, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd papier
Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6 Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Aangepaste formaten: min. 101,6 x 148 mm max. 216 x 297 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6 Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm max. 216 x 355,6 mm. Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6 Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 101,6 x 148 mm max. 216 x 355,6 mm
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m ²
Dubbelzijdig printen	Automatisch Cassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K Aangepast formaat - min. 148 x 210 mm max. 216 x 355,6 mm 60 tot 163 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN

Voeding	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W of minder Actief: ca. 640 W of minder Stand-by: ca. 30,1 W of minder Slaapstand: ca. 0,9 W of minder Normaal energieverbruik (TEC): 0,39 kWh per week ³ Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveau	Geluidsvermogen ⁴ Active: Simplex 65 dB of minder (z-w)/66 dB of minder (kleur) Duplex 67 dB of minder (z-w)/68 dB of minder (kleur) Stand-by: 48 dB of minder Geluidsdruk ⁵ Active: Simplex 50 dB of minder (z-w)/51 dB of minder (kleur) Duplex 52 dB of minder (z-w)/52 dB of minder (kleur) Stand-by: 33 dB of minder
Afmetingen (b x d x h)	458 x 464 x 388 mm
Gewicht	Ca. 29 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Bedieningspaneel	5-regelig LCD-scherm, 5 LED's (Online, Gereed, Bericht, Taak en Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid	1,6 GHz x 2
Geheugen	2 GB
Opslag	32 GB eMMC (beschikbare ruimte 15 GB)
printertalen	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Lettertypen	93 PCL-lettertypen (93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees ⁶) Barcodelettertypen ² 136 PostScript-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)
Beheer:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Beveiliging

Beveiliging: TLS1.3, IPsec, filtering op IP-/Mac-adressen, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Dual Network Support
Beveiliging (wireless):
Infrastructuurmodus:
WEP (64/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Access Point-modus:
WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi Direct-modus:
WPA2-PSK (AES)

Software- en printerbeheer

Externe gebruikersinterface (RUI), Remote Operation Viewer, Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
Content Delivery System: serverplatform voor automatische firmware-update van het apparaat.
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versie 10.13 en hoger Linux®/Citrix

Compatibele besturingssystemen

CONSUMABLES

All-in-One cartridges

Standaard:
Cartridge 064 zwart (6000 pagina's) ⁸ Cartridge 064 cyaan (5000 pagina's) ⁸ Cartridge 064 magenta (5000 pagina's) ⁸ Cartridge 064 geel (5000 pagina's) ⁸
Groot volume:
Cartridge 064H zwart (13.400 pagina's) ⁸ Cartridge 064H cyaan (10.400 pagina's) ⁸ Cartridge 064H magenta (10.400 pagina's) ⁸ Cartridge 064H geel (10.400 pagina's) ⁸

ACCESSOIRES/OPTIES

Items

Paper Feeder PF-D1 (cassette voor 550 vel) x 3 Invoereenheid met cassette-AV1 (cassette pedestal voor 550 vel) Barcode Printing Kit-D1 (voor printen van barcodes) PCL Font Set-A1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andalé) Plain Pedestal-P2 Plain Pedestal-AA1 Afvaltonerdoos WT-B1
--

Opmerkingen

- ^[1] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- ^[2] Accessoires - Barcode Printing Kit-D1 - is vereist.
- ^[3] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ^[4] Opmachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
- ^[5] Accessoires - PCL FONT SET-A1E - is vereist.
- ^[6] Alleen distributie via website. Driver is vanaf de eerste helft van 2024 beschikbaar
- ^[7] Gebaseerd op ISO/IEC 19798.
- ^[8] De printer wordt geleverd met startercartridges voor 6.000 pagina's zwart en 3.200 pagina's kleur
- ^[9] Volgens US ENERGY STAR® versie 3.2

DE BESTE SINGLE-FUNCTION KLEURENPRINTER, ONTWERPEN VOOR HYBRIDE WERKPLEKKEN EN VOOR PROFESSIONALS DIE OP AFSTAND WERKEN

Een van de veiligste, duurzaamste en meest productieve single-function printers, ideaal als hoofdprinter voor kleine kantoren en aanvullende printer voor middelgrote kantoren.



PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	454929221664

ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1 (NIEUW)	4997C001AA	4549292182989
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Barcode Printing Kit - D1E	3999B005AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
Afvaltonerdoos WT-B1	0942C002AA	4549292052688

CONSUMABLES

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 064 geel	4931C001AA	4549292182491
Cartridge 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartridge 064 cyaan	4935C001AA	4549292182538
Cartridge 064 zwart	4937C001AA	4549292182552
Cartridge 064H geel	4932C001AA	4549292182507
Cartridge 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartridge 064H cyaan	4936C001AA	4549292182545
Cartridge 064H zwart	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2024