

DEN BESTE ENKELTFUNKSJONS FARGESKRIVEREN UTVIKLET FOR HYBRIDE ARBEIDSPASSER OG FOR PROFESJONELLE SOM ARBEIDER EKSTERNT



i-SENSYS LBP732Cdw

En av de sikreste, mest bærekraftige og produktive enkeltfunksjonsskriverne - ideell som hovedskriver for små kontorer og ekstraskriver for mellomstore kontorer.

Forbedrede tilkoblingsmuligheter

Omfavn fleksibelt arbeid med en rekke tilkoblingsfunksjoner, inkludert støtte for Wi-Fi og Universal Print fra Microsoft for enkel ekstern administrasjon.

Eksepsjonell bildekvalitet

Oppnå overlegen fargegrafikk, bilder og tekst med laserkvalitet for dokumenter på profesjonelt nivå.



AUTOMATISK TOSIDIG
UTSKRIFT SOM SPARER
PAPIR OG STRØM



AUTOMATISK
GJENOPPRETTING



ENKELT SIKKERHETSOPPSETT



STERK PASSORDINNSTILLING



STØTTE FOR
WPA3-PROTOKOLL



WI-FI SOM STANDARD



EMMC-KRYPTERING

Øk produktiviteten

Maksimer antall utskrifter og forbedre driftskostnadene med høye utskriftshastigheter og en utvidbar papirkapasitet på opptil 2300 ark.

Forbedret brukervennlighet

Ukomplisert installasjon, enkelt vedlikehold og fantastisk holdbarhet gir minimalt med nedetid og lavere servicekostnader.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRIVERMOTOR	
Utskriftshastighet	Enkeltstående (A4): opptil 38 sider/minutt i farger og sort/hvitt Tosidig: Opptil 38 sider/min (kassett), 21 sider/min (flerbruksbrett) Enkeltstående (A5): opptil 59 sider/minutt i farger og sort/hvitt
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Utskrift klar-melding vises: Ca. 2 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	Farger: ca. 6,3 sekunder Sort-hvitt: ca. 5,3 sekunder
Anbefalt utskriftsvolum per måned	2000-7500 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 80 000 sider/måned ¹
Utskriftsmargener	4 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Strekkodeutskrift ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print
MEDIAHÅNDTERING	
Papirmating (standard)	550-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett x 3 (papirmatingsenhet PF-D1) Kassett med 550 ark (kassettmateenhet AV1)
Maksimal papirkapasitet	Opptil 2 300 ark
Papirutmating	200 ark med utskriftssiden ned
Medietyper	Multiarkmater: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestroket papir, hullet papir, postkort, konvolutter Kassett: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etikett, farget papir, bestroket papir, ferdighullet
Medieformater	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m ² Multiarkmater: 60-216 g/m ²
Tosidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Egendefinerte størrelser - min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 til 163 g/m ²
GENERELLE FUNKSJONER	
Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1500 W eller mindre Ved bruk: ca. 640 W eller mindre Ventemodus: ca. 30,1 W eller mindre Dvalemodus ca. 0,9 W eller mindre Typisk strømforbruk: 0,39 kWh/uke ³ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lyd nivå	Lydstyrke ⁵ Aktiv: ensidig 65 dB eller mindre (sort-hvitt) / 66 dB eller mindre (farger), tosidig 67 dB eller mindre (sort-hvitt) / 68 dB eller mindre (farger) Hvilemodus: 48 dB eller mindre Lydtrykk ³ Aktiv: ensidig 50 dB eller mindre (sort-hvitt) / 51 dB eller mindre (farger), tosidig 52 dB eller mindre (sort-hvitt) / 52 dB eller mindre (farger) Hvilemodus: 33 dB eller mindre
Mål (B x D x H)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Vekt	Ca. 29 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

KONTROLLER	
Prosesorhastighet	1,6 GHz x 2
Minne	2 GB
Oppbevaring	32 GB eMMC (15 GB ledig plass)
Skriverspråk	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifter (93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter) Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk) ² Strekkodeutskrift ² 136 PostScript-fonter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Trådløs 802.11b/g/n, Direkte trådløs tilkobling
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Administrasjon	Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sikkerhet	Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), støtte for to nettverk
Sikkerhet (trådløs)	Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64-/128-biters), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Tilgangspunktmodus	WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi Direct-modus	Wi-Fi Direct-modus: WPA2-PSK (AES)
Ekstern brukergrensesnitt (RUI)	Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Ekstern kontrollvisning, Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter
Ekstern kontrollvisning	eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.
Styring av avdelings-ID	Innholdsleveringssytem: Serverplattformen aktiverer automatisk fastveioppdatering på enheten.
Verktøy for tonerstatus	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versjon 10.13 og nyere Linux®/Citrux
iW Enterprise Management Console	
Serverbasert programvare	
Sentralisert administrasjon	
Av flere enheter	
eMaintenance	
Innebygd RDS	
Mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester	
som måleravlesning	
automatisk administrasjon	
av forbruksvarer	
og ekstern diagnose	
Innholdsleveringssytem	
Serverplattformen	
aktiverer automatisk fastveioppdatering	
på enheten	
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versjon 10.13 og nyere	
Linux®/Citrux	
Standard	
Kassett 064 sort (6000 sider)⁸	
Kassett 064 cyan (5000 sider)⁸	
Kassett 064 magenta (5000 sider)⁸	
Kassett 064 gul (5000 sider)⁸	
Høy kapasitet	
Kassett 064H sort (13 400 sider)⁸	
Kassett 064H cyan (10 400 sider)⁸	
Kassett 064H magenta (10 400 sider)⁸	
Kassett 064H gul (10 400 sider)⁸	
Papirmatingsenhet PF-D1 (550-arks kassett) x 3	
Kassettmateenhet-AV1 (550-arks kassettkonsoll)	
Sett for strekkodeutskrift-D1 (aktiverer egenskaper for strekkodeutskrift)	
PCL-skriftsett A1 (aktiverer egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-skriften)	
Konsoll-P2	
Konsoll-AA1	
Toneroppamlingsboks WT-B1	
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	
Merknader	
^[1] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid	
^[2] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift D1 - kreves	
^[3] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296	
^[4] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.	
^[5] Tilbehør - PCL-skriftsett A1E - kreves	
^[6] Kun Internett-distribusjon. Driveren vil bli tilgjengelig i 1H 2024	
^[7] Basert på ISO/IEC 19798	
^[8] Skriveren leveres med startkassettene sort: 6 000 sider, cyan/magenta/gul: 3 200 sider	
^[9] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2	

DEN BESTE ENKELTFUNKSJONS FARGESKRIVEREN UTVIKLET FOR HYBRIDE ARBEIDSPASSER OG FOR PROFESJONELLE SOM ARBEIDER EKSTERNT

En av de sikreste, mest bærekraftige og produktive enkeltfunksjonsskriverne - ideell som hovedskriver for små kontorer og ekstraskriver for mellomstore kontorer.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	454929221664

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmater PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassettmateenhet AV1 (NY)	4997C001AA	4549292182989
PCL-SKRIFTSETT A1E	4821B003AA	-
Sett for strekkodeuskrift DIE	3999B005AA	-
Konsolltype P2	1632C002AA	8714574668635
Konsolltype AA1	5512C002AA	8714574668666
Toneroppsamlingsboks WT-B1	0942C002AA	4549292052688

FORBRUKSARTIKLER

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 sort	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H gul	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H sort	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024