

# NAJBOLJŠI ENOFUNKCIJSKI BARVNI TISKALNIK, ZASNOVAN ZA HIBRIDNA DELOVNA MESTA IN PROFESIONALCE, KI DELAJO NA DALJAVO



## i-SENSYS LBP732Cdw

Eden najbolj varnih, trajnostnih in učinkovitih enofunkcijskih tiskalnikov, ki je popoln glavni tiskalnik za manjše pisarne in podtiskalnik za srednje velike pisarne.

### Izboljšana povezljivost

Sprejmite prilagodljivo delo z različnimi funkcijami povezljivosti, vključno s podporo za omrežje Wi-Fi in univerzalnim tiskanjem za preprosto oddaljeno upravljanje.

### Izjemna kakovost slike

Z laserskim tiskanjem dokumentov profesionalne kakovosti lahko dosežete vrhunsko barvno grafiko, slike in besedilo.



SAMODEJNO  
OBOJESTRANSKO TISKANJE,  
S KATERIM ZMANJŠATE  
PORABO PAPIRJA IN ENERGIJE



SAMODEJNA OBNOVITEV



PREPROSTA VARNOSTNA  
NASTAVITEV



NASTAVITEV MOČNEGA GESLA



PODPORA PROTOKOLA WPA3



STANDARDNO OMREŽJE WI-FI



ŠIFRIRANJE EMMC

### Izboljševanje produktivnosti

Povečajte obseg tiskanja in znižajte stroške delovanja s hitrim tiskanjem in razširljivo kapaciteto papirja do 2300 listov.

### Izboljšano vzdrževanje

Preprosta namestitve, enostavno vzdrževanje in izjemna trpežnost omogočajo redke prekinitve delovanja in nižje stroške servisiranja.

**Canon**

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

<b>TISKALNI MEHANIZEM</b>	
<b>Hitrost tiskanja</b>	Enostransko (A4): do 38 barvnih ali črno-belih strani na minuto Dvostransko: do 38 slik na minuto (kasetna), 21 slik na minuto (večnamenski pladenj) Enostransko (A5 - ležeče): do 59 barvnih ali črno-belih strani na minuto
<b>Način tiskanja</b>	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
<b>Kakovost tiskanja</b>	Do 1200 × 1200 dpi
<b>Čas ogrevanja</b>	Prikazano je sporočilo Pripravljen za tiskanje Pribl. 2 sekundi ali manj po vklopu
<b>Čas tiskanja prve strani</b>	Barvno: približno 6,3 sekunde Črno-belo: približno 5,3 sekunde
<b>Priporočena mesečna naklada</b>	Od 2000 do 7500 strani na mesec
<b>Delovni cikel</b>	Najv. 80.000 strani na mesec <sup>1</sup>
<b>Robovi natisa</b>	4 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
<b>Funkcije naprednega tiskanja</b>	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tiskanje črtnih kod <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
<b>DELO Z MEDIJI</b>	
<b>Vhod papirja (standardno)</b>	Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov
<b>Vhod papirja (izbirno)</b>	3 kasete za 550 listov (podajalnik papirja PF-D1) Kaseta za 550 listov (kasetna podajalna enota - AV1)
<b>Največja zaloga papirja</b>	Do 2300 listov
<b>Izhod papirja</b>	200 listov z zgornjo stranjo navzdol
<b>Vrste medijev</b>	Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir, razglednice, ovojnice Kaseta: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepke, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir
<b>Velikosti medijev</b>	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 x 148 mm; najv. 216,0 x 297 mm.  Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, Monarch, C5, DL), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm.  Kaseta (izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 x 148 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm
<b>Teža medijev</b>	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Obojstransko tiskanje</b>	Samodejno Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Velikost po meri - najm. 148 x 210 mm, najv. 216 x 355,6 mm 60 do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>OSNOVNE FUNKCIJE</b>	
<b>Zahteve napajanja</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Poraba energije</b>	Največ: pribl. 1.500 W ali manj Med delovanjem: približno 640 W ali manj Stanje pripravljenosti: približno 30,1 W ali manj Mirovanje: približno 0,9 W ali manj Običajna poraba električne energije (TEC): 0,039 kWh/ teden <sup>3</sup> Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Raven hrupa</b>	Zvočna moč <sup>4</sup> Med delovanjem: enostransko 65 dB ali manj (črno-belo)/66 dB ali manj (barvno), dvostransko 66 dB ali manj (črno-belo)/68 dB ali manj (barvno)  V stanju pripravljenosti: 48 dB ali manj Hrupnost <sup>5</sup> Med delovanjem: enostransko 50 dB ali manj (črno-belo)/51 dB ali manj (barvno), dvostransko 52 dB ali manj (črno-belo)/52 dB ali manj (barvno)  V stanju pripravljenosti: 33 dB ali manj
<b>Mere (Š × G × V)</b>	458 x 464 x 388 mm
<b>Teža</b>	Pribl. 29 kg
<b>Delovno okolje</b>	Temperatura: 10-30 °C (50-86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
<b>Nadzorna plošča</b>	5-vrstični zaslon LCD, 5 indikatorjev LED (povezano, pripravljeno, sporočilo, opravilo in varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami

<b>UPRAVLJALNIK</b>	
<b>Hitrost procesorja</b>	1,6 GHz x 2
<b>Pomnilnik</b>	2 GB
<b>Prostor za shranjevanje</b>	32 GB eMMC (razpoložljiv prostor 15 GB)
<b>Jeziki tiskalnika</b>	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe®PostScript3
<b>Pisave</b>	93 pisav PCL (93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR) Andalé Mono WTJ/K/S/T (japonsščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina) <sup>6</sup> Pisave za črtne kode <sup>2</sup> 136 pisav PostScript USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T brezžično 802.11b/g/n, povezava Wireless Direct Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
<b>Vmesnik in povezljivost</b>	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Zaščita: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora za dve omrežji Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES) Način Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Pregledovalnik za oddaljeno upravljanje, Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Sistem za posredovanje vsebine: strežniška platforma omogoča samodejno posodabljanje vdelane programske opreme v napravo. Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X različica 10.13 in novejša. Linux®/Citrix
<b>Programska oprema in upravljanje tiskalnika</b>	
<b>Združljivost z operacijskimi sistemi</b>	
<b>POTROŠNI MATERIAL</b>	
<b>Kartuše 'vse v enem'</b>	Standardno: Črna kartuša 064 (6.000 strani) <sup>7</sup> Cijan kartuša 064 (5.000 strani) <sup>8</sup> Magenta kartuša 064 (5.000 strani) <sup>9</sup> Rumena kartuša 064 (5.000 strani) <sup>9</sup> Visok izkoristek: Črna kartuša 064H (13.400 strani) <sup>8</sup> Cijan kartuša 064H (10.400 strani) <sup>9</sup> Magenta kartuša 064H (10.400 strani) <sup>9</sup> Rumena kartuša 064H (10.400 strani) <sup>9</sup>
<b>DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI</b>	
<b>Elementi</b>	Podajalnik papirja PF - D1 (kasetna za 550 listov) x 3 Podajalna enota CST - AV1 (podstavek kasete za 550 listov) Komplet za tiskanje črtnih kod - D1 (omogoča zmoglost tiskanja črtnih kod) Komplet pisav PCL - A1 (omogoča zmoglost tiskanja Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andalé) Navadni podstavek - P2 Navadni podstavek - AA1 Škatla za odpadni toner WT-B1
<b>Opombe</b>	
<sup>[1]</sup>	Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
<sup>[2]</sup>	Zahtevana je dodatna oprema - komplet za tiskanje črtnih kod - E1.
<sup>[3]</sup>	Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
<sup>[4]</sup>	Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
<sup>[5]</sup>	Zahtevana je dodatna oprema - KOMPLET PISAV PCL-A1E.
<sup>[6]</sup>	Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo v prvi polovici leta 2023.
<sup>[7]</sup>	Glede na ISO/IEC 19798.
<sup>[8]</sup>	Tiskalniku sta priloženi začetni kartuši: črna za 6000 strani in C/M/Y za 3200 strani.
<sup>[9]</sup>	V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.2.

# NAJBOLJŠI ENOFUNKCIJSKI BARVNI TISKALNIK, ZASNOVAN ZA HIBRIDNA DELOVNA MESTA IN PROFESIONALCE, KI DELAJO NA DALJAVO

Eden najbolj varnih, trajnostnih in učinkovitih enofunkcijskih tiskalnikov, ki je popoln glavni tiskalnik za manjše pisarne in podtiskalnik za srednje velike pisarne.



## PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	4549292216664

## DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetna podajalna enota - AV1 (NOVO)	4997C001AA	4549292182989
KOMPLET PISAV PCL-A1E	4821B003AA	-
Komplet za tiskanje črtnih kod - D1E	3999B005AA	-
Vrsta navadnega podstavka - P2	1632C002AA	8714574668635
Vrsta navadnega podstavka - AA1	5512C002AA	8714574668666
Škatla za odpadni toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

## POTROŠNI MATERIAL

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Rumena kartuša O64	4931C001AA	4549292182491
Magenta kartuša O64	4933C001AA	4549292182514
Cijan kartuša O64	4935C001AA	4549292182538
Črna kartuša O64	4937C001AA	4549292182552
Rumena kartuša O64H	4932C001AA	4549292182507
Magenta kartuša O40	4934C001AA	4549292182521
Cijan kartuša O64H	4936C001AA	4549292182545
Črna kartuša O64H	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2024