

PRINTERI MË I MIRË ME NGJYRA ME NJË FUNKSION TË VETËM I KRIJUAR PËR VENDET E PUNËS HIBRIDE DHE PËR PROFESIONISTËT QË PUNOJNË NË DISTANCË



i-SENSYS LBP732Cdw

Një nga printerët më të sigurt, të qëndrueshëm dhe produktiv me një funksion të vetëm, ideal si printer kryesor për zyrat e vogla dhe nën-printer për zyrat e mesme.

Lidhshmëri e përmirësuar

Përqafoni punën me fleksibilitet falë një larmie funksionesh lidhjeje, duke përfshirë mbështetjen për Wi-Fi dhe Universal Print për menaxhim të lehtë nga distanca.

Cilësi e jashtëzakonshme e imazhit

Realizoni grafikë, imazhe dhe tekste me ngjyra superiore falë printimit cilësor për dokumente niveli profesional.



PRINTIM AUTOMATIK
DYANËSH PËR TË KURSYER
LETËR DHE KONSUM ENERGJIE



RIKUPERIM AUTOMATIK



KONFIGURIM I THJESHTË
SIGURIE



CILËSIM PËR
FJALËKALIM TË FORTË



MBËSHTETJE E
PROTOKOLLIT WPA3



WI-FI SI STANDARD



ENKRIPTIM EMMC

Rrisni produktivitetin

Maksimizoni rezultatet tuaja të printimit dhe përmirësoni kostot e punës me shpejtësi të larta printimi dhe një kapacitet të zgjerueshëm letre prej deri në 2300 fletë.

Shërbim i përmirësuar

Instalimi i thjeshtë, mirëmbajtja e thjeshtë dhe qëndrueshmëria e shkëlqyeshme bëjnë të mundur ndërprerjen minimale të punës dhe kosto të ulëta shërbimi.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

MOTORI I PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

Njëanësh (A4): deri në 38 ppm me ngjyra dhe mono
Dyanësh: deri në 38 ppm (Kasetë), 21 ppm (Sirtari shumëfunktional)
Njëanësh (A5-horizontale): deri në 59 ppm me ngjyra dhe mono

Mënyra e printimit

Printim me dritë lazeri me ngjyra

Cilësia e printimit

Deri në 1200 x 1200 dpi

Koha e ngrohjes

Mesazhi i shfaqur i printimiti gati:
Afro 2 sekonda e poshtë nga ndezja

Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Ngjyra: Afërsisht 6,3 sekonda
Mono: rreth 5,3 sekonda

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

2000 - 7500 faqe në muaj

Cikli i punës

Maks. 80 000 faqe në muaj¹

Margjinat e printimit

4 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

Funksionet e përparuara të printimit

Encrypted Secure Print
Secure Print
Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Printimi i barkodeve²
iOS: AirPrint, programi Canon PRINT Business
Android: certifikuar për Mopria, moduli Canon Print Service, programi Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

PËRDORIMI I MATERIALIT

Futja e letrës (standarde)

Kasetë 550-fletëshe
Sirtar shumëfunktional 100-fletësh

Futja e letrës (opsion)

Kasetë 550-fletëshe x 3 (Furnizuesi i letrës PF-D1)
Kasetë 550-fletëshe (Njësia e furnizimit të kasetës-AV1)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

Deri në 2300 fletë

Dalja e letrës

200-fletë të kthyera përmby

Llojet e materialeve

Sirtari shumëfunktional: Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, me shpim paraprak, kartolinë
Kaseta: Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, letër me ngjyra, letër e veshur, me shpim paraprak

Madhësia e materialeve

Kasetë (Standarde):
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Madhësi të posaçme: min. 101,6 x 148 mm maks. 216,0 x 297 mm.

Sirtari shumëfunktional:
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, kartolinë, zark (COM10, Monarch, C5, DL), Madhësi të posaçme: min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kasetë (Opsionale):
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, Madhësi të posaçme: min. 101,6 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm

Pesha e materialit

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 163 g/m²
Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 216 g/m²

Printim dyanësh

Automatik
Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K
Madhësi e posaçme - min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355,6 mm
60 deri në 163 g/m²

TIPARE TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1500 W e poshtë
Aktiv: afro 640 W e poshtë
Në gatishmëri: afro 30,1 W e poshtë
Fjetje: Afërsisht 0,9 W e poshtë
Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0.0.39 kWh/javë³
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveli i zhurmës

Fuqia e tingullit³
Aktiv: Njëanësh 65 dB e poshtë (BW) / 66 dB e poshtë (CL) Dyanësh 67 dB e poshtë (BW) / 68 dB e poshtë (CL)

Pasiv: 48 dB e poshtë

Trysnia e tingullit³

Aktiv: Njëanësh 50 dB e poshtë (BW) / 51 dB e poshtë (CL) Dyanësh 52 dB e poshtë (BW) / 52 dB e poshtë (CL)

Pasiv: 33 dB e poshtë

Përmasat (gjër.xthell.xlar.)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Pesha

Afro 29 kg

Ambienti i përdorimit

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)
Lagështia: 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

Panelli i kontrollit

5 Line LCD, 5 LED (Online, Gati, Mesazh, Punë dhe Kursim energjie), Butonat, tastierë me 10 numra

i-SENSYS LBP732Cdw

KONTROLLORI

Shpejtësia e procesorit

1,6 GHz x 2

Memoria

2 GB

Hapësira ruajtëse

32GB eMMC (hapësira e lirë: 15GB)

Gjuhët e printerit

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL6, Adobe PostScript3

Fontet

93 fonte PCL (93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale)⁵

Fonte barkodesh²

136 fonte PostScript

Ndërfaqja dhe lidhjet

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Wireless 802.11 b/g/n, Wireless Direct Connection

Protokolli i rrjetit

Printimi:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Administrimi:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Siguria: TLS1.3, IPSec, filtrim adresash IP/Mac, IEEE802.1X, (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), mbështetje rrjeti të dyfishtë

Siguria (me valë):

Modaliteti i infrastrukturës:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Modaliteti i pikëhyrjes:

WPA2-PSK (AES)

Modaliteti i Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Administrimi i printerit dhe programet

Ndërfaqja e përdorimit nga distanca (RUI),

Shikuesi i veprimeve nga distanca,

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh

eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, administrimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.

Sistemi i dorëzimit të përmbajtjes: Platforma e serverit mundëson përditësimin automatik të firmuerit në pajisje.

Windows[®] 11/ Windows[®] 10 / Server[®] 2022 / Server[®] 2019 / Server[®] 2016 / Mac OS X version 10.13 e lart
Linux[®]/Citrix

Pajtueshmëria me sistemet operative

PJESËT E KONSUMIT

Fishekët All-in-One

Standarde:

Fishek 064 i zi (6000 faqe)⁸

Fishek 064 i kaltër (5000 faqe)⁸

Fishek 064 rozë (5000 faqe)⁸

Fishek 064 i verdhë (5000 faqe)⁸

Rendiment i lartë:

Fishek 064H i zi (13 400 faqe)⁸

Fishek 064H i kaltër (10 400 faqe)⁸

Fishek 064H rozë (10 400 faqe)⁸

Fishek 064H i verdhë (10 400 faqe)⁸

AKSESORË/OPSIONE

Artikujt

Paper Feeder PF-D1 (kasetë 550-fletëshe) x 3
Njësia e furnizimit të kasetës-AV1 (piedestal kasete 550-fletëshe)

Barcode Printing Kit-D1 (Bën të mundur printimin e barkodeve)

PCL Font Set-A1 (Bën të mundur printimin Unicode në SAP dhe mbështet fontin Andale)

Plain Pedestal-P2

Plain Pedestal-AA1

Kutia e mbetjeve të tonerit WT-B1

Shënime

^[1] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit

^[2] Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-D1

^[3] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

^[4] Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet drajver i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.

^[5] Aksesori - nevojitet PCL FONT SET-A1E

^[6] Shpërndarja vetëm në ueb. Drajveri do të ofrohet në gjysmën e parë të 2024

^[7] Bazuar në ISO/IEC 19798

^[8] Printerit vjen me fishekë fillestarë të zi: 6000 faqe, C/M/Y: 3200 faqe

^[9] Sipas US ENERGY STAR[®] versioni 3.2

Canon

PRINTERI MË I MIRË ME NGJYRA ME NJË FUNKSION TË VETËM I KRIJUAR PËR VENDET E PUNËS HIBRIDE DHE PËR PROFESIONISTËT QË PUNOJNË NË DISTANCË

Një nga printerët më të sigurt, të qëndrueshëm dhe produktiv me një funksion të vetëm, ideal si printer kryesor për zyrat e vogla dhe nën-printer për zyrat e mesme.



DETAJET E PRODUKTIT:

| EMRI I PRODUKTIT | Kodi Mercury | Kodi EAN |
|--------------------|--------------|--------------|
| i-SENSYS LBP732Cdw | 6173C006AA | 454929221664 |

AKSESORËT:

| EMRI I PRODUKTIT | Kodi Mercury | Kodi EAN |
|--|--------------|---------------|
| Furnizuesi i letrës PF-D1 | 0942C001AA | 4549292050714 |
| Njësia e furnizimit të letrës-AV1 (E RE) | 4997C001AA | 4549292182989 |
| PCL FONT SET-A1E | 4821B003AA | - |
| Barcode Printing Kit-DIE | 3999B005AA | - |
| Plain Pedestal Type-P2 | 1632C002AA | 8714574668635 |
| Plain Pedestal Type-AA1 | 5512C002AA | 8714574668666 |
| Kutia e mbetjeve të tonerit WT-B1 | 0942C002AA | 4549292052688 |

PJESËT E KONSUMIT

| EMRI I PRODUKTIT | Kodi Mercury | Kodi EAN |
|----------------------|--------------|---------------|
| Fishek 064 i verdhë | 4931C001AA | 4549292182491 |
| Fishek 064 rozë | 4933C001AA | 4549292182514 |
| Fishek 064 i kaltër | 4935C001AA | 4549292182538 |
| Fishek 064 i zi | 4937C001AA | 4549292182552 |
| Fishek 064H i verdhë | 4932C001AA | 4549292182507 |
| Fishek 064H rozë | 4934C001AA | 4549292182521 |
| Fishek 064H i kaltër | 4936C001AA | 4549292182545 |
| Fishek 064H i zi | 4938C001AA | 4549292182569 |

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2024