

DEN BÄSTA ENFUNKTIONSSKRIVAREN I FÄRG SOM ÄR UTFORMAD FÖR HYBRIDARBETSPLATSER OCH YRKESVERKSAMMA SOM ARBETAR PÅ DISTANS



i-SENSYS LBP732Cdw

En av de säkraste, mest hållbara och produktiva enfunktionsskrivarna, perfekt som en huvudskrivare för mindre kontor och en kompletterande skrivare för medelstora kontor.

Förbättrade anslutningsmöjligheter

Främja flexibelt arbete med en mängd olika anslutningsfunktioner, bland annat stöd för Wi-Fi och Universal Print för enkel fjärrhantering.

Fantastisk bildkvalitet

Få överlägsen färggrafik, bilder och text med utskrifter av laserkvalitet för proffsiga dokument.



AUTOMATISK DUBBELSIDIG
UTSKRIFT FÖR ATT SPARA
PAPPER OCH
ENERGIFÖRBRUKNING



AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING



ENKEL
SÄKERHETSKONFIGURATION



INSTÄLLNING FÖR STARKT
LÖSENORD



STÖD FÖR WPA3-PROTOKOLL



WI-FI SOM STANDARD



EMMC-KRYPTERING

Öka produktiviteten

Maximera antalet utskrifter och förbättra driftskostnaderna med höga utskriftshastigheter och en utökningsbar papperskapacitet på upp till 2 300 ark.

Förbättrad service

Enkel installation, enkelt underhåll och enastående hållbarhet ger minimal stilleståndstid och minskade servicekostnader.

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 38 sidor/minut i färg och svartvitt Dubbsidigt: Upp till 38 sidor/minut (kassett), 21 sidor/minut (universalfack) Enkelsidigt (A5, liggande): upp till 59 sidor/minut i färg och svartvitt
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftskvalitet	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Meddelande för redo för utskrift som visas: Cirka 2 sek eller mindre från påslagning
Tid för första utskrift	Färg: cirka 6,3 sekunder Svartvitt: cirka 5,3 sekunder
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	2 000–7 500 sidor/månad
Kapacitet	Max. 80 000 sidor/månad ¹
Utskriftsmarginaler	4 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Streckkodsutskrift ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-certifierad, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark
Pappersinmatning (alternativ)	3 kassetter för 550 ark (Paper Feeder PF-D1) Kassett för 550 ark (Cassette Feeding Unit-AV1) Upp till 2 300 ark
Maximal pappersinmatningskapacitet	200 ark med texten nedåt
Pappersutmatning	Universalfack: Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hålslaget, brevkort, kuvert Kassett: Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etikett, färgat papper, bestruket papper, hålslaget
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, anpassade format: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, 16K, vykort, kuvert (COMIO, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Kassett (tillval): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K, anpassade format: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m ² Universalfack: 60 till 216 g/m ²
Dubbsidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Anpassat format: min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 till 163 g/m ²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W eller mindre Aktiv: cirka 640 W eller mindre Vänteläge: cirka 30,1 W eller mindre Viloläge: cirka 0,9 W eller mindre TEC (typisk elförbrukning): 0,39 kWh/vecka ³ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ljudnivå	Ljudstyrka ³ Aktiv: Enkelsidigt 65 dB eller mindre (svartvitt)/66 dB eller mindre (färg) Dubbsidigt 67 dB eller mindre (svartvitt)/68 dB eller mindre (färg) Vänteläge: 48 dB eller mindre Ljudtryck ³ Aktiv: Enkelsidigt 50 dB eller mindre (svartvitt)/51 dB eller mindre (färg) Dubbsidigt 52 dB eller mindre (svartvitt)/52 dB eller mindre (färg) Vänteläge: 33 dB eller mindre
Mått (B x D x H)	458 x 464 x 388 mm
Vikt	Cirka 29 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	5 raders LCD-skärm, 5 lysdioder (Online, Redo, Meddelande, Jobb och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats

i-SENSYS LBP732Cdw

STYRENHET

Processorhastighet	1,6 GHz x 2
Minne	2 GB
Lagring	32 GB eMMC (tillgängligt utrymme 15 GB)
Skrivarspråk	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt (93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt) Andalé Mono WT J/K/S/T (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska) ⁵ Streckkodssteckensnitt ² 136 PostScript-teckensnitt USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct-anslutning
Gränssnitt och anslutningsalternativ	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Nätverksprotokoll	

Programvara och skrivarhantering

Programvara och skrivarhantering	Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), stöd för dubbla nätverk Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturuläge: WEP (64/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct-läge: WPA2-PSK (AES) Fjärranvändargränssnitt (RUI), Remote Operation Viewer, Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Content Delivery System: serverplattform möjliggör automatisk uppdatering av inbyggd programvara till enheten. Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X version 10.13 eller senare Linux®/Citrux
Kompatibilitet med operativsystem	

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter	Standard: Kassett 064 svart (6 000 sidor) ⁶ Kassett 064 cyan (5 000 sidor) ⁶ Kassett 064 magenta (5 000 sidor) ⁶ Kassett 064 gul (5 000 sidor) ⁶ Hög kapacitet: Kassett 064H svart (13 400 sidor) ⁶ Kassett 064H cyan (10 400 sidor) ⁶ Kassett 064H magenta (10 400 sidor) ⁶ Kassett 064H gul (10 400 sidor) ⁶
----------------------	---

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Artiklar	Paper Feeder PF-D1 (550-arkskassett) x 3 CST.Feeding Unit-AV1 (kassettstativ för 550 ark) Barcode Printing Kit-D1 (möjliggör streckkodsutskrift) PCL Font Set-A1 (möjliggör Unicode-utskrift på SAP och stöder Andale-teckensnittet) Plain Pedestal-P2 Plain Pedestal-AA1 Waste Toner Box WT-B1
----------	---

Anmärkningar

- ^[1] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[2] Tillbehör - Barcode Printing Kit-D1 - krävs
- ^[3] Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ^[4] Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- ^[5] Tillbehör - PCL-FONT SET-A1E - krävs
- ^[6] Endast webbdistribution. Drivrutinen släpps i 1H 2024
- ^[7] Baserat på ISO/IEC 19798
- ^[8] Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 6 000 sidor och c/m/y: 3 200 sidor
- ^[9] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2

DEN BÄSTA ENFUNKTIONSSKRIVAREN I FÄRG SOM ÄR UTFORMAD FÖR HYBRIDARBETSPLATSER OCH YRKESVERKSAMMA SOM ARBETAR PÅ DISTANS

En av de säkraste, mest hållbara och produktiva enfunktionsskrivarna, perfekt som en huvudskrivare för mindre kontor och en kompletterande skrivare för medelstora kontor.



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	454929221664

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1 (NY)	4997C001AA	4549292182989
PCL-FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Barcode Printing Kit-DIE	3999B005AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 svart	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H gul	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H svart	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2024