

HİBRİT ÇALIŞMA ALANLARI VE UZAKTAN ÇALIŞAN PROFESYONELLER İÇİN TASARLANMIŞ EN İYİ TEK İŞLEVLİ RENKLİ YAZICI



i-SENSYS LBP732Cdw

Küçük ofisler için ana yazıcı, orta ölçekli ofisler için ise yardımcı yazıcı olarak ideal olan en güvenli, sürdürülebilir ve üretken tek işlevli yazıcılardan biri.

Gelişmiş bağlantı olanakları

Uzaktan yönetimi kolaylaştıran Wi-Fi ve Evrensel Yazdırma desteğine ek olarak çeşitli bağlantı özellikleriyle esnek çalışma imkanına sahip olun.

Olağanüstü görüntü kalitesi

Profesyonel düzeyde belgeler için lazer kalitesinde baskı ile üstün renkli grafikler, görüntüler ve metinler elde edin.



KAĞIT VE ENERJİ
TASARRUFU İÇİN OTOMATİK
ÇİFT TARAFLI BASKI



OTOMATİK KURTARMA



KOLAY GÜVENLİK AYARI



GÜÇLÜ PAROLA AYARI



WPA3 PROTOKOLÜ DESTEĞİ



Wi-Fi STANDARDI



EMMC ŞİFRELEME

Verimliliği artırın

Yüksek baskı hızları ve 2.300 yaprağa kadar artırılabilen kağıt kapasitesi ile baskı çıktılarınızı en üst düzeye çıkarın ve çalıştırma maliyetlerinizi düşürün.

Daha iyi servis olanağı

Basit kurulum, kolay bakım ve muazzam dayanıklılık, kesinti süresini en aza indirir ve servis maliyetlerini azaltır.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI MOTORU

Baskı hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 38 sayfaya kadar renkli ve siyah-beyaz Çift taraflı: Dakikada 38 görüntüye kadar (Kaset), Dakikada 21 görüntüye kadar (Çok Amaçlı Tepsi) Tek taraflı (A5 Yatay): Dakikada 59 sayfaya kadar renkli ve siyah-beyaz
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı kalitesi	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Baskıya hazır mesajının gösterilmesi: Yaklaşık Açıldıktan sonra 2 saniye veya daha az
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Renkli: Yaklaşık 6,3 saniye Siyah-beyaz: yaklaşık 5,3 saniye
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 2.000 - 7.500 sayfa
Maksimum iş hacmi	Ayda maksimum 80.000 sayfa ¹
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 4 mm
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskısı ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklenisi, Canon PRINT Business uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset x 3 (Kağıt Besleyici PF-D1) 550 yapraklık kaset (Kaset Besleme Ünitesi-AV1)
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	2.300 yaprağa kadar
Kağıt çıkışı	200 yapraklık yüzü aşağı
Medya türleri	Çok Amaçlı Tepsi: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Kartpostal, Zarf Kaset: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Etiket, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli
Medya boyutları	Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 297 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6 Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, B6 Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm
Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m ²
Çift taraflı baskı	Otomatik Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Özel boyutlar: Min. 148 x 210 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60 - 163 g/m ²

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.500 W veya daha az Aktif: Yaklaşık 640 W veya daha az Beklemede: Yaklaşık 30,1 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 0,9 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,39 kW/sa ⁹ Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Ses gücü ³ Aktif: Tek taraflı 65 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/66 dB veya daha az (Renkli) Çift taraflı 67 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/68 dB veya daha az (Renkli) Beklemede: 48 dB veya daha az Ses basıncı ³ Aktif: Tek taraflı 50 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/51 dB veya daha az (Renkli) Çift taraflı 52 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/52 dB veya daha az (Renkli) Beklemede: 33 dB veya daha az 458 mm x 464 mm x 388 mm Yaklaşık 29 kg Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) 5 Satır LCD, 5 LED (Çevrimci, Hazır, Mesaj, İş ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı
Boyutlar (G x D x Y)	
Ağırlık	
Çalışma ortamı	
Kontrol paneli	

KONTROLÖR

İşlemci Hızı	1,6 GHz x 2
Bellek	2 GB
Depolama	32 GB eMMC (kullanılabilir alan 15 GB)
Yazıcı Dilleri	UFRII (Ultra Hızlı Oluşturma), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi (93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince) ⁵ Barkod Yazı Tipleri ² 136 PostScript yazı tipi USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Kablolu 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Arayüz ve bağlantı	
Ağ Protokolü	Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Çift Ağ Desteği Güvenlik (kablolu): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct Modu: WPA2-PSK (AES) Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Uzaktan İşlem Görüntüleme, Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakim: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakim hizmetleri sunar. İçerik Dağıtım Sistemi: Sunucu platformu, cihazda otomatik ürün yazılımı güncellemelerini etkinleştirir. Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X 10.13 sürümü ve üzeri Linux®/Citrix
-----------------------------------	---

İşletim Sistemleri Uyumluluğu

SARF MALZEMELERİ Hepsi Bir Arada kartuşlar

AKSESUARLAR / SEÇENEKLER

Öğeler

Notlar

- ^[1] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- ^[2] Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-D1 gereklidir.
- ^[3] ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- ^[4] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
- ^[5] Aksesuar - PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E gereklidir.
- ^[6] Yalnızca web dağıtımı. Sürücü, 2024'ün ilk yarısında kullanıma sunulacaktır.
- ^[7] ISO/IEC 19798'ye göre
- ^[8] Yazıcı: Siyah: 6.000 sayfa, C/M/Y: 3.200 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir.
- ^[9] US ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca

Canon

HİBRİT ÇALIŞMA ALANLARI VE UZAKTAN ÇALIŞAN PROFESYONELLER İÇİN TASARLANMIŞ EN İYİ TEK İŞLEVLİ RENKLİ YAZICI

Küçük ofisler için ana yazıcı, orta ölçekli ofisler için ise yardımcı yazıcı olarak ideal olan en güvenli, sürdürülebilir ve üretken tek işlevli yazıcılardan biri.



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	4549292216664

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kağıt Besleme Ünitesi PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kaset Besleme Ünitesi-AV1 (YENİ)	4997C001AA	4549292182989
PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E	4821B003AA	-
Barkod Baskısı Seti-D1E	3999B005AA	-
Düz Altlık Türü-P2	1632C002AA	8714574668635
Düz Altlık Türü-AA1	5512C002AA	8714574668666
Toner Atığı Kutusu WT-B1	0942C002AA	4549292052688

SARF MALZEMELERİ

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 064 Sarı	4931C001AA	4549292182491
Kartuş 064 Eflatun	4933C001AA	4549292182514
Kartuş 064 Mavi	4935C001AA	4549292182538
Kartuş 064 Siyah	4937C001AA	4549292182552
Kartuş 064H Sarı	4932C001AA	4549292182507
Kartuş 064H Eflatun	4934C001AA	4549292182521
Kartuş 064H Mavi	4936C001AA	4549292182545
Kartuş 064H Siyah	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V.,2024