

Canon i-SENSYS LBP852Cx

# BRZ LASERSKI A3 PISAČ U BOJI ŠIROKOG RASPONA ZNAČAJKI I VISOKOKVALITETNOG ISPISA



Višenamjenski i učinkovit jednofunkcijski pisač nudi širok raspon opcija ispisa

#### Veliki kapacitet u malim dimenzijama

- Kompaktan uređaj, prikladan kao stolni pisač kapaciteta do 650 listova, ili kao samostojeći pisač povećanog kapaciteta i do 2850 listova

#### Brz i kvalitetan ispis

- Brzina ispisa do 36 ppm (A4), s visokokvalitetnim ispisom u standardnom načinu Živopisne boje

#### Impresivne mogućnosti rukovanja medijima

- Mogućnost ispisa raznih formata, uključujući ispis reklamnih natpisa, kao i podrška za medije gramature i do 300 g/m<sup>2</sup>

#### Kompatibilno sa softverom PosterArtist Lite tvrtke Canon

- Idealno za marketinške timove unutar tvrtke, pruža poboljšanu kreativnost i mogućnosti oblikovanja

#### Pouzdana sigurnost

- Uključuje autentifikaciju korisnika, zaštitu mreže i dokumenata šifriranjem podataka, kao i funkciju brisanja memorijske kartice pružajući maksimalnu zaštitu podataka



**PRODUKTIVNOST**



**KONTROLA I  
ODRŽAVANJE**



**KOMPAKTAN DIZAJN**



**KORISNIČKI  
DOŽIVLJAJ**



**SIGURNOST**

**Canon**

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## Kratki pregled činjenica:

Brzina ispisivanja (A4/A3)	36 ppm / 18 ppm
Zaslon	LCD s 5 redaka, numerička tipkovnica s 10 tipki
Automatski obostrani ispis	Standardni
Memorija (standardna/opcionalna)	1 GB / 8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe® PostScript
Povezivanje	WLAN, USB
Gramature medija	60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Veličina ispisa reklamnog natpisa (D x Š)	200 - 297 mm x 457 - 1200 mm
Ulaz papira, standardno	650 listova
Ulaz papira, maksimalno	2850 listova

**Canon**

---

## POGON PISAČA

### Brzina ispisivanja

Jednostrano : do 36 ppm (A4)  
do 18 ppm (A3)  
Obostrano: do 36 ppm (A4), 12,6 ppm (A3)

### Metoda ispisivanja

Lasersko ispisivanje u boji

### Razlučivost ispisivanja

600 x 600 dpi

### Kvaliteta ispisivanja uz tehnologiju Image Refinement

Do 9600 x 600 dpi

### Vrijeme zagrijavanja

Pribl. 34 sekunde ili manje nakon uključivanja  
Pribl. 2 sekunde ili manje nakon uključivanja (brzi način rada)<sup>1)</sup>

### Vrijeme do ispisivanja prve stranice

U boji: pribl. 7,4 sekunde  
Crno-bijelo: pribl. 6,7 sekundi

### Preporučena mjesečna količina ispisa

2500 – 7500 stranica mjesečno

### Radni ciklus

120 000 stranica

### Margine ispisa

5 mm – gore, dolje, lijevo i desno

### Napredno ispisivanje

#### Značajke

Zaštićeno ispisivanje  
Ispisivanje s USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint  
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business, Windows10® Mobile Print

## RUKOVANJE MEDIJIMA

### Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 550 listova  
Višenamjenski odlagač za 100 listova

### Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova x3  
Stalak za kasetu s 2 ladice, za 1100 listova  
Opcija 2: kasetu za 550 listova x 3 (uključujući standardnu kasetu),  
Stalak za kasetu s 2 ladice, za 1100 listova  
Opcija 2: kasetu za 550 listova x 4 (uključujući standardnu kasetu)

### Izlaz papira

### Vrste medija

Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, premazani papir, grubi papir, naljepnice, dopisnice, otmotnice  
Kaseta: obični papir, reciklirani papir, teški papir, grubi papir, naljepnice  
Obostrano: obični papir, reciklirani papir, teški papir, premazani papir, grubi papir

### Formati medija

Kaseta (standardna):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vodoravno), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Prilagođeni formati – širina: 148 do 297 mm, duljina: 148 do 431,8 mm  
Višenamjenski odlagač:  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vodoravno), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indeksne kartice  
Prilagođeni formati – širina: 64 do 320 mm, duljina: 120 do 457,2 mm; Za reklamni natpis: širina: 200 do 297 mm, duljina: 457,3 do 1200 mm

### Gramature medija

Kaseta (opcionalna):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vodoravno), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Prilagođeni formati – širina: 148 do 297 mm, duljina: 148 do 431,8 mm  
Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 256 g/m<sup>2</sup>  
Višenamjenski odlagač: 60 do 300 g/m<sup>2</sup> (osim za premazani papir)  
100 to 220 g/m<sup>2</sup> (premazani papir)

### Obostrano ispisivanje

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16  
Prilagođena veličina –  
Min. 148 x 320 mm, maks. 148 x 457,2 mm  
60 to 163 g/m<sup>2</sup> (osim za premazani papir)  
100 to 220 g/m<sup>2</sup> (premazani papir)

## OPĆE ZNAČAJKE

### Zahtjevi za napajanje

220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

### Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1500 W  
Pripravno stanje: pribl. 50 W  
Stanje mirovanja: pribl. 2 W  
Tipična potrošnja električne energije (TEC): 1,6 kWh/tjedno (230 V)<sup>8)</sup> Za detaljne informacije vezane uz uredbu kojom se uređuju proizvodi iz lota 26, molim vas posjetite: [http://www.canoneurope.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Razina buke

Tlak zvuka<sup>3)</sup>:  
Tijekom rada: jednostrano 52 dB ili manje / obostrano 51 dB ili manje  
Pripravno stanje: 30 dB  
Snaga zvuka<sup>2)</sup>:  
Tijekom rada: 71,9 dB  
Pripravno stanje: Nečujno<sup>2)</sup>

### Dimenzije (Š x D x V)

#### Masa

556 mm x 608 mm x 403 mm  
Glavna jedinica: pribl. 45 kg  
Glavna jedinica + ulagač papira PF-G1 x 2 + kasetna jedinica za ulaganje AU1: pribl. 88 kg

### Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C  
Vlažnost 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)

### Upravljačka ploča

LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), gumbi, numerička tipkovnica s 10 tipki

## KONTROLER

### Brzina procesora

528 MHz + 264 MHz

### Memorija

1 GB

### Jeziци pisača

UFRII, PCL 5e<sup>4)</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

### Fontovi

105 PCL fontova, 136 PS fontova

### Sučelje i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

### Softver i upravljanje pisačem

Remote User Interface (RUI), Department ID Management, iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. uniFLOW kompatibilnost uz uniFLOW Login Device Client za SFP MEAP.

### Kompatibilnost operativnih sustava

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i novije Linux<sup>5)</sup>

## POTROŠNI MATERIJAL

### Spremnici "sve-u-jednom"

Spremnik s tonerom, crna boja 059H (15 500 str.<sup>6)</sup>  
Spremnik s tonerom, cijan/magenta/žuta 059H (13 500 str.<sup>6)</sup>  
Spremnik s bubnjem 053 (70 000 str.<sup>6)</sup>  
Kutija za otpadni toner WT-C1 (100 000 str.)

## DODATNA OPREMA / OPCIJE

### Stavke

SD kartica C1 (SD kartica memorije 8 GB)  
Komplet za ispisivanje crtičnog koda F1 (omogućava ispisivanje crtičnog koda) komplet PCL fontova C1 (omogućava Unicode ispisivanje u sustavu SAP uz podršku za font Andale)  
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Ulagač papira PF-G1  
Kasetna jedinica za ulaganje AU1  
Kutija za otpadni toner WT-C1

### Napomene:

- <sup>[1]</sup> Potrebna je promjena postavke na brzi način rada
- <sup>[2]</sup> Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- <sup>[3]</sup> Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
- <sup>[4]</sup> Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- <sup>[5]</sup> Distribucija putem interneta dostupna je samo od prosinca 2019.
- <sup>[6]</sup> Temelji se na ISO/IEC 19752
- <sup>[7]</sup> Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (crna: 7000 str., cijan/magenta/žuta: 5000 str.), spremnik s bubnjem (70 000 str.)
- <sup>[8]</sup> Prema standardu US ENERGY STAR® verzije 2.0

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

## DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Ulagač papira PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kasetna jedinica za ulaganje AU1	1834C002AA	4549292084931
Kutija za otpadni toner WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD kartica C1 (SD kartica memorije 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Komplet za ispisivanje crtičnog koda F1	0660A018AA	4960999689562
KOMPLET PCL FONTOVA C1	0643A029AA	4549292048612

## POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik s tonerom 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Spremnik s tonerom 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Spremnik s tonerom 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Spremnik s tonerom 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Spremnik s bubnjem 053	2178C001AA	4549292089257

Ostala dodatna oprema i softver koji nisu gore navedeni mogu biti dostupni za pišač Canon i-SENSYS LBP852CX. Posavjetujte se sa svojim prodajnim predstavnikom tvrtke Canon o najnovijim informacijama.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2019