

الفئة II i-SENSYS MF270



طابعة متعددة الوظائف مقاس A4، صغيرة الحجم وآمنة، يمكنك الاعتماد عليها لعمليات الطباعة القصيرة والمسح الضوئي المخصص.

تُعد الفئة II i-SENSYS MF270 خيارًا مثاليًا للمكاتب الصغيرة ومساحات العمل التي تتطلب كفاءة.

حافظ على انسيابية آلية العمل، سواء أكنت تعالج الإيصالات أم العقود أم المستندات المكتبية اليومية، بفضل أداء سريع وموثوق وسهل الاستخدام يساعدك في الحفاظ على إنتاجيتك من اللحظة التي يبدأ فيها يومك.

كفاءة وموثوقية

قم بتأمين المستندات والأجهزة والشبكة لديك باستخدام إعدادات الأمان الموصى بها بواسطة ميزة الأمان الشامل والذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي.

الأمان القوي

ادعم جهود الاستدامة من خلال اختيار أجهزة مصنوعة من نسبة أعلى من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها.

تعزيز جهود الاستدامة

بفضل حجمها الصغير، تُعد خيارًا مثاليًا للمكاتب الصغيرة أو مساحات العمل المحدودة التي تتطلب كفاءة وتوفيرًا في المساحة.

تصميم صغير الحجم

استمتع بتجربة استخدام سهلة مع Master Setup الذي يعمل تلقائيًا على تنزيل كل برامج التشغيل والبرمجيات المطلوبة لبدء تشغيل سلس ومن دون عناء.

تجربة مستخدم سلسة

Canon

المواصفات التقنية

الفئة i-SENSYS MF270 II

سرعة المسح الضوئي	MF272dw II: السطح الزجاجي: أحادي اللون على وجه واحد: 3,6 ثوانٍ/صفحة بالألوان على وجه واحد: 3,6 ثوانٍ/صفحة MF275dw II: السطح الزجاجي: أحادي اللون على وجه واحد: 3,6 ثوانٍ/صفحة بالألوان على وجه واحد: 3,6 ثوانٍ/صفحة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: أحادي اللون على وجه واحد: 24 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) بالألوان على وجه واحد: 24 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة)
مواصفات الفاكس (MF275dw II فقط)	
الفاكس على الوجهين	نعم (إرسال واستقبال)
ذاكرة الفاكس	ما يصل إلى 256 صفحة ²
الميزات الأخرى	اسم الميريل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
وضع الاستقبال	الفاكس فقط، التبديل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، يدوي
دقة الفاكس	عادية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة دقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة صورة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة
الاتصال بمجموعة/الوحدات	الحد الأقصى 50 وجهة في مجموعة واحدة
النسخ الاحتياطي للذاكرة	النسخ الاحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)
سرعة المودم	33,6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوانٍ/صفحة) ²
البث المتتالي	الحد الأقصى 114 وجهة
الاتصال السريع	ما يصل إلى 104 اتصالات
معالجة الوسائط	
نوع الماسحة الضوئية	MF272dw II: مسطحة MF275dw II: وحدة تغذية مسطحة وتلقائية بالمستندات (ADF)
إدخال الورق (قياسي)	MF272dw II: علبة ورق سعة 150 ورقة MF275dw II: علبة ورق سعة 150 ورقة وحدة تغذية تلقائية بالمستندات سعة 35 ورقة
إخراج الورق	50 ورقة
أنواع الوسائط	ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق السندات، ملصقات، بطاقات بريد، أطرف
أحجام الوسائط	MF272dw II: علبة الورق: A4، A5، A5 (أفقي)، B5، A6، Legal، Letter، Executive، Statement، OFFICIO، B-OFFICIO، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، Foolscap، 16K، أطرف (COM10)، Monarch، DL، C5، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 76,0 × 127 مم، الحد الأقصى 216,0 × 356 مم MF275dw II: علبة الورق: A4، A5، B5، A6، Legal، Letter، Executive، Statement، OFFICIO، B-OFFICIO، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، Foolscap، 16K، أطرف (COM10)، DL، C5، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 76,0 × 127 مم، الحد الأقصى 216,0 × 356 مم وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: A4، A5، *A6، B5، Legal، Letter، الأحجام المخصصة: 105 × 148 مم، الحد الأقصى 216 × 356 مم *الملحق مطلوب

المواصفات العامة	
نوع الجهاز	طابعة ليزر متكاملة أحادية اللون
الوظائف المتوفرة	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس
مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 29 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 18,5 صور في الدقيقة (مقاس A4)
طريقة الطباعة	طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر
دقة الطباعة	ما يصل إلى مكافئ 2400 × 600 نقطة لكل بوصة
وقت الإحماء	حوالي 9,0 ثوانٍ أو أقل من بدء التشغيل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة	حوالي 5,4 ثوانٍ أو أقل (400 نقطة لكل بوصة) حوالي 7,1 ثانية أو أقل (600 نقطة لكل بوصة)
لغات الطباعة	UFR II
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين
وضع توفير الحبر	نعم
ميزات الطباعة المتقدمة	نظام iOS: برنامج AirPrint، تطبيق Canon PRINT نظام Android: حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Plug-in، Canon Print Service، تطبيق Canon PRINT دعم Universal Print من Microsoft
مواصفات النسخ	
سرعة النسخ	على وجه واحد: ما يصل إلى 29 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 18,5 صور في الدقيقة (مقاس A4)
زمن خروج النسخة الأولى	MF272dw II: 7,6 ثوانٍ أو أقل MF275dw II: وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاس A4): 8,3 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4): 7,6 ثوانٍ أو أقل
دقة النسخ	ما يصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة
أوضاع النسخ	نص/صورة، نص/صورة (سرعة عالية)، صورة، نص
النسخ على الوجهين	وجه واحد إلى وجهين (تلقائي)
النسخ المتعددة	ما يصل إلى 999 نسخة
التصغير / التكبير	25 - 400% بزيادات قدرها 1%
الميزات الأخرى	ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقًا بحسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، تكوين المهمة، N على 1، الوضع، إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية، نسخ جواز السفر
مواصفات المسح الضوئي	
عمق المسح الضوئي بالألوان	24 بت/24 بت (الإدخال/الإخراج)
الحد الأقصى لعرض الماسحة الضوئية	216 مم
مسح ضوئي إلى خدمات التخزين السحابي	PDF/JPEG ¹
التوافق	WIA و TWAIN
تدرجات اللون الرمادي	256 مستوى
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي	JPEG (صفحة واحدة فقط)
دقة المسح الضوئي	البصرية: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المحسنة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة

الفئة ii-SENSYS MF270

المواصفات التقنية

معدل استهلاك الطاقة	الحل الأقصى: حوالي 1130 وات الطباعة في الوضع النشط: حوالي 409 وات في وضع الاستعداد: حوالي 4,9 وات في وضع السكون: حوالي 1,0 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,23 كيلووات في الساعة/الأسبوع (230 فولت)⁷ للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
مستويات الضوضاء	مستوى ضغط الصوت: في الوضع النشط: 51 ديسيبل عند الطباعة على وجه احدث 50 ديسيبل عند الطباعة على الوجهين في وضع الاستعداد: غير مسموح⁶ قوة الصوت⁵: في الوضع النشط: 69,3 ديسيبل أو أقل في وضع الاستعداد: غير متوفر
المواد المستهلكة	
الخراطيش	الخرطوشة 071 (بمعدل إنتاجية 1200 صفحة)⁹ الخرطوشة 071H (بمعدل إنتاجية 2500 صفحة)⁹

ملاحظات:

- [1] المعيار الضوئي بواسطة تطبيق Scan Utility أو MF Canon PRINT
- [2] وفقًا لمخطط المعيار T-U ثم رقم 1
- [3] يدور عن نظام التشغيل Linux للبيئات الصناعية والضوئية على حد سواء
- [4] تعرف دورة التشغيل القصيرة على أنها عدد من الصفحات المتولدة لشعر واحد يمثل ذروة الاستخدام.
- [5] بقى أقل في الاستخدام ينجاز دورة التشغيل الموسمي ما من عمر المنتج
- [6] مستوي البعث الضوئية المعيار ISO 7779
- [7] غير مهم ويحتل أقل مستوى ضغط الصوت المنبثقة إلى الميزة أقل من المعيار المطلق لضوضاء خلفية وفقًا للمعيار ISO 7779
- [8] وفقًا للمعيار 3.2 من برنامج EN 50623
- [9] وفقًا للمعيار ISO/IEC 19752
- [10] الطابعة مزودة بمرطبة ألده (معامل إنتاجية 700 صفحة)

أوزان الوسائط	MF272dw II علبة الورق: 60 إلى 163 جم/م² MF275dw II علبة الورق: 60 إلى 163 جم/م² وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: 105 إلى 128 جم/م² (ورقة واحدة) 50 إلى 105 جم/م² (أوراق متعددة)
الطباعة على الوجهين	تلقائياً •B-OFFICIO •OFFICIO •Letter •Legal •A4 Foolscap •M-OFFICIO الحجم المخصص - الحد الأدنى 210 × 279 مم، الحد الأقصى 216 × 356 مم من 60 إلى 105 جم/م²
الواجهة والبرامج	
نوع الواجهة	واجهة 2,0 USB عالية السرعة، 10BASE-T / 100BASE-TX، 802.11b/g/n لاسلكي، اتصال مباشر لاسلكي
التوافق مع نظام التشغيل	11 Server® 2022 / Server® 2025 / Windows® 2016 / Server® 2019 نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 11.7 والإصدارات الأحدث Linux³
بروتوكول الشبكة	الطباعة: (WSD/IPPS/IPP/Port9100/LPD) IP/TCP المسح الضوئي بالسحب: USB، IP/TCP الإدارة: SNMPv3، SNMPv1 (بروتوكول IPv4، IPv6) الأمان: TLS1.3، تصفية عناوين IP، IEEE802.1X، SNMPv3، SSL (IPPS/HTTPS) الأمان (اللاسلكي): IEEE802.1x الوضع الأساسي: WPA3-SAE، (AES) WPA2-PSK، (AES) WPA-PSK، (AES) WPA2-EAP، (AES) WPA-EAP، (AES) WPA3-EAP وضع نقطة الوصول: (AES) WPA2-PSK
المميزات العامة	
يعني كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً	150 - 2000 صفحة شهرياً
دورة التشغيل	20000 صفحة شهرياً كحد أقصى ⁴
سرعة المعالج	1200 ميغاهرتز
الذاكرة	256 ميغابايت
لوحة التحكم	MF272dw II شاشة LCD بالأبيض والأسود ذات 5 أسطر MF275dw II شاشة LCD بالأبيض والأسود ذات 5 أسطر
الأبعاد مع الإدراج (العرض × العمق × الارتفاع)	MF272dw II: 399 مم × 374 مم × 299 مم MF275dw II: 399 مم × 374 مم × 346 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق × الارتفاع)	MF272dw II: 399 مم × 598 مم × 607 مم MF275dw II: 459 مم × 659 مم × 618 مم
الوزن	MF272dw II: حوالي 9,9 كجم MF275dw II: حوالي 11,6 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: من 20 إلى 80% كرتوية نسبية (من دون تكثف)
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت (10±%) 60/50 هرتز (2± هرتز)

الفئة II MF270 i-SENSYS

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2026

Canon