

КОМПАКТНИЯТ И СИГУРЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН A4 ПРИНТЕР, НА КОЙТО МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ ЗА ПЕЧАТ В МАЛКИ ОБЕМИ И ИНЦИДЕНТНО СКАНИРАНЕ.

Серията i-SENSYS MF270 II е идеална за по-малки офиси и работни пространства, които изискват ефективност.

Серия i-SENSYS MF270 II



ЕФЕКТИВНОСТ И НАДЕЖДНОСТ

Осигурете си непрекъснат работен процес, независимо дали обработвате касови бележки, договори или ежедневни офис документи, с бърза, надеждна и безпроблемна работа, която ви помага да поддържате висока продуктивност от момента, в който денят ви започне.

СТАБИЛНА ЗАЩИТА

Защитете документите, устройствата и мрежата си с надеждна цялостна защита и настройки за сигурност, препоръчани от изкуствен интелект с машинно самообучение.

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Увеличете усилията си за устойчиво развитие, като изберете устройства, изработени от повече рециклирана пластмаса.

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

Компактния му размер го прави идеален избор за малки офиси или ограничени работни пространства, където ефективността и пестенето на място са от значение.

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Насладете се на интуитивна работа с функцията за основно конфигуриране, която автоматично изтегля всички необходими драйвери и софтуер за гладко и безпроблемно начало.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS MF270 II

ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Тип на машината	Лазерно многофункционално устройство за монохромен печат
Достъпни функции	Печат, копиране, сканиране и факс
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ	
Скорост на печат	Едностранно: до 29 ppm (A4) Двустранно: До 18,5 ppm (A4)
Метод на печат	Монохромен лазерен печат
Разделителна способност на печат	До 2400 (еквивалентна) x 600 dpi
Време за зазряване	Приблиз. 9,0 с или по-малко след включване
Време за отпечатване на първа страница	Приблиз.: 5,4 секунди или по-малко (400 dpi) Приблиз.: 7,1 секунди или по-малко (600 dpi)
Езици за принтери	UFRII
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно
Режим на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Поддръжка на Microsoft Universal Print
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ	
Скорост на копиране	Едностранно: до 29 ppm (A4) Двустранно: До 18,5 ppm (A4)
Време за извеждане на първо копие	MF272dw II: 7,6 секунди или по-малко MF275dw II: ADF (A4): 8,3 секунди или по-малко Стъкло за документи (A4): 7,6 секунди или по-малко
Разделителна способност при копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Текст/Снимка, Текст/Снимка (Висока скорост), Снимка, Текст
Двустранно копиране	1-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/увеличаване (Мащабиране)	25 – 400% през стъпка от 1%
Други функции	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, сортиране, съобяване на задача, N към 1, рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта, копиране на паспорт
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ	
Дълбочина на цвета при сканиране	24 bit/24 bit (вход/изход)
Максимална ширина на сканиране	216 mm
Сканиране към облак	JPEG/PDF ¹
Съвместимост	TWAIN, WIA
Нива на сивото	256 нива
Сканиране към PC	JPEG (само единична страница)
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi

Скорост на сканиране	MF272dw II: Стъкло за документи: Едностранно монохромно: 3,6 сек./страница Едностранно цветно: 3,6 сек./страница MF275dw II: Стъкло за документи: Едностранно монохромно: 3,6 сек./страница Едностранно цветно: 3,6 сек./страница. ADF: Едностранно монохромно: 24 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 24 ppm (300 x 300 dpi)
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС (САМО ЗА MF275dw II)	
Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
Памет за факс	До 256 страници ²
Други функции	Име на изпращач (ТТІ), директно изпращане, TX отчет, последователно разпращане
Режим на получаване	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Разделителна способност за факс	Нормално: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Снимка: 200 x 200 dpi Суперfino: 200 x 400 dpi
Групово набиране/Дестинации	Макс. 50 дестинации в една група
Резервиране на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Скорост на модема	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница) ²
Последователно разпращане	Макс. 114 получатели
Съкратено набиране	До 104 набирания
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Тип на скенера	MF272dw II: плосък скенер MF275dw II: плосък скенер и автоматично подаващо устройство (ADF)
Зареждане на хартия (стандартно)	MF272dw II: Касета за 150 листа MF275dw II: Касета за 150 листа ADF за 35 листа
Изход за хартия	50 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, документна хартия, етикет, пощенска картичка, плик
Формат на печатните носители	MF272dw II: Касета: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Плик (COM10, Monarch, DL, C5), Потребителски формати: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm MF275dw II: Касета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, плик (COM10, Monarch, DL, C5), потребителски формати: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, потребителски формати: мин. 105 x 148 mm макс. 216 x 356 mm * Изисква се присъвка

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS MF270 II

Грамажи на хартията	MF272dw II: Касета: 60 до 163 g/m ² MF275dw II: Касета: 60 до 163 g/m ² ADF: 105 до 128 g/m ² (единичен лист) 50 до 105 g/m ² (няколко листа)
Двустранен печат	Автоматично A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Потребителски формат – мин. 210 x 279 mm макс. 216 x 356 mm 60 до 105 g/m ²
ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Съвместимост с операционни системи	Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X версия 11.7 и по-нова Linux ³
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканиране от компютър: TCP/IP, USB Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Сигурност: TLS1.3, филтриране по IP адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): IEEE802.1x Инфраструктурен режим: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим „Точка за гостъп“: WPA2-PSK (AES)
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Препоръчителен месечен печатен обем	150 – 2000 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 20 000 страници на месец ⁴
Честота на процесора	1200 MHz
Памет	256 MB
Контролен панел	MF272dw II: 5 реда черно-бял LCD MF275dw II: 5 реда черно-бял LCD
Размери с тава (Ш x Д x В)	MF272dw II: 399 mm x 374 mm x 299 mm MF275dw II: 399 mm x 374 mm x 346 mm
Пространство за монтаж (Ш x Д x В)	MF272dw II: 399 mm x 598 mm x 607 mm MF275dw II: 459 mm x 659 mm x 618 mm
Тегло	MF272dw II: прибл. 9,9 kg MF275dw II: прибл. 11,6 kg
Работна среда	Температура: от 10 до 30°C (от 50 до 86°F) Влажност: от 20 до 80% RH (без конденз)
Захранване	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1130 W Активен печат: приблиз. 409 W Готовност: приблиз. 4,9 W Режим на покой: приблиз. 1,0 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,23 kWh/седмица (230V) ⁷ За подробна информация във връзка с разпоредбите за Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нива на шума	Звуково налягане: Активност: едностранно 51 dB двустранно 50 dB Режим на готовност: безшумно ⁶ Звукова мощност ⁵ : Активност: 69,3 dB или по-малко В режим на готовност: не е приложимо
КОНСУМАТИВИ	
Касети	Касета 071 (1200 страници ⁸) ⁹ Касета 071H (2500 страници ⁸) ⁹

Забележки:

[1] Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT

[2] На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1

[3] Поддръжка на Linux за печат и сканиране

[4] Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.

[5] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 7779.

[6] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779

[7] Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.2.

[8] Според ISO/IEC 19752

[9] Принтерът се доставя със стандартна касета (за 700 страници)

Серия i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2026 г.