

DEN KOMPakte OG SIKRE A4- MULTIFUNKTIONSPRINTER, DU KAN STOLE PÅ, TIL KORTE PRINTKØRSLE OG AD HOC-SCANNING.

i-SENSYS MF270 II-serien er ideel til mindre kontorer og arbejdspladser, der kræver effektivitet.

i-SENSYS MF270 II-serien



EFFEKTIV OG DRIFTSSIKKER

Hold dit workflow kørende, uanset om du håndterer kvitteringer, kontrakter eller daglige kontordokumenter, med hurtig, driftssikker og problemfri ydeevne, der hjælper dig med at forblive produktiv fra det øjeblik, din dag begynder.

ROBUST SIKKERHED

Beskyt dine dokumenter, printere og netværk med robust 360 graders sikkerhed og AI-anbefalede sikkerhedsindstillinger med maskinlæring.

FORBEDRET BÆREDYGTIGHEDSINDSATS

Øg din indsats for bæredygtighed ved at vælge printere, der er fremstillet med mere genbrugsplast.

KOMPAKT DESIGN

Dens kompakte størrelse gør den til et ideelt valg til små kontorer eller begrænsede arbejdsmiljøer, hvor effektivitet og pladsbesparende ydeevne betyder noget.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Nyd en intuitiv brugeroplevelse med Master Setup, som automatisk downloader alle nødvendige drivere og software, så du kan komme godt i gang uden besvær.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF270 II-serien

GENERELLE SPECIFIKATIONER	
Maskintype	Sort/hvid alt-i-én-laserprinter
Tilgængelige funktioner	Print, kopiering, scanning og fax
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed	Enkeltidet: Op til 29 sider/minut (A4) Dobbeltidet: Op til 18,5 ipm (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	Op til 2400-ækvivalent x 600 dpi
Opvarmningstid	Ca. 9,0 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time)	Ca. 5,4 sekunder eller mindre (400 dpi) Ca. 7,1 sekunder eller mindre (600 dpi)
Printersprog	UFR II
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre
Tonerbesparelse	Ja
Avancerede printfunktioner	iOS: AirPrint, Canons PRINT-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT-app Microsoft Universal Print-understøttelse
SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopieringshastighed	Enkeltidet: Op til 29 sider/minut (A4) Dobbeltidet: Op til 18,5 ipm (A4)
Første kopi (First-Copy-Out Time)	MF272dw II: 7,6 sekunder eller mindre MF275dw II: ADF (A4): 8,3 sekunder eller mindre Glasplade (A4): 7,6 sekunder eller mindre
Kopieringsopløsning	Op til 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst/Foto, Tekst/Foto (High speed), Foto, Tekst
Dobbeltidet kopiering	1-sidet til 2-sidet (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af original type, tosidet original, sortering, jobopbygning, N på 1, skarphed, kantsletning, kopiér ID-kort, kopiér pas
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Maksimal scanningsbredde	216 mm
Scan til cloud	JPEG/PDF ¹
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Gråtoner	256 niveauer
Scan til PC	JPEG (kun én side)
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi

Scanningshastighed	MF272dw II: Plade: Enkeltidet sort/hvid: 3,6 sek./side Enkeltidet farve: 3,6 sek./side MF275dw II: Plade: Enkeltidet sort/hvid: 3,6 sek./side Enkeltidet farve: 3,6 sek./side ADF: Enkeltidet sort/hvid: 24 sider/min. (ipm) (300x600 dpi) Enkeltidet farve: 24 sider/min. (ipm) (300x300 dpi)
SPECIFIKATIONER FOR FAX (KUN MF275dw II)	
Dobbeltidet fax	Ja (afsend/modtag)
Faxhukommelse	Op til 256 sider ²
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, TX-rapport, sekventiel udsendelse
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Normal: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 50 destinationer i en gruppe
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Modemhastighed	33,6 Kbps (op til 3 sekunder/side) ²
Rundsending	Maks. 114 destinationer
Hurtigopkald	Op til 104 numre
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	MF272dw II: Flatbed MF275dw II: Flatbed og automatisk dokumentfremfører (ADF)
Papirindførsel (standard)	MF272dw II: 150-arks kassette MF275dw II: 150-arks kassette 35-arks ADF
Papirudbakke	50-ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, Bond (kontraktpapir), etiketter, postkort, kuverter
Mediестørrelse	MF272dw II: Kassette: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kuvert (COM10, Monarch, DL, C5), brugerdefineret format: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm MF275dw II: Kassette: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kuvert (COM10, Monarch, DL, C5), brugerdefineret format: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, brugerdefineret format: Min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm * Beslag påkrævet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF270 II-serien

Medievægt	MF272dw II: Kassette: 60 til 163 g/m ² MF275dw II: Kassette: 60 til 163 g/m ² ADF: 105 til 128 g/m ² (enkelt ark) 50 til 105 g/m ² (flere ark)
Dobbeltsidet print	Automatisk A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Brugerdefineret format – Min. 210 x 279 mm Maks. 216 x 356 mm 60 til 105 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 11.7 og nyere Linux ³
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Pull Scan: TCP/IP, USB Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sikkerhed (trådløs): IEEE802.1x Infrastrukturmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK (AES)
GENERELLE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	150-2.000 sider pr. måned
Normeret forbrug	Maks. 20.000 sider pr. måned ⁴
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	256 MB
Kontrolpanel	MF272dw II: Sort/hvid LCD med 5 linjer MF275dw II: Sort/hvid LCD med 5 linjer
Mål inkl. bakker (B x D x H)	MF272dw II: 399 mm x 374 mm x 299 mm MF275dw II: 399 mm x 374 mm x 346 mm
Installationsområde (B x D x H)	MF272dw II: 399 mm x 598 mm x 607 mm MF275dw II: 459 mm x 659 mm x 618 mm
Vægt	MF272dw II: Ca. 9,9 kg MF275dw II: Ca. 11,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbrug	Maks: ca. 1130 W Aktivt print: Ca. 409 W Standby: Ca. 4,9 W Dvale: Ca. 1,0 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,23 kWh/uge (230 V) ⁷ Find detaljerede oplysninger om Lot26-regulering på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk: I drift: Simpleks 51 dB Dupleks 50 dB Standby: Lydløs ⁶ Lydeffekt ⁵ : I drift: 69,3 dB eller mindre Standby: N/A
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 071 (1.200 sider ⁸) ⁹ Patron 071H (2.500 sider ⁸) ⁹

Bemærkninger:

[1] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT.

[2] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.

[3] Linux understøtter både print og scanning.

[4] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdsdag kan forkorte produktets levetid.

[5] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 7779.

[6] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.

[7] I henhold til US ENERGY STAR® version 3.2.

[8] Baseret på ISO/IEC 19752.

[9] Printer leveres med startpatron (kapacitet: 700 sider).

i-SENSYS MF270 II-serien



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2026