

Ο COMPACT ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α4 ΜΙΚΡΟΥ ΤΙΡΑΖ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Η Σειρά i-SENSYS MF270 II είναι ιδανική για μικρότερα γραφεία και χώρους εργασίας που απαιτούν αποδοτικότητα.

Σειρά i-SENSYS MF270 II



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Απαλλάξτε τη ροή των εργασιών σας από εμπόδια, είτε χειρίζεστε αποδείξεις και συμβόλαια είτε καθημερινά έγγραφα γραφείου, με γρήγορες και αξιόπιστες επιδόσεις που συμβάλλουν στην παραγωγικότητά σας από το πρώτο λεπτό κάθε ημέρας.

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατεύστε τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυό σας με την ισχυρή, πολύπλευρη ασφάλεια και τον καθορισμό των ρυθμίσεων ασφάλειας με τη βοήθεια μηχανικής εκμάθησης μέσω AI.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ενισχύστε τις προσπάθειές σας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα επιλέγοντας συσκευές που κατασκευάζονται με περισσότερο ανακυκλωμένο πλαστικό.

COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Χάρη στις compact διαστάσεις του, αποτελεί ιδανική επιλογή για μικρά γραφεία ή περιορισμένους χώρους εργασίας όπου η αποδοτικότητα και ο συνδυασμός επιδόσεων και εξοικονόμησης χώρου έχουν μεγάλη σημασία.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Απολαύστε μια διαισθητική εμπειρία χρήσης με μια Κύρια διαμόρφωση, πραγματοποιώντας αυτόματα λήψη όλων των απαιτούμενων προγραμμάτων οδήγησης και του λογισμικού για ομαλή και εύκολη εκκίνηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS MF270 II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λείζερ
Διαθέσιμες λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 29 σελ./λεπτό (A4) Διπλή όψη: Έως 18,5 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως ισοδύναμη με 2.400 x 600dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 9,0 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης	Περ.: 5,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (400dpi) Περ.: 7,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (600dpi)
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	Ναι
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Υποστήριξη Microsoft Universal Print
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής	Μονή όψη: Έως 29 σελ./λεπτό (A4) Διπλή όψη: Έως 18,5 εικ./λεπτό (A4)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου	MF272dw II: 7,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο MF275dw II: ADF (A4): 8,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): 7,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600dpi
Καταστάσεις αντιγραφής	Κείμενο/Φωτογραφία, Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ταχύτητα), Φωτογραφία, Κείμενο
Αντιγραφή διπλής όψης	1 όψη σε 2 όψεις (αυτόματα)
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25%-400% σε βήματα του 1%
Άλλα χαρακτηριστικά	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Αντιγραφή διαβατηρίου
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Βάθος έγχρωμης σάρωσης	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
Μέγιστο πλάτος σάρωσης	216mm
Σάρωση στο cloud	JPEG/PDF ¹
Συμβατότητα	TWAIN, WIA
Τόνοι του γκρι	256 επίπεδα
Σάρωση σε υπολογιστή	JPEG (μόνο μία σελίδα)
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: έως και 600 x 600dpi Βελτιωμένη: έως και 9.600 x 9.600dpi

Ταχύτητα σάρωσης	MF272dw II: Επιφάνεια σάρωσης: Μονή όψη, A&M: 3,6 δευτ./σελίδα Μονή όψη, Χρώμα: 3,6 δευτ./σελίδα MF275dw II: Επιφάνεια σάρωσης: Μονή όψη, A&M: 3,6 δευτ./σελίδα Μονή όψη, Χρώμα: 3,6 δευτ./σελίδα ADF: Μονή όψη, A&M: 24 εικ./λεπτό (300x600dpi) Μονή όψη, Χρώμα: 24 εικ./λεπτό (300x300dpi)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ (MF275dw II ΜΟΝΟ)	
Φαξ διπλής όψης	Ναι (αποστολή και λήψη)
Μνήμη φαξ	Έως 256 σελίδες ²
Άλλα χαρακτηριστικά	Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Κατάσταση λήψης	Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
Ανάλυση φαξ	Κανονική: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Φωτογραφία: 200 x 200dpi Υπέρ-υψηλή: 200 x 400dpi
Ομάδες/Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 50 προορισμοί σε μία ομάδα
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash)
Ταχύτητα μόντεμ	33,6Kbps (έως 3 δευτερόλεπτα/σελίδα) ²
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 114 προορισμοί
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Έως 104 στοιχεία κλήσης
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Τύπος σαρωτή	MF272dw II: Επίπεδη επιφάνεια MF275dw II: Επίπεδη επιφάνεια και Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	MF272dw II: Συρτάρι 150 φύλλων MF275dw II: Συρτάρι 150 φύλλων ADF 35 φύλλων
Έξοδος χαρτιού	50 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χαρτί γραφής, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	MF272dw II: Συρτάρι: A4, A5, A5 (οριζόντια), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Φάκελος (COM10, Monarch, DL, C5), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,0 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm MF275dw II: Συρτάρι: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Φάκελος (COM10, Monarch, DL, C5), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,0 x 127mm Μέγ. 216,0 x 356,0mm ADF: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216 x 356mm *Απαιτείται εξάρτημα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS MF270 II

Βάρος υλικών	MF272dw II: Συρτάρι: 60 έως 163g/m ² MF275dw II: Συρτάρι: 60 έως 163g/m ² ADF: 105 έως 128g/m ² (ένα φύλλο) 50 έως 105g/m ² (πολλά φύλλα)
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματα A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap) Ειδικό μέγεθος – Ελάχ. 210 x 279mm, Μέγ. 216 x 356mm 60 έως 105g/m ²
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	
Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Ασύρματη απευθείας σύνδεση
Συμβατότητα με λειτουργικό σύστημα	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X έκδοση 11.7 και νεότερη Linux ³
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/WSDD) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP, USB Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): IEEE802.1x Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση λειτουργίας σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	150–2.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 20.000 σελίδες ανά μήνα ⁴
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	256MB
Πίνακας ελέγχου	MF272dw II: Ασπρόμαυρη οθόνη LCD 5 γραμμών MF275dw II: Ασπρόμαυρη οθόνη LCD 5 γραμμών
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	MF272dw II: 399mm x 374mm x 299mm MF275dw II: 399mm x 374mm x 346mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	MF272dw II: 399mm x 598mm x 607mm MF275dw II: 459mm x 659mm x 618mm
Βάρος	MF272dw II: Περ. 9,9kg MF275dw II: Περ. 11,6kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220–240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.130W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 409W Αναμονή: Περ. 4,9W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,23kWh/εβδομάδα (230V) ⁷ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση: Ενεργό: Μονή όψη 51dB Διπλή όψη 50dB Αναμονή: Αθόρυβο ⁶ Ηχητική ισχύς ⁵ : Ενεργό: 69,3dB ή λιγότερο Αναμονή: Δ/Ι
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες	Κασέτα 071 (1.200 σελίδες ⁸) ⁹ Κασέτα 071H (2.500 σελίδες ⁸) ⁹

Σημειώσεις:

[1] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή Canon PRINT

[2] Βάσει του ITU-T Standard Chart No. 1

[3] Υποστήριξη Linux τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση

[4] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος

[5] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779.

[6] Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779

[7] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2.

[8] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752

[9] Ο εκτυπωτής παραδίδεται με Αρχική κασέτα (700 σελίδες)

Σειρά i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2026