

LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A4 COMPACTA Y SEGURA EN LA QUE PUEDES CONFIAR PARA TIRADAS DE IMPRESIÓN CORTAS Y ESCANEADO AD HOC

La serie i-SENSYS MF270 II es ideal para oficinas pequeñas y espacios de trabajo que exigen eficiencia.

Serie i-SENSYS MF270 II



EFICIENTE Y FIABLE

Mantén tu flujo de trabajo en movimiento tanto si gestionas recibos, contratos o documentos de oficina diarios, con un rendimiento rápido, fiable y sin esfuerzo que te ayuda a mantener la productividad desde el primer momento del día.

GRAN SEGURIDAD

Protege tus documentos, tus dispositivos y tu red con una sólida seguridad integral y los ajustes de seguridad de aprendizaje automático recomendados por la IA.

MEJORA TUS ESFUERZOS DE SOSTENIBILIDAD

Mejora tus esfuerzos de sostenibilidad con dispositivos fabricados con más plástico reciclado.

DISEÑO COMPACTO

Su tamaño compacto la convierte en la opción ideal para oficinas pequeñas o espacios de trabajo limitados donde la eficiencia y el ahorro de espacio son importantes.

EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Disfruta de una experiencia de usuario intuitiva con Master Setup, que descarga automáticamente todos los drivers y el software necesarios para garantizar un inicio sin complicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF270 II

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Tipo de equipo	Impresora láser multifunción en B/N
Funciones disponibles	Impresión, copia, escaneo y fax
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	A una cara: hasta 29 ppm (A4) A doble cara: hasta 18,5 ipm (A4)
Método de impresión	Impresión láser en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 2400 x 600 ppp equivalente
Tiempo de calentamiento	Aprox. 9,0 segundos o menos desde el modo de encendido
Tiempo de salida de la primera impresión	Aprox.: 5,4 segundos o menos (400 ppp) Aprox.: 7,1 segundos o menos (600 ppp)
Lenguajes de impresión	UFR II
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm
Modo de ahorro de tóner	Sí
Características de impresión avanzadas	iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Admite Microsoft Universal Print
ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Velocidad de copia	A una cara: hasta 29 ppm (A4) A doble cara: hasta 18,5 ipm (A4)
Tiempo de salida de la primera copia	MF272dw II: 7,6 segundos o menos MF275dw II: ADF (A4): 8,3 segundos o menos Cristal de copia (A4): 7,6 segundos o menos
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp
Modos de copia	Texto/fotografía, texto/fotografía (alta velocidad), fotografía, texto
Copia a doble cara	De una cara a doble cara (automática)
Copias múltiples	Hasta 999 copias
Rango de ampliación/reducción	25-400 % en incrementos del 1 %
Otras funciones	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, originales a dos caras, clasificación, creación de trabajos, N en 1, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, copia de pasaporte
ESPECIFICACIONES DE ESCANEEO	
Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)
Ancho de escaneo máximo	216 mm
Escaneo a la nube	JPEG/PDF ¹
Compatibilidad	TWAIN, WIA
Escalas de grises	256 niveles
Escaneo a PC	JPEG (solo una página)
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp

Velocidad de escaneo	MF272dw II: Cristal de copia: Blanco y negro a una cara: 3,6 s/página Color a una cara: 3,6 s/página MF275dw II: Cristal de copia: Blanco y negro a una cara: 3,6 s/página Color a una cara: 3,6 s/página ADF: Blanco y negro a una cara: 24 ipm (300 x 600 ppp) Color a una cara: 24 ipm (300 x 300 ppp)
ESPECIFICACIONES DE FAX (SOLO MF275dw II)	
Envío de faxes a doble cara	Sí (transmisión y recepción)
Memoria del fax	Hasta 256 páginas ²
Otras funciones	Nombre del remitente (TTI), envío directo, informe de TX, difusión secuencial
Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual
Resolución del fax	Normal: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Foto: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 50 destinos en un grupo
Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria flash)
Velocidad del módem	33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página) ²
Difusión secuencial	Máx. 114 destinos
Marcaciones rápidas	Hasta 104 marcaciones
GESTIÓN DE SOPORTES	
Tipo de escáner	MF272dw II: plano MF275dw II: plano y alimentador automático de documentos (ADF)
Entrada de papel (estándar)	MF272dw II: Casete de 150 hojas MF275dw II: Casete de 150 hojas ADF de 35 hojas
Salida de papel	50 hojas
Tipo de papel	Papel normal, papel reciclado, papel de alto gramaje, papel fino, papel Bond, etiqueta, postal, sobre
Tamaños de papel	MF272dw II: Casete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Sobre (COM10, Monarch, DL, C5), Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm MF275dw II: Casete: A4, A5, B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Sobre (COM10, Monarch, DL, C5), Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, Legal, Carta, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm *Se requiere el complemento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF270 II

Pesos de soportes	MF272dw II: Casete: de 60 a 163 g/m ² MF275dw II: Casete: de 60 a 163 g/m ² ADF: 105-128 g/m ² (una hoja) 50-105 g/m ² (varias hojas)
Impresión a doble cara	Automático A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Tamaño folio Tamaño personalizado: min. 210 x 279 mm; máx. 216 x 356 mm De 60 a 105 g/m ²
INTERFAZ Y SOFTWARE	
Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión inalámbrica directa
Sistemas operativos compatibles	Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X versión 11.7 o superior Linux ³
Protocolo de red	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Pull Scan: TCP/IP, USB Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad: TLS1.3, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): IEEE802.1x Modo infraestructura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES)
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Volumen de impresión mensual recomendado	150-2000 páginas al mes
Ciclo de trabajo	Máx. 20 000 páginas al mes ⁴
Velocidad de procesador	1200 MHz
Memoria	256 MB
Panel de control	MF272dw II: LCD de 5 líneas en blanco y negro MF275dw II: LCD de 5 líneas en blanco y negro
Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)	MF272dw II: 399 x 374 x 299 mm MF275dw II: 399 x 374 x 346 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)	MF272dw II: 399 x 598 x 607 mm MF275dw II: 459 x 659 x 618 mm
Peso	MF272dw II: aprox. 9,9 kg MF275dw II: aprox. 11,6 kg
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de HR (sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1130 W Impresión activa: aprox. 409 W En espera: aprox. 4,9 W Modo de reposo: aprox. 1 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,23 kWh/semana (230 V) ⁷ Para obtener información detallada sobre la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveles de ruido	Presión sonora: En funcionamiento: 51 dB a una cara 50 dB a doble cara En espera: inaudible ⁶ Potencia acústica ⁵ : En funcionamiento: 69,3 dB o menos En espera: N/A
CONSUMIBLES	
Cartuchos	Cartucho 071 (1200 páginas ⁸) ⁹ Cartucho 071H (2500 páginas ⁸) ⁹

Notas:

[1] Escaneo con MF Scan Utility o Canon PRINT.

[2] Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1.

[3] Linux es compatible con impresión y escaneo.

[4] El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto.

[5] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 7779.

[6] Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un usuario es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779.

[7] Según la versión 3.2 de ENERGY STAR® de EE. UU.

[8] Según la norma ISO/IEC 19752.

[9] La impresora se suministra con un cartucho de cortesía (700 páginas).

Serie i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2026