

KOMPAKTNE JA TURVALINE MULTIFUNKTSIONAALNE A4-PRINTER, MILLELE SAATE LOOTA NII LÜHIKESTE TIRAAŽIDE KUI KA AD HOC SKANEERIMISE JAKKS.

i-SENSYS MF270 II seeria sobib
ideaalselt väiksematele kontoritele ja
tööruumidele, mis nõuavad tõhusust.

i-SENSYS MF270 II seeria



TÕHUS JA TÖÖKINDEL

Hoidke oma töövoog sujuv, olenemata sellest, kas
käsitlete kviitungeid, lepinguid või igapäevaseid
kontoridokumente, kiire, usaldusväärse ja
pingevaba jõudlusega, mis aitab teil päeva
algusest peale produktiivsena püsida.

JÕULINE TURVALISUS

Turvake oma dokumente, seadmeid ja võrku
tugeva igakülgse turvalisuse ja masinõppe
tehisintellekti soovitatud turvasätetega.

TÄIUSTAGE JÄTKUSUUTLIKKUSE ALASEID JÕUPINGUTUSI

Panustage jätkusuutlikkusse,
valides seadmeid, mis suurendavad
ümbertöödeldud plasti kasutamist.

KOMPAKTNE EHITUS

Selle kompaktne disain muudab selle
ideaalseks valikuks väikestele kontoritele
või piiratud tööruumidele, kus tõhusus ja
ruumisäästlik jõudlus on olulised.

SUJUV KASUTUSKOGEMUS

Nautige intuitiivset kasutuskogemust Master
Setupiga, mis laadib automaatselt alla kõik
vajalikud draiverid ja tarkvara sujuva ning
muretu alustamise tagamiseks.

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS MF270 II seeria

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED	
Seadme tüüp	Ühevärviline multifunktsionaalne laserseade
Olemasolevad funktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, faksimine
PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 29 lk/min (A4) Kahepoolne: kuni 18,5 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Ühevärviline laserprintimine
Printimislahutus	Kuni 2400 ekvivalent × 600 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Ligikaudu kuni 9,0 sekundit alates sisselülitamisest
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Ligikaudu 5,4 sekundit või vähem (400 punkt/tolli) Ligikaudu 7,1 sekundit või vähem (600 punkt/tolli)
Printeri keeled	UFRII
Printimisäärsed	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Toonerisäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisvõimalused	iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Microsoft Universal Printi tugi
KOPEERIMISE TEHNILISED ANDMED	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne: kuni 29 lk/min (A4) Kahepoolne: kuni 18,5 kujutist/min (A4)
Esimese koopia väljastusaeg	MF272dw II: 7,6 sekundit või vähem MF275dw II: Originaalisöötur (A4): 8,3 sekundit või vähem Skanneriklaas (A4): 7,6 sekundit või vähem
Kopeerimislahutus	Kuni 600 × 600 punkti/toll
Kopeerimisrežiimid	Tekst/foto, tekst/foto (kiire), foto, tekst
Kahepoolne kopeerimine	Ühepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25–400% 1% sammuga
Muud võimalused	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, mitme lehe paigutamine ühele, teravus, äärise kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, passi kopeerimine
SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED	
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Maksimaalne skannimise laius	216 mm
Skannimine pilveteenustesse	JPEG/PDF ¹
Ühilduvus	TWAIN, WIA
Hallskaalad	256 taset
Skannimine arvutisse	JPEG (ainult üks leht)
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli

Skannimiskiirus	MF272dw II: Skanneriklaas: Ühepoolne mustvalge: 3,6 sek/leht Ühepoolne värviline: 3,6 sek/leht MF275dw II: Skanneriklaas: Ühepoolne mustvalge: 3,6 sek/leht Ühepoolne värviline: 3,6 sek/leht Automaatne dokumendisöötur: Ühepoolne mustvalge: 24 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 24 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli)
FAKSI TEHNILISED ANDMED (MF275dw II AINULT)	
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Faksimälu	Kuni 256 lehte ²
Muud võimalused	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, TX-aruanne, järjestikune edastamine
Vastuvõtturežiim	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Tavaline: 200 × 100 punkt/tolli Peen: 200 × 200 punkt/tolli Foto: 200 × 200 punkt/tolli Ülipeen: 200 × 400 punkt/tolli
Rühmavalikud/sihtkohad	Max 50 adressaati ühes rühmas
Mälu varundus	Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmäluga)
Modemi kiirus	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta) ²
Järjestikune edastamine	Max 114 sihtkohta
Kiirvalikud	Kuni 104 numbrit
MEEDIUMI KÄSITLEMINE	
Skanneri tüüp	MF272dw II: tasaskanner MF275dw II: tasaskanner ja automaatne dokumendisöötur (ADF)
Paberisisestus (standardne)	MF272dw II: 150-leheline kassett MF275dw II: 150-leheline kassett 35-leheline automaatsöötur
Paberiväljastus	50-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, võlakirjapaber, silt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	MF272dw II: Kassett: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, ümbrik (COM10, Monarch, DL, C5), kohandatavad suurused: min 76,0 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm MF275dw II: Kassett: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, ümbrik (COM10, Monarch, DL, C5), kohandatavad suurused: min 76,0 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm Automaatne dokumendisöötur: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, kohandatud suurused: min 105 × 148 mm; max 216 × 356 mm *Nõutav kinnitus

Prindimaterjali kaal	MF272dw II: Kassett: 60 kuni 163 g/m ² MF275dw II: Kassett: 60 kuni 163 g/m ² Automaatne dokumendisöötur: 105 kuni 128 g/m ² (üksik leht) 50 kuni 105 g/m ² (mitu lehte)
Kahepoolne printimine	Automaatne A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap kohandatav suurus – min 210 × 279 mm, max 216 × 356 mm 60 kuni 105 g/m ²

KASUTAJALIIDES JA TARKVARA

Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 11.7 või uuem versioon Linux ³

Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tõmbeskannimine: TCP/IP, USB Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IP-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (juhtmevaba): IEEE802.1X Taristurežiim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK(AES)
-----------------------	--

ÜLDISED OMADUSED

Soovitav printimismaht kuus	150–2000 lehekülge kuus
Töötsükkel	Maksimaalselt 20 000 lehte kuus ⁴
Protsessori taktsagedus	1200 MHz
Mälu	256 MB
Juhtpaneel	MF272dw II: 5-realine mustvalge LCD MF275dw II: 5-realine mustvalge LCD
Mõõtmed salvedega (L × S × K)	MF272dw II: 399 mm × 374 mm × 299 mm MF275dw II: 399 mm × 374 mm × 346 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	MF272dw II: 399 mm × 598 mm × 607 mm MF275dw II: 459 mm × 659 mm × 618 mm
Kaal	MF272dw II: ligikaudu 9,9 kg MF275dw II: ligikaudu 11,6 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Õhuniiskus: 20 kuni 80% RH (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Energiatarve	Maksimaalselt: ligikaudu 1130 W Aktiivprintimisel: ligikaudu 409 W Ooterežiimis: ligikaudu 4,9 W Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,23 kWh nädalas (230 V) ⁷ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratasemed	Helirõhk: Aktiivsena: ühepoolne 51 dB kahepoolne 50 dB Ooterežiimis: hääletu ⁶ Helitugevus ⁵ : Aktiivsena: 69,3 dB või vähem Ooterežiimis: N/A

KULUTARVIKUD

Kassetid	Kassett 071 (1 200 lehte ⁸) ⁹ Kassett 071H (2500 lehte ⁸) ⁹
-----------------	--

Märkused:

- [1] Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT
[2] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1
[3] Operatsioonisüsteemi Linux puhul on toetatud printimine ja skannimine
[4] Töötsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes suure töömahuga kuus. Töötsükklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
[5] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 7779.
[6] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
[7] US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.
[8] Kooskõlas standardiga ISO/IEC 19752.
[9] Printer tarnitakse koos stardikassetiga (700 lehte)

i-SENSYS MF270 II seeria



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2026