KOMPAKTI, LUOTETTAVA JA TURVALLINEN A4-MONITOIMILAITE LYHYISIIN TULOSTUSSARJOIHIN JA NOPEAAN SKANNAUKSEEN.

i-SENSYS MF270 II -sarja

i-SENSYS MF270 II -sarja sopii erinomaisesti pieniin toimistoihin ja työtiloihin, joissa tarvitaan tehokkuutta.

TEHOKAS JA LUOTETTAVA

Pidä työsi vauhdissa – olipa kyse kuiteista, sopimuksista tai päivittäisistä toimistoasiakirjoista. Nauti nopeasta, luotettavasta ja vaivattomasta suorituskyvystä, joka tukee tuottavuuttasi heti työpäivän ensimmäisestä hetkestä alkaen.

HUIPPULUOKAN TIETOTURVA

Suojaa asiakirjat, laitteet ja verkko kattavalla 360 asteen tietoturvalla ja koneoppivan tekoälyn suosittelemilla suojausasetuksilla.

PANOSTA VASTUULLISUUTEEN

Paranna tulostuksen ympäristövastuullisuutta valitsemalla laite, jonka valmistuksessa on käytetty enemmän kierrätettyä muovia.

KOMPAKTI MUOTOILU

Pienen kokonsa ansiosta se sopii täydellisesti pieniin toimistoihin tai pieniin työtiloihin, joissa tehokkuus ja tilaa säästävä suorituskyky ovat tärkeitä.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Master Setup -ohjelmisto nopeuttaa laitteen käyttöönottoa lataamalla ja asentamalla kaikki tarvittavat ohjaimet ja ohjelmistot automaattisesti.

Canon

TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS MF270 II -sarja

YLEISET TEKNISET TIEDOT	
Laitetyyppi	Lasertekniikalla toimiva mustavalkomonitoimilaite
Toiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 29 sivua minuutissa (A4) Kaksipuolinen: 18,5 sivua minuutissa (A4)
Tulostustapa	Mustavalkoinen lasertulostus
Tulostustarkkuus	Enintään 2400 (vastaava) x 600 dpi
Lämpenemisaika	Noin 9,0 sekuntia virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Enintään 5,4 sekuntia (400 dpi) Enintään 7,1 sekuntia (600 dpi)
Tulostuskielet	UFRII
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
Väriaineen säästötoiminto	Kyllä
Tulostuksen lisäominaisuudet	iOS: AirPrint, Canon PRINT -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT -sovellus Microsoft Universal Print -tuki
KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Kopiointinopeus	Yksipuolinen: 29 sivua minuutissa (A4) Kaksipuolinen: 18,5 sivua minuutissa (A4)
Ensimmäisen kopion tulostusaika	MF272dw II: enintään 7,6 sekuntia MF275dw II: Automaattinen asiakirjansyöttölaite (A4): enintään 8,3 sekuntia Valotustaso (A4): enintään 7,6 sekuntia
Kopiointitarkkuus	Jopa 600 × 600 dpi
Kopiointitavat	Teksti/kuva, teksti/kuva (nopea), kuva, teksti
Kaksipuolinen kopiointi	1-puolinen 2-puoliseksi (automaattinen)
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Pienennys/ suurennus	25–400 % (yhden prosentin välein)
Muut toiminnot	Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, työn määritys, N sivua arkille, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, passin kopiointi
SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Värisyvyys	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
Skannausalueen suurin leveys	216 mm
Skannaus pilveen	JPEG/PDF[1]
Yhteensopivuus	TWAIN, WIA
Harmaasävyt	256 tasoa
Skannaus tietokoneeseen	JPEG (vain yksi sivu)
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi
Skannausnopeus	MF272dw II: Valotustaso: Yksipuolinen, mustavalko: 3,6 s/sivu Yksipuolinen, väri: 3,6 s/sivu MF275dw II: Valotustaso: Yksipuolinen, mustavalko: 3,6 s/sivu Yksipuolinen, väri: 3,6 s/sivu Syöttölaite: Yksipuolinen, mustavalko: 24 sivua/min (300×600 dpi) Yksipuolinen, väri: 24 sivua/min (300×300 dpi)
FAKSIN TEKNISET TIEDOT(VAIN MF275dw II)	
Kaksipuolinen faksaus	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
Faksimuisti	enintään 256 sivua[2]
Muut toiminnot	Lähettäjän nimi (TTI), suoralähetys, lähetysraportti, sarjalähetys
Vastaanottotila	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen
Faksin tarkkuus	Normaali: 200 × 100 dpi Tarkka: 200 × 200 dpi Valokuva: 200 × 400 dpi Erittäin tarkka: 400 × 400 dpi
Ryhmävalinnat/-kohteet	enintään 50 kohdetta ryhmässä
Muistin varmennus	Faksimuistin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla)
Modeemin nopeus	33,6 kbit/s (enintään 3 sekuntia/sivu[2])
Sarjalähetys	Enintään 114 kohdetta
Pikavalinnat	Enintään 104 valintaa
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	MF272dw II: tasoskanneri MF275dw II: tasoskanneri ja asiakirjansyöttölaite
Paperinsyöttö (vakio)	MF272dw II: 150 arkin kasetti MF275dw II: 150 arkin kasetti 35 arkin syöttölaite
Tulosteiden luovutus	50 arkkia
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, pintakuviollinen paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	MF272dw II: Kasetti: A4, A5, A5 (vaaka), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kirjekuori (COM10, Monarch, DL, C5), mukautetut koot: 76 × 127–216 × 356 mm MF275dw II: Kasetti: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: väh. 76 x 127 mm, enint. 216 x 356 mm Syöttölaite: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, mukautetut koot: väh. 105 × 148 mm, enint. 216 × 356 mm *Edellyttää lisäosaa

TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS MF270 II -sarja

Tulostusmateriaalin paino	MF272dw II: Kasetti: 60–163 g/m² MF275dw II: Kasetti: 60–163 g/m² Syöttölaite: 105–128 g/m² (yksi arkki) 50–105 g/m² (useita arkkeja)
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap mukautetut koot: 210 × 279–216 × 356 mm 60–105 g/m²
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTO	
Liitäntätyyppi	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 11.7 tai uudempi Linux[3]
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Pull-skannaus: TCP/IP, USB Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Suojaus: TLS1.3, IP-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): IEEE802.1x infrastruktuuritila: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES)
YLEISET OMINAISUUDET	
Suositeltu kuukausittainen tulostusmäärä	150–2 000 sivua kuukaudessa
Käyttöjakso	Enintään 20 000 sivua kuukaudessa[4]
Prosessorin nopeus	1200 MHz
Muisti	256 Mt
Käyttöpaneeli	MF272dw II: 5-rivinen mustavalkonäyttö MF275dw II: 5-rivinen mustavalkonäyttö
Mitat tasojen kanssa (L x S x K)	MF272dw II: 399 × 374 × 299 mm MF275dw II: 399 ×374 × 346 mm
Tilavaatimus (L x S x K)	MF272dw II: 399 × 598 × 607 mm MF275dw II: 459 × 659 × 618 mm
Paino	MF272DW II: noin 9,9 kg MF275DW II: noin 11,6 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Virrankulutus	Enintään: noin 1 130 W Tulostettaessa: noin 409 W Valmiustilassa noin 4,9 W Lepotilassa: noin 1,0 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,23 kWh/viikko (230 V)[13] Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Melutasot	Äänenpaine: Toiminnassa: yksipuolinen 51 dB kaksipuolinen 50 dB Valmiustilassa: kuulumaton[6] Ääniteho[5]: Toiminnassa: enintään 69,3 dB Valmiustilassa: –
TARVIKKEET	
Kasetit	Värikasetti 071 (1 200 sivua[8])[9] Värikasetti 071H (2 500 sivua[8])[9]

Notes:

[1] Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT -sovelluksella

[2] Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1.

[3] Linux-tuki tulostukselle ja skannaukselle.

[4] Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää

[5] Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen

[6] "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla.

[7] Perustuu US ENERGY STAR® -versioon 3.2.

[8] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.

[9] Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti (700 sivua).

Canon

i-SENSYS MF270 II -sarja

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2026