

# UNE IMPRIMANTE A4 MULTIFONCTION COMPACTE ET SÉCURISÉE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER POUR LES PETITS TIRAGES ET LA NUMÉRISATION PONCTUELLE.

La série i-SENSYS MF270 II est idéale pour les petits bureaux et les espaces de travail qui exigent de l'efficacité.

## Série i-SENSYS MF270 II



### EFFICACE ET FIABLE

Assurez la fluidité de votre flux de travail, que vous traitiez des reçus, des contrats ou des documents de bureau quotidiens, grâce à des performances rapides, fiables et sans effort qui vous aident à rester productif dès le début de votre journée.

### SÉCURITÉ RENFORCÉE

Sécurisez vos documents, vos appareils et votre réseau grâce à une sécurité robuste à 360 degrés et à des paramètres de sécurité recommandés par l'IA d'apprentissage automatique.

### OPTIMISEZ LES EFFORTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Intensifiez vos efforts en matière de développement durable en optant pour des appareils fabriqués avec davantage de plastique recyclé.

### DESIGN COMPACT

Son format compact en fait le choix idéal pour les petits bureaux ou les espaces de travail restreints où l'efficacité et le gain de place sont essentiels.

### EXPÉRIENCE UTILISATEUR FLUIDE

Profitez d'une expérience utilisateur intuitive grâce à Master Setup, qui télécharge automatiquement tous les pilotes et logiciels requis pour un démarrage fluide en toute simplicité.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Série i-SENSYS MF270 II

| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'appareil                           | Multifonction laser noir et blanc                                                                                                                                                                                                |
| Fonctions disponibles                     | Impression, numérisation, copie et télécopie                                                                                                                                                                                     |
| CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitesse d'impression                      | Recto : jusqu'à 29 ppm (A4)<br>Recto verso : jusqu'à 18,5 ipm (A4)                                                                                                                                                               |
| Méthode d'impression                      | Impression monochrome par système à faisceau laser                                                                                                                                                                               |
| Résolution d'impression                   | Jusqu'à 2400 x 600 ppp équivalent                                                                                                                                                                                                |
| Temps de préchauffage                     | Env. 9,0 secondes maximum depuis la mise sous tension                                                                                                                                                                            |
| Temps de sortie de la première impression | Environ 5,4 secondes maximum (400 ppp)<br>Environ 7,1 secondes maximum (600 ppp)                                                                                                                                                 |
| Langages d'impression                     | UFR II                                                                                                                                                                                                                           |
| Marges d'impression                       | 5 mm haut, bas, gauche et droite                                                                                                                                                                                                 |
| Mode d'économie d'encre                   | Oui                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonctions d'impression avancées           | iOS : AirPrint, application Canon PRINT<br>Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT<br>Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft                        |
| CARACTÉRISTIQUES DE COPIE                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitesse de copie                          | Recto : jusqu'à 29 ppm (A4)<br>Recto verso : jusqu'à 18,5 ipm (A4)                                                                                                                                                               |
| Temps de sortie de la première copie      | MF272dw II : 7,6 secondes maximum<br>MF275dw II :<br>Chargeur automatique de documents (A4) : 8,3 secondes maximum<br>Vitre (A4) : 7,6 secondes maximum                                                                          |
| Résolution de copie                       | Jusqu'à 600 x 600 ppp                                                                                                                                                                                                            |
| Modes de copie                            | Texte/Photo, Texte/Photo (Vitesse accélérée), Photo, Texte                                                                                                                                                                       |
| Copie recto verso                         | Recto en recto verso (automatique)                                                                                                                                                                                               |
| Copies multiples                          | Jusqu'à 999 copies                                                                                                                                                                                                               |
| Réduction / Agrandissement                | 25 à 400 % par incréments de 1 %                                                                                                                                                                                                 |
| Autres caractéristiques                   | Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Copie de passeport |
| CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur de numérisation de couleur     | 24 bits/24 bits (entrée/sortie)                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur maximale de la numérisation       | 216 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Numérisation vers le Cloud                | JPEG/PDF <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilité                             | TWAIN, WIA                                                                                                                                                                                                                       |
| Niveaux de gris                           | 256 niveaux                                                                                                                                                                                                                      |
| Numérisation vers PC                      | JPEG (feuille individuelle uniquement)                                                                                                                                                                                           |
| Résolution de numérisation                | Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp<br>Optimisée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp                                                                                                                                                           |

| Vitesse de numérisation                               | MF272dw II :<br>Vitre :<br>Recto noir et blanc : 3,6 s/page<br>Recto couleur : 3,6 s/page<br>MF275dw II :<br>Vitre :<br>Recto noir et blanc : 3,6 s/page<br>Recto couleur : 3,6 s/page<br>CAD :<br>Recto noir et blanc : 24 ipm (300 x 600 ppp)<br>Recto couleur : 24 ipm (300 x 300 ppp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE (MF275DW II UNIQUEMENT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Télécopie recto verso                                 | Oui (émission et réception)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mémoire fax                                           | Jusqu'à 256 pages <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Autres caractéristiques                               | Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, rapport TX, diffusion séquentielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode de réception                                     | Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Résolution télécopieur                                | Normal : 200 x 100 ppp<br>Fine : 200 x 200 ppp<br>Photo : 200 x 200 ppp<br>Super fine : 200 x 400 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numérotation groupée/Destinations                     | Jusqu'à 50 destinations dans un seul groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mémoire de sauvegarde                                 | Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit de modem                                        | 33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page) <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diffusion séquentielle                                | 114 destinations maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numérotation rapide                                   | Jusqu'à 104 numérotations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GESTION DES SUPPORTS                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de scanner                                       | MF272dw II : à plat<br>MF275dw II : scanner à plat et chargeur automatique de documents (CAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chargeur papier (standard)                            | MF272dw II : Cassette 150 feuilles<br>MF275dw II : Cassette 150 feuilles<br>CAD de 35 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sortie papier                                         | 50 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Types de support                                      | Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier de luxe, étiquette, carte postale, enveloppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formats de support                                    | MF272dw II :<br>Cassette :<br>A4, A5, A5 (Paysage), B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : 76 x 127 mm (min.) à 216 x 356 mm (max.)<br><br>MF275dw II :<br>Cassette :<br>A4, A5, B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : 76 x 127 mm (min.) à 216 x 356 mm (max.)<br><br>CAD :<br>A4, A5, A6*, B5, Légal, Lettre, Formats personnalisés : 105 x 148 mm (min.) à 216 x 356 mm (max.)<br>*Pièce jointe requise |

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Série i-SENSYS MF270 II

|                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grammages de supports</b> | MF272dw II :<br>Cassette : 60 à 163 g/m <sup>2</sup><br><br>MF275dw II :<br>Cassette : 60 à 163 g/m <sup>2</sup><br>CAD : 105 à 128 g/m <sup>2</sup> (feuille individuelle)<br>50 à 105 g/m <sup>2</sup> (plusieurs feuilles) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impression recto verso</b> | Automatique<br>A4, Légal, Lettre, OFFICIO,<br>B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap<br>Format personnalisé : min. 210 x 279 mm<br>à max. 216 x 356 mm<br>60 à 105 g/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### INTERFACE ET LOGICIELS

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type d'interface</b> | USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX,<br>802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compatibilité avec systèmes d'exploitation</b> | Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 /<br>Server® 2019 / Server® 2016<br>Mac OS X version 11.7 et ultérieures<br>Linux <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protocole réseau</b> | Impression :<br>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)<br>Numérisation « Pull » : TCP/IP, USB<br><br>Gestion :<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br><br>Sécurité :<br>TLS 1.3, filtrage des adresses IP,<br>IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br>Sécurité (sans fil) : IEEE802.1x<br>Mode infrastructure :<br>WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES),<br>WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES),<br>WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)<br>Mode point d'accès :<br>WPA2-PSK (AES) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                                      |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume d'impression mensuel recommandé</b>        | 150 à 2000 pages par mois                                                                                      |
| <b>Volume d'impression</b>                           | 20.000 pages par mois maximum <sup>4</sup>                                                                     |
| <b>Vitesse du processeur</b>                         | 1200 MHz                                                                                                       |
| <b>Mémoire</b>                                       | 256 Mo                                                                                                         |
| <b>Panneau de configuration</b>                      | MF272dw II :<br>Écran LCD noir et blanc de 5 lignes<br><br>MF275dw II :<br>Écran LCD noir et blanc de 5 lignes |
| <b>Dimensions avec bacs (L x P x H)</b>              | MF272dw II : 399 mm x 374 mm x 299 mm<br>MF275dw II : 399 mm x 374 mm x 346 mm                                 |
| <b>Espace requis pour l'installation (L x P x H)</b> | MF272dw II : 399 mm x 598 mm x 607 mm<br>MF275dw II : 459 mm x 659 mm x 618 mm                                 |
| <b>Poids</b>                                         | MF272dw II : env. 9,9 kg<br>MF275dw II : env. 11,6 kg                                                          |
| <b>Environnement d'utilisation</b>                   | Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F)<br>Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative<br>(sans condensation)       |
| <b>Source d'alimentation</b>                         | 220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                           |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consommation</b> | Maximum : env. 1130 W<br>Impression active : env. 409 W<br>En attente : env. 4,9 W<br>En veille : env. 1,0 W<br>Consommation électrique typique (TEC) :<br>0,23 kWh/semaine (230 V) <sup>7</sup><br>Pour en savoir plus sur la réglementation du<br>lot 26, rendez-vous sur : <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Niveaux de bruit</b> | Pression acoustique :<br>En fonctionnement : Recto 51 dB<br>Recto verso 50 dB<br>En veille : inaudible <sup>6</sup><br><br>Puissance sonore <sup>5</sup> :<br>En fonctionnement : 69,3 dB maximum<br>En veille : N/A |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### CONSOMMABLES

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cartouches</b> | Cartouche 071 (1200 pages <sup>8</sup> ) <sup>9</sup><br>Cartouche 071H (2500 pages <sup>8</sup> ) <sup>9</sup> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Notes :

[1] Numérisation par MF Scan Utility ou Canon PRINT

[2] En fonction du classement standard ITU-T n° 1

[3] Prise en charge de l'impression et de la numérisation sous Linux

[4] Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité.

Tout usage dépassant le taux d'utilisation recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

[5] Émission de bruit conforme à la norme ISO 7779.

[6] L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779

[7] Selon US ENERGY STAR® version 3.2.

[8] Selon la norme ISO/IEC 19752

[9] Fournie avec une cartouche de démarrage (700 pages)

# Série i-SENSYS MF270 II



**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**French edition**  
© Canon Europe N.V. 2026