

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A4 COMPATTA E SICURA, IDEALE PER STAMPE OCCASIONALI E SCANSIONI RAPIDE.

La serie i-SENSYS MF270 II è pensata per piccoli uffici e spazi di lavoro che richiedono la massima efficienza.

Serie i-SENSYS MF270 II



EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ

Mantieni il flusso di lavoro sempre operativo, dalla gestione di ricevute e contratti ai documenti quotidiani, grazie a prestazioni rapide, affidabili e immediate.

ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA

Proteggi documenti, dispositivi e rete con una sicurezza completa a 360 gradi e impostazioni consigliate basate su AI e machine learning.

IMPEGNO CONCRETO PER LA SOSTENIBILITÀ

Riduci l'impatto ambientale scegliendo dispositivi realizzati con una maggiore quantità di plastica riciclata.

DESIGN COMPATTO

Il design compatto la rende ideale per piccoli uffici o spazi ridotti, dove ogni centimetro conta.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

Esperienza d'uso intuitiva con Master Setup, che scarica automaticamente driver e software per un avvio rapido e senza complicazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS MF270 II

SPECIFICHE GENERALI	
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatico
Funzioni disponibili	Stampa, scansione, copia e fax
SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 29 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 18,5 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 equivalente x 600 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 9,0 secondi o inferiore dall'accensione
Tempo di uscita della prima stampa	Circa 5,4 secondi o inferiore (400 dpi) Circa 7,1 secondi o inferiore (600 dpi)
Linguaggi di stampa	UFR II
Margini di stampa	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro
Modalità risparmio toner	Sì
Funzioni avanzate di stampa	iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Supporto a Microsoft Universal Print
SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia	Solo fronte: fino a 29 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 18,5 ipm (A4)
Tempo di uscita della prima copia	MF272dw II: 7,6 secondi o inferiore MF275dw II: ADF (A4): 8,3 secondi o inferiore Piano di copiatura (A4): 7,6 secondi o inferiore
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copiatura	Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo
Copia fronte/retro	Da solo fronte a fronte/retro (automatico)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia passaporto
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Profondità di scansione del colore	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Larghezza di scansione massima	216 mm
Scansione su cloud	JPEG/PDF ¹
Compatibilità	TWAIN, WIA
Scale di grigi	256 livelli
Scansione su PC	JPEG (solo pagina singola)
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

Velocità di scansione	MF272dw II: Piano di copiatura: Monocromatico solo fronte: 3,6 secondi/pagina A colori solo fronte: 3,6 secondi/pagina MF275dw II: Piano di copiatura: Monocromatico solo fronte: 3,6 secondi/pagina A colori solo fronte: 3,6 secondi/pagina ADF: Monocromatico solo fronte: 24 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 24 ipm (300 x 300 dpi)
SPECIFICHE FAX (SOLO MF275dw II)	
Invio di fax fronte/retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Memoria FAX	Fino a 256 pagine ²
Altre funzioni	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale
Modalità di ricezione	Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi
Selezione a gruppi/destinazioni	Massimo 50 destinazioni in un gruppo
Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina) ²
Trasmissione sequenziale	Max. 114 destinazioni
Tasti di selezione rapida	Fino a 104 tasti
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Tipo di scanner	MF272dw II: scanner piano MF275dw II: scanner piano e alimentatore automatico di documenti (ADF)
Ingresso carta (standard)	MF272dw II: Cassetto da 150 fogli MF275dw II: Cassetto da 150 fogli ADF da 35 fogli
Uscita carta	50 fogli
Catalogo carta	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, patinata, etichette, cartoline, buste
Formati supporto	MF272dw II: Cassetto: A4, A5, A5 Orizzontale, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, busta (COM10, Monarch, DL, C5), formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm MF275dw II: Cassetto: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm * Richiede un accessorio opzionale

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS MF270 II

Grammatura dei supporti	MF272dw II: Cassetto: da 60 a 163 g/m ² MF275dw II: Cassetto: da 60 a 163 g/m ² ADF: da 105 a 128 g/m ² (foglio singolo) da 50 a 105 g/m ² (fogli multipli)
--------------------------------	--

Stampa fronte/retro	Automatica A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Formati personalizzati: da 210 x 297 mm a 216 x 356 mm ² Da 60 a 105 g/m ²
----------------------------	---

INTERFACCIA E SOFTWARE

Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
----------------------------	---

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 11.7 o versione successiva Linux ³
--	--

Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione pull: TCP/IP, USB Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sicurezza: TLS1.3, filtro indirizzo IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sicurezza (wireless): IEEE802.1x Modalità infrastruttura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES)
---------------------------	--

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato	150 - 2000 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 20.000 pagine al mese ⁴
Velocità processore	1200 MHz
Memoria	256 MB
Pannello di controllo	MF272dw II: LCD monocolomatico a 5 righe MF275dw II: LCD monocolomatico a 5 righe
Dimensioni con i cassettei (L x P x A)	MF272dw II: 399 x 374 x 299 mm MF275dw II: 399 x 374 x 346 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	MF272dw II: 399 x 598 x 607 mm MF275dw II: 459 x 659 x 618 mm
Peso	MF272dw II: circa 9,9 kg MF275dw II: circa 11,6 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico	Massimo: circa 1130 W In funzione: circa 409 W In stand-by: circa 4,9 W In modalità Sleep: circa 1 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,23 kWh/settimana (230 V) ⁷ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
---------------------------	--

Livelli di rumorosità	Pressione sonora: In funzione: solo fronte 51 dB frontera/retro 50 dB In stand-by: impercettibile ⁶ Potenza sonora ⁵ : In funzione: 69,3 dB o inferiore In stand-by: N/D
------------------------------	--

MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce	Cartuccia 071 (1200 pagine ⁹) Cartuccia 071H (2500 pagine ⁹)
-----------------	---

Note:

[1] Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT.

[2] Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1.

[3] Linux supporta la stampa e la scansione.

[4] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto.

[5] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 7779.

[6] "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo, in conformità con lo standard ISO 7779.

[7] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.2.

[8] Conforme allo standard ISO/IEC 19752.

[9] La stampante contiene una cartuccia iniziale (700 pagine).

Serie i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2026