

KOMPAKTIŠKAS IR SAUGUS DAUGIAFUNKCIS A4 FORMATO SPAUSDINTUVAS, KURIUO GALITE PASIKLIAUTI TRUMPOMS SPAUSDINIMO UŽDUOTIMS IR GREITAM NUSKAITYMUI.

„i-SENSYS MF270 II“ serija puikiai tinka mažesniems biurams ir darbo vietoms, kurioms reikia efektyvumo.

„i-SENSYS MF270 II“ serija



EFEKTYVUS IR PATIKIMAS

Sparčiai atlikite darbo užduotis tvarkydami kvitus, sutartis ar kasdienes biuro dokumentus su šiuo greitu, patikimu ir lengvai valdomu įrenginiu, padedančiu dirbti našiai nuo pat dienos pradžios.

PATIKIMA APSAUGA

Apsaugokite dokumentus, įrenginius ir tinklą naudodami patikimą 360 laipsnių saugą ir mašininį mokymusi grįstas DI rekomenduojamas saugumo nuostatas.

DIDESNIS TVARUMAS

Prisidėkite prie tvarumo didinimo rinkdamiesi įrenginius, kurių gamybai naudojama daugiau perdirbto plastiko.

KOMPAKTIŠKAS
DIZAINAS

Šis kompaktiškas įrenginys puikiai tinka mažiems biurams ar ribotoms darbo vietoms, kuriose reikia efektyvaus ir mažai vietos užimančio įrenginio.

SKLANDI
NAUDOTOJO
PATIRTIS

Mėgaukitės intuityvia naudojimo patirtimi su funkcija „Master Setup“, kuri automatiškai atsisiunčia visas reikalingas tvarkykles ir programinę įrangą, kad galėtumėte pradėti dirbti sklandžiai ir be vargo.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS MF270 II“ serija

BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS	
Įrenginio tipas	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	Spausdina, kopijuoja, nuskaitymo, atlieka fakso funkcijas
SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis	Vienpusis: iki 29 p./min. (A4) Dvipusis: iki 18,5 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo raiška	Iki 2 400 atitikmuo x 600 tašk./col.
Įšilimo trukmė	Apie 9,0 sekundės ar mažiau įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Apytiksliai 5,4 sekundės ar mažiau (400 tašk./col.) Apytiksliai 7,1 sekundės ar mažiau (600 tašk./col.)
Spausdintuvo kalbos	UFR II
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	„iOS“; „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“ „Android“: „Mopria“ sertifikatas, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT“ „Microsoft Universal Print“ palaikymas
KOPIJAVIMO SPECIFIKACIJOS	
Kopijavimo greitis	Vienpusis: iki 29 p./min. (A4) Dvipusis: iki 18,5 v./min. (A4)
Pirmosios kopijos pateikimo laikas	MF272dw II: iki 7,6 sekundės MF275dw II: ADF (A4): iki 8,3 sek. Tiglis (A4): iki 7,6 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 tašk./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas / nuotrauka, tekstas / nuotrauka (didelis greitis), nuotrauka, tekstas
Dvipusis kopijavimas	Iš vienos pusės į dvi (automatiškai)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % keičiant po 1 %
Kitos funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, kelių originalų kopijavimas ant vieno lapo, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopijavimas, paso kopijavimas
NUSKAITYMO SPECIFIKACIJOS	
Spalvų nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Maksimalus nuskaitymo plotis	216 mm
Nuskaitymas į debesį	JPEG / PDF ¹
Suderinamumas	TWAIN, WIA
Pilki tonai	256 lygiai
Nuskaitymas į kompiuterį	JPEG (tik vienas puslapis)
Nuskaitymo raiška	Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. Padidinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col.

Nuskaitymo greitis	MF272dw II: Tiglis: Vienpusis vienspalvis: 3,6 sek./psl. Vienpusis spalvotas: 3,6 sek./psl. MF275dw II: Tiglis: Vienpusis vienspalvis: 3,6 sek./psl. Vienpusis spalvotas: 3,6 sek./psl. ADF: Vienpusis vienspalvis: 24 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 24 v./min. (300 x 300 tašk./col.)
FAKSO SPECIFIKACIJOS (TIK „MF275dw II“)	
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Fakso atmintinė	Iki 256 puslapių ²
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis persijungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Fakso raiška	Įprasta: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 tašk./col. Nuotrauka: 200 x 200 tašk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tašk./col.
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Ne daugiau nei 50 adresatų vienoje grupėje
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinė fakso atmintinės atsarginė kopija (kuriam naudojam „flash“ atmintuką)
Modemo sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.) ²
Nuoseklusis platinimas	Daugiausiai 114 paskirties vietų
Spartusis numerių rinkimas	Iki 104 rinkimų
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	MF272dw II: plokščiasis MF275dw II: plokščiasis su automatinio dokumentų tiekuvu (ADF)
Popieriaus įvestis (standartinė)	MF272dw II: 150 lapų kasetė MF275dw II: 150 lapų kasetė 35 lapų ADF
Popieriaus išvestis	50 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, aukštos kokybės popierius, etiketės, atvirukai, vokai
Laikmenų formatai	MF272dw II: Kasetė: A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, vokas (COM10, „Monarch“, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm MF275dw II: Kasetė: A4, A5, B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, vokas (COM10, „Monarch“, DL, C5), pasirenkami dydžiai: nuo 76,0 x 127 mm iki 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, „Legal“, „Letter“, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm * Reikalingas priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS MF270 II“ serija

Laikmenų svoris	MF272dw II: Kasetė: nuo 60 iki 163 g/m ² MF275dw II: Kasetė: nuo 60 iki 163 g/m ² ADF: 105–128 g/m ² (vienas lapas) 50–105 g/m ² (keli lapai)
Dvipusis spausdinimas	Automatinis A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, „Foolscap“ Tinkinamas dydis – min. 210 x 279 mm, maks. 216 x 356 mm 60–105 g/m ²

SĄSAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, „10BASE-T“ / „100BASE-TX“, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Windows® 11“ / „Server® 2025“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ „Mac OS X“ 11.7 ar naujesnė versija „Linux“ ³
Tinklo protokolas	Spausdinimo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) „Pull Scan“: TCP/IP, USB Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sauga: TLS1.3, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (belaidis): IEEE802.1X Infrastruktūros režimas: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES)

BENDROSIOS SAVYBĖS

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	150–2000 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 20 000 puslapių per mėnesį ⁴
Procesoriaus sparta	1 200 MHz
Atmintis	256 MB
Valdymo skydelis	MF272dw II: 5 eilučių nespalvinis LCD MF275dw II: 5 eilučių nespalvinis LCD
Matmenys su dėklais (P x G x A)	MF272dw II: 399 mm x 374 mm x 299 mm MF275dw II: 399 mm x 374 mm x 346 mm
Įrengimui reikalinga vieta (P x G x A)	MF272dw II: 399 mm x 598 mm x 607 mm MF275dw II: 459 mm x 659 mm x 618 mm
Svoris	MF272dw II: apie 9,9 kg MF275dw II: apie 11,6 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgnis: 20–80 % santykinis drėgnis (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1130 W Spausdinant: apytiksliai 409 W Budėjimo režimu: apytiksliai 4,9 W Miego režimu: apytiksliai 1,0 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,23 kWh per savaitę (230 V) ⁷ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
---------------------------	---

Triukšmo lygis	Garso slėgis: Veikimo metu: vienpusis 51 dB dvipusis 50 dB Budėjimo režimu: negirdima ⁶ Garso galia ⁸ : Veikimo metu: iki 69,3 dB Budėjimo režimu: netaikoma
-----------------------	--

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

Kasetės	Kasetė 071 (1200 psl.) ⁹ Kasetė 071H (2500 psl.) ⁹
----------------	---

Pastabos

- [1] Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan Utility“ arba „Canon PRINT“
- [2] Remiantis ITU-T standartų lentele Nr. 1
- [3] „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą
- [4] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui.
Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti produkto eksploataavimo trukmė.
- [5] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 7779.
- [6] „Negirdima“ reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779
- [7] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.2 versijoje.
- [8] Pagal ISO/IEC 19752
- [9] Spausdintuvus išsiunčiamas su pradine kasete (700 puslapių)

„i-SENSYS MF270 II“ serija

Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V. 2026