

KOMPAKTS UN DROŠS A4 FORMĀTA DAUDZFUNKCIJU PRINTERIS, UZ KURU VAR PALAUTIES, LAI DRUKĀTU NELIELUS APJOMUS, KĀ ARĪ SKENĒTU PĒC VAJADZĪBAS.

i-SENSYS MF270 II sērija ir lieliski piemērota mazākiem birojiem un darba vietām, kur nepieciešama efektīva darbība.

i-SENSYS MF270 II sērija



EFEKTĪVS UN UZTICAMS

Uzturiet nepārtrauktu darbplūsmu neatkarīgi no tā, vai strādājat ar čekiem, līgumiem vai ikdienas biroja dokumentiem — ātra, uzticama un vienkārša darbība, kas palīdz uzturēt darba ražību jau no dienas sākuma.

LIELA DROŠĪBA

Gādāji par dokumentu, ierīču un tīkla aizsardzību ar uzticamu un vispusīgu drošību — ieteicamos iestatījumus iesaka mākslīgais intelekts, kas mācās mašīnmācīšanās procesā.

UZLABOJIET ILGTSPĒJĪBAS CENTIENUS

Uzlabojiet ilgtspējības centienus, izvēloties ierīces, kas izgatavotas no lielāka pārstrādātas plastmasas daudzuma.

KOMPAKTS DIZAINS

Pateicoties kompaktajiem izmēriem, tā ir lieliska izvēle maziem birojiem vai šaurām darba vietām, kur svarīga ir efektivitāte un racionāla telpas izmantošana.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Iegūstiet intuitīvu lietotāja saskarni, izmantojot galvenos iestatījumus, kas automātiski lejupielādē visus nepieciešamos draiverus un programmatūru, lai bez problēmām varētu sākt darbu.

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI	
Iekārtas tips	Universāla melnbalta lāzera ierīce
Pieejamās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
DRUKAS SPECIFIKĀCIJAS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 29 lpp./min (A4) Divpusēja: līdz 18,5 att./min (A4)
Drukāšanas metode	Vienkrāsaina lāzerstara druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 2400 dpi ekvivalents x 600 dpi
Iesilšanas laiks	Aptuveni 9,0 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 5,4 sekundes vai mazāk (400 dpi) Aptuveni 7,1 sekunde vai mazāk (600 dpi)
Printera valodas	UFR II
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	iOS: AirPrint, Canon PRINT lietotne Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT lietotne Microsoft Universal Print atbalsts
KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 29 lpp./min (A4) Divpusēja: līdz 18,5 att./min (A4)
Pirmās kopijas izveides laiks	MF272dw II: 7,6 sekundes vai mazāk MF275dw II: Automātiskā dokumentu padeve (A4): 8,3 sekundes vai mazāk Stikla vāks (A4): 7,6 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts/fotoattēli, teksts/fotoattēli (liela ātruma), fotoattēli, teksts
Divpusējā kopēšana	Vienpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Sort (kārtošana), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), ID card copy (ID kartes kopēšana), Passport copy (pases kopēšana)
SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti /24 biti (ievade/izvade)
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu	JPEG/PDF ¹
Saderība	TWAIN, WIA
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Skenēšana uz datoru	JPEG (tikai viena lappuse)
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiskā: līdz 600 x 600 dpi Uzlabotā: līdz 9600 x 9600 dpi

Skenēšanas ātrums	MF272dw II: Stikla vāks: Vienpusēja melnbaltā skenēšana: 3,6 s/lappuse Vienpusēja krāsu skenēšana: 3,6 s/lappuse MF275dw II: Stikla vāks: Vienpusēja melnbaltā skenēšana: 3,6 s/lappuse Vienpusēja krāsu skenēšana: 3,6 s/lappuse Automātiskais dokumentu padevējs: Vienpusēja melnbaltā skenēšana: 24 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu skenēšana: 24 att./min (300 x 600 dpi)
FAKSA TEHNISKIE DATI (TIKAI MF275dw II)	
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Faksa atmiņa	Līdz 256 lappusēm ²
Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, TX atskaite, secīga apraide
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Laba kvalitāte: 200 x 200 dpi Fotoattēli: 200 x 200 dpi Ļoti augsta kvalitāte: 200 x 400 dpi
Grupu zvani/adresāti	Maks. 50 adresāti vienā grupā
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi) ²
Secīga apraide	Maks. 114 adresāti
Ātrie numuri	Līdz 104 numuriem
MATERIĀLU PADEVE	
Skenera tips	MF272dw II: plakanvirsmā MF275dw II: plakanvirsmā un automātiskā dokumentu padeve (ADF)
Papīra ievade (standarta)	MF272dw II: 150 lokšņu kasete MF275dw II: 150 lokšņu kasete 35 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
Papīra izvade	50 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	MF272dw II: Kasete: A4, A5, A5 (ainavas formāts) B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. MF275dw II: Kasete: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216 x 356 mm *Nepieciešams piederums

Apdrukājamā materiāla svars	MF272dw II: Kasete: 60–163 g/m ² MF275dw II: Kasete: 60–163 g/m ² Automātiskais dokumentu padevējs: 105–128 g/m ² (viena lapa) 50–105 g/m ² (vairākas lapas)
Dīvpusējā drukāšana	Automātiski A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Pielāgoti izmēri: min. 210 x 279 mm; maks. 216 x 356 mm 60–105 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa tips	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmas saderība	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versija 11.7 un jaunāka versija Linux ³
Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP, USB Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bez vadiem): IEEE802.1x Infrastruktūras režīms: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	150–2000 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 20 000 lappuses mēnesī ⁴
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	256 MB
Vadības panelis	MF272dw II: 5 rindu melnbalts LCD MF275dw II: 5 rindu melnbalts LCD
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	MF272dw II: 399 x 374 x 299 mm MF275dw II: 399 x 374 x 346 mm
Uzstādīšanas vieta (P x Dz x A)	MF272dw II: 399 x 598 x 607 mm MF275dw II: 459 x 659 x 618 mm
Svars	MF272dw II: aptuveni 9,9 kg MF275dw II: aptuveni 11,6 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: relatīvais mitrums 20–80% (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1130 W Drukāšanas laikā: aptuveni 409 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 4,9 W Miega režīmā: aptuveni 1,0 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,23 kWh/nedēļā (230 V) ⁷ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: Darbojoties: vienpusējā režīmā 51 dB; dīvpusējā režīmā 50 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ⁶ Skaņas jauda: ⁵ Darbojoties: 69,3 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: N/A
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 071 (1200 lappuses ⁸) ⁹ Kasetne 071H (2500 lappuses ⁸) ⁹

Piezīmes

[1] Skenēšana, izmantojot MF Scan Utility vai Canon PRINT.

[2] Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.

[3] Linux atbalsts gan drukāšanai, gan skenēšanai.

[4] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lapu skaits vienā maksimālās noslodzes mēnesī.
Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

[5] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 7779.

[6] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

[7] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.

[8] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.

[9] Printeris tiek piegādāts ar kasetni darba sākšanai (700 lappuses).

i-SENSYS MF270 II sērija



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2026