

КОМПАКТЕН И БЕЗБЕДЕН ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛЕН A4-ПЕЧАТАЧ НА КОЈ МОЖЕТЕ ДА МУ ВЕРУВАТЕ ЗА КРАТКИ СЕРИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И АД-ХОК СКЕНИРАЊЕ.

Серијата i-SENSYS MF270 II е идеална за помали канцеларии и работни простори за кои е потребна ефикасност.

Серија i-SENSYS MF270 II



ЕФИКАСНО И СИГУРНО

Остварете непречени работни процеси, без разлика на тоа дали се справувате со сметки, договори или секојдневни канцелариски документи, со брзи, сигурни и лесни перформанси со кои ќе останете продуктивни од почетокот на вашиот ден.

ОДЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

Заштитете ги вашите документи, уреди и мрежа со моќна безбедност од типот 360 степени и поставки за безбедност препорачани од AI.

ПОДОБРЕТЕ ГИ НАПОРИТЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ

Зголемете ги напорите за одржливост со тоа што ќе изберете уреди кои се изработени со повеќе рециклирана пластика.

КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

Поради компактните димензии, идеална е за мали канцеларии или ограничени работни места каде што е најважна ефикасноста и перформансите со кои се заштедува простор.

БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Уживајте во интуитивно корисничко доживување со главно поставување кое автоматски ги презема сите потребни драјвери и софтвер за лесен почеток без напор.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS MF270 II

ОПШТИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Тип на машина	Сè-во-едно црно-бел ласерски уред
Достапни функции	Печатење, копирање, скенирање и испраќање на факсови
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење	Еднострано: до 29 стр./мин. (A4) Двострано: до 18,5 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До еквивалент од 2400 x 600 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 9,0 секунди од моментот на вклучување или помалку
Време за печатење на првата страница	Прибл.: 5,4 секунди или помалку (400 dpi) Прибл.: 7,1 секунди или помалку (600 dpi)
Јазици на печатачот	UFR II
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно
Режим на заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Поддршка за Microsoft Universal Print
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Брзина на копирање	Еднострано: до 29 стр./мин. (A4) Двострано: до 18,5 слики/мин. (A4)
Време до првата копија	MF272dw II: 7,6 секунди или помалку MF275dw II: ADF (A4): 8,3 секунди или помалку Плоча (A4): 7,6 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Текст/фотографија, текст/фотографија (со голема брзина), фотографија, текст
Двострано копирање	1-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќе копии	До 999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување
Други карактеристики	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, двостран оригинал, подредување, создавање задача, N на 1, острина, бришење рамка, копирање документи за идентификација, копија од пасош
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Длабочина на скенирање на боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Максимална ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон Cloud	JPEG/PDF ¹
Компатибилност	TWAIN, WIA
Сиви тонови	256 нивоа
Скенирање кон компјутер	JPEG (само една страница)
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Подобрено: до 9600 x 9600 dpi

Брзина на скенирање	MF272dw II: Плоча: Еднострано црно-бело: 3,6 сек./страница Еднострано во боја: 3,6 сек./страница MF275dw II: Плоча: Еднострано црно-бело: 3,6 сек./страница Еднострано во боја: 3,6 сек./страница ADF: Еднострано црно-бело: 24 слики/мин. (300 x 600 dpi) Еднострано во боја: 24 слики/мин. (300 x 300 dpi)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС (САМО MF275dw II)	
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Факс меморија	До 256 страници ²
Други карактеристики	Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, TX-извештај, секвенцијално пренесување
Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Нормално: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Фото: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi
Групно бирање/ одредишта	Макс. 50 одредишта во една група
Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (праќење резервна копија со флеш меморија)
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница) ²
Секвенцијално пренесување	Макс. 114 одредишта
Броеви за брзо бирање	До 104 броеви за бирање
РАКУВАЊЕ СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	MF272dw II: со рамно лежиште MF275dw II: рамно лежиште и автоматски механизам за снабдување со документи (ADF)
Внес на хартија (стандарден)	MF272dw II: Касета за 150 листови MF275dw II: Касета за 150 листови ADF за 35 листови
Излезно лежиште за хартија	50 листови
Типови на медиум	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија за поврзување, етикети, поштенски картички, пликови
Големини на медиум	MF272dw II: Касета: A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, A6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, плик (COM10, Monarch DL, C5), прилагодени големини: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm MF275dw II: Касета: A4, A5, B5, A6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, пликови (COM10, Monarch, DL, C5), прилагодени големини: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, правни, писма, прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm макс. 216 x 356 mm *Потребен е додаток

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS MF270 II

Тежини на медиум	MF272dw II: Касета: 60 до 163 g/m ² MF275dw II: Касета: 60 до 163 g/m ² ADF: 105 до 128 g/m ² (еден лист) 50 до 105 g/m ² (повеќе листови)
Двострано печатење	Автоматски А4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, канцелариска хартија Прилагодена големина - мин. 210 x 279 mm макс. 216 x 356 mm 60 до 105 g/m ²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, безжична врска 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X верзија 11.7 и понова Linux ³
Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Скенирање со повлекување: TCP/IP, USB Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безбедност: TLS1.3, филтрирање на IP-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безбедност (безжична врска): IEEE802.1x Режим на инфраструктура: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK(AES)
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Препорачан месечен обем на печатење	150 - 2.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 20.000 страници месечно ⁴
Брзина на процесорот	1200 MHz
Меморија	256 MB
Контролен панел	MF272dw II: 5-линиски црно-бел LCD-екран MF275dw II: 5-линиски црно-бел LCD-екран
Димензии со фахови (Ш x Д x В)	MF272dw II: 399 mm x 374 mm x 299 mm MF275dw II: 399 mm x 374 mm x 346 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	MF272dw II: 399 mm x 598 mm x 607 mm MF275dw II: 459 mm x 659 mm x 618 mm
Тежина	MF272dw II: прил. 9,9 Kg MF275dw II: прил. 11,6 Kg
Работно опкружување	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Извор на напојување со енергија	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Потрошувачка на енергија	Максимум: прил. 1130 W активно печатење: прил. 409 W Режим на подготвеност: прил. 4,9 W Режим на мирување: прил. 1,0 W типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,23 kWh/неделно (230 V) ⁷ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме појдете до: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нивоа на шум	Звучен притисок: Активен режим: еднострано 51 dB двострано 50 dB Режим на подготвеност: нечуен ⁶ Моќност на звук ⁵ : Активен режим: 69,3 dB или помалку Режим на подготвеност: N/A
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	Картриц 071 (1.200 страници ⁸) ⁹ Картриц 071H (2.500 страници ⁸) ⁹

Забелешки:

- [1] Скенирање со MF Scan Utility или Canon PRINT
[2] Врз основа на стандардот ITU-T табела бр. 1
[3] Поддршка за печатење и скенирање преку Linux
[4] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец.
Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
[5] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 7779
[6] Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779
[7] Според US ENERGY STAR® верзија 3.2.
[8] Врз основа на ISO/IEC 19752
[9] Печататот се испорачува со основен картриц (700 страници)

Серија i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2026