

KOMPAKTOWA I ZABEZPIECZONA WIELOFUNKCYJNA DRUKARKA A4, NA KTÓREJ MOŻNA POLEGAĆ W PRZYPADKU KRÓTKICH SERII WYDRUKÓW I SKANOWANIA AD HOC.

Seria i-SENSYS MF270 II idealnie sprawdza się w mniejszych biurach i obszarach roboczych, w których liczy się wydajna praca.

Seria i-SENSYS MF270 II



WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Zadbaj o sprawny przepływ pracy – niezależnie od tego, czy obsługujesz paragony, umowy czy codzienne dokumenty biurowe – dzięki szybkiej, niezawodnej i bezproblemowej wydajności, która pomaga zachować produktywność od początku dnia.

TRWAŁE BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpiecz swoje dokumenty, urządzenia i sieć dzięki solidnym, kompleksowym zabezpieczeniom i zalecanym przez sztuczną inteligencję ustawieniom zabezpieczeń.

POPRAWA EFEKTÓW DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zintensyfikuj realizację celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, stawiając na urządzenia wyprodukowane z wykorzystaniem większej ilości plastiku z recyklingu.

ZWARTA KONSTRUKCJA

Niewielkie rozmiary sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do małych biur lub ograniczonych przestrzeni roboczych, w których liczy się wydajność i oszczędność miejsca.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Intuicyjna obsługa dzięki funkcji Master Setup, która automatycznie pobiera wszystkie wymagane sterowniki i oprogramowanie, co zapewnia bezproblemowy rozruch.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów
DANE DOT. DRUKOWANIA	
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 29 str./min (A4) Dwustronne: do 18,5 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy
Rozdzielczość drukowania	Maks. 2400 (odpowiednik) × 600 dpi
Czas nagrzewania	Okolo 9,0 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	W przybliżeniu: maks. 5,4 s (400 dpi) W przybliżeniu: maks. 7,1 s (600 dpi)
Języki obsługi drukarki	UFR II
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
Tryb oszczędzania toneru	Tak
Zaawansowane funkcje drukowania	iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Obsługa Microsoft Universal Print
DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA	
Szybkość kopiowania	Jednostronne: do 29 str./min (A4) Dwustronne: do 18,5 obr./min (A4)
Czas uzyskania pierwszej kopii	MF272dw II: maks. 7,6 s MF275dw II: Podajnik ADF (A4): 8,3 s lub mniej Płyta szklana (A4): 7,6 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (duża szybkość), Fotografia, Tekst
Kopiowanie dwustronne	Jednostronne na dwustronne (automatycznie)
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25–400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, sortowanie, tworzenie zadania, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie paszportów
DANE TECHNICZNE SKANOWANIA	
Głębia kolorów skanowania	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Maksymalna szerokość skanowania	216 mm
Skanowanie do chmury	JPEG/PDF ¹
Zgodność	TWAIN, WIA
Odcienie szarości	256 poziomów
Skanowanie do komputera	JPEG (tylko jedna strona)
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: maks. 9600 × 9600 dpi

Szybkość skanowania	MF272dw II: Płyta szklana: Jednostronne monochromatyczne: 3,6 s/strona Jednostronne kolorowe: 3,6 s/strona MF275dw II: Płyta szklana: Jednostronne monochromatyczne: 3,6 s/strona Jednostronne kolorowe: 3,6 s/strona ADF: Jednostronne monochromatyczne: 24 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne kolorowe: 24 obr./min (300 × 300 dpi)
DANE TECHNICZNE FAKSU (TYLKO MODEL MF275dw II)	
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)
Pamięć faksu	Do 256 stron ²
Inne funkcje	Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, raport z wysyłania, nadawanie sekwencyjne
Tryb odbierania	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny
Rozdzielczość faksu	Normalna: 200 × 100 dpi Niska kompresja: 200 × 200 dpi Zdjęcie: 200 × 200 dpi Ultraniska kompresja: 200 × 400 dpi
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 50 miejsc docelowych w jednej grupie
Kopia zapasowa w pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)
Szybkość modemu	33,6 kb/s (do 3 s/strona ²)
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 114 miejsc docelowych
Szybkie wybieranie	Maks. 104 pozycje
OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Typ skanera	MF272dw II: skaner płaski MF275dw II: skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Podajnik papieru (standardowy)	MF272dw II: Kaseta na 150 arkuszy MF275dw II: Kaseta na 150 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy
Odbiornik papieru	50 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier dokumentowy, etykiety, pocztówki, koperty
Rozmiary nośników	MF272dw II: Kaseta: A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm MF275dw II: Kaseta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm Podajnik ADF: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter; rozmiary niestandardowe: od 105 × 148 mm do 216 × 356 mm * Wymagana jest przystawka.

DANE TECHNICZNE

Seria i-SENSYS MF270 II

Gramatura nośników	MF272dw II: Kaseta: od 60 do 163 g/m ² MF275dw II: Kaseta: od 60 do 163 g/m ² Podajnik ADF: od 105 do 128 g/m ² (pojedynczy arkusz) od 50 do 105 g/m ² (wiele arkuszy)
---------------------------	---

Drukowanie dwustronne	Automatyczne A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Rozmiary niestandardowe: od 210 × 279 mm do 216 × 356 mm Od 60 do 105 g/m ²
------------------------------	---

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
-----------------------	--

Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 11.7 lub nowsza wersja Linux ³
--	---

Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Skanowanie w trybie Pull: TCP/IP, USB Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Zabezpieczenia: TLS1.3, filtrowanie adresów IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (bezprzewodowe): IEEE802.1x Tryb infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES)
--------------------------	--

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zalecany nakład miesięczny	150–2000 stron miesięcznie
Cykl pracy	Maks. 20 000 stron miesięcznie ⁴
Szybkość procesora	1200 MHz
Pamięć	256 MB
Panel sterowania	MF272dw II: 5-wierszowy czarno-biały ekran LCD MF275dw II: 5-wierszowy czarno-biały ekran LCD
Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	MF272dw II: 399 × 374 × 299 mm MF275dw II: 399 × 374 × 346 mm
Przestrzeń instalacyjna (szer. × dł. × wys.)	MF272dw II: 399 × 598 × 607 mm MF275dw II: 459 × 659 × 618 mm
Masa	MF272dw II: około 9,9 kg MF275dw II: około 11,6 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy	Maks.: około 1130 W Tryb aktywnego drukowania: około 409 W Tryb gotowości: około 4,9 W Tryb uśpienia: około 1,0 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,23 kWh/tydzień (230 V) ⁷ Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
-------------------	--

Poziom hałasu	Cisnienie akustyczne: Praca: jednostronnie 51 dB dwustronnie 50 dB Tryb gotowości poniżej poziomu słyszalności ⁶ Moc dźwięku ⁵ : Praca: maks. 69,3 dB Tryb gotowości: nie dotyczy
----------------------	---

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Zasobniki	Zasobnik 071 (1200 stron ⁸) ⁹ Zasobnik 071H (2500 stron ⁸) ⁹
------------------	---

Notes:

[1] Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT.

[2] W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1.

[3] Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux.

[4] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.

[5] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779.

[6] Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.

[7] Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.2.

[8] W oparciu o normę ISO/IEC 19752.

[9] Drukarka jest dostarczana z zasobnikiem startowym (700 stron).

Seria i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2026