

A IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES A4 COMPACTA E SEGURA EM QUE PODE CONFIAR PARA BAIXOS VOLUMES DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO AD HOC.

A série i-SENSYS MF270 II é ideal para pequenos escritórios e espaços de trabalho que exigem eficiência.

Série i-SENSYS MF270 II



EFICIENTE E FIÁVEL

Mantenha o seu fluxo de trabalho em movimento, quer esteja a lidar com recibos, contratos ou documentos de escritório do dia a dia, com um desempenho rápido, fiável e sem esforço que o ajuda a manter-se produtivo desde o início do seu dia.

SEGURANÇA ROBUSTA

Proteja os seus documentos, equipamentos e rede com uma segurança robusta de 360 graus e definições de segurança recomendadas por IA de aprendizagem automática.

MELHORE OS ESFORÇOS DE SUSTENTABILIDADE

Eleve os seus esforços de sustentabilidade optando por equipamentos fabricados com mais plástico reciclado.

DESIGN COMPACTO

As suas dimensões mais compactas tornam-na a escolha ideal para pequenos escritórios ou espaços de trabalho limitados, onde a eficiência e o desempenho compacto são importantes.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR SIMPLES

Tire partido de uma experiência de utilizador intuitiva com o Master Setup, que transfere automaticamente todos os controladores e software necessários para um início sem complicações.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS MF270 II

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS	
Tipo de equipamento	Impressora multifunções laser monocromática
Funções disponíveis	Impressão, cópia, digitalização e fax
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO	
Velocidade de impressão	Uma face: até 29 ppm (A4) Frente e verso: até 18,5 ipm (A4)
Método de impressão	Impressão laser monocromática
Resolução de impressão	Até equivalente a 2400 x 600 dpi
Tempo de aquecimento	Aprox. 9,0 segundos, ou menos, após ligar
Tempo de saída da primeira impressão	Aprox.: 5,4 segundos ou menos (400 dpi) Aprox.: 7,1 segundos ou menos (600 dpi)
Linguagens da impressora	UFR II
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita
Modo de poupança de toner	Sim
Funções de impressão avançadas	iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Android: certificação Mopria, plug-in Canon Print Service, aplicação Canon PRINT Compatibilidade com Microsoft Universal Print
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA	
Velocidade de cópia	Uma face: até 29 ppm (A4) Frente e verso: até 18,5 ipm (A4)
Tempo de saída da primeira cópia	MF272dw II: 7,6 segundos ou menos MF275dw II: ADF (A4): 8,3 segundos ou menos Vidro de exposição (A4): 7,6 segundos ou menos
Resolução de cópia	Até 600 x 600 dpi
Modos de cópia	Texto/fotografia, texto/fotografia (alta velocidade), fotografia, texto
Cópia frente e verso	Uma face para frente e verso (automático)
Várias cópias	Até 999 cópias
Redução/ampliação	25–400% em incrementos de 1%
Outras funções	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, original frente e verso, ordenação, criação de trabalho, N em 1, nitidez, apagar moldura, cópia de cartão de identificação, cópia de passaporte
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO	
Profundidade de cor da digitalização	24 bits/24 bits (entrada/saída)
Largura máxima de digitalização	216 mm
Digitalização para cloud	JPEG/PDF ¹
Compatibilidade	TWAIN, WIA
Escalas de cinzentos	256 níveis
Digitalização para PC	JPEG (apenas uma página)
Resolução de digitalização	Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi

Velocidade de digitalização	MF272dw II: Vidro de exposição: Uma face em monocromático: 3,6 seg./página Uma face a cores: 3,6 seg./página MF275dw II: Vidro de exposição: Uma face em monocromático: 3,6 seg./página Uma face a cores: 3,6 seg./página ADF: Uma face em monocromático: 24 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 24 ipm (300 x 300 dpi)
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX (APENAS NA MF275dw II)	
Fax frente e verso	Sim (transmissão e recepção)
Memória de fax	Até 256 páginas ²
Outras funções	Nome do remetente (TTI), envio direto, relatório TX, transmissão sequencial
Modo de recepção	Apenas fax, comutação automática fax/tel., modo de resposta, manual
Resolução de fax	Normal: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Fotografia: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi
Marcações por grupos/destinos	Máx. 50 destinos num grupo
Cópia de segurança da memória	Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash)
Velocidade do modem	33,6 kbps (até 3 segundos/página) ²
Transmissão sequencial	Máx. 114 destinos
Marcações rápidas	Até 104 marcações
GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO	
Tipo de scanner	MF272dw II: plano MF275dw II: plano e Alimentador automático de documentos (ADF)
Entrada de papel (standard)	MF272dw II: Cassete para 150 folhas MF275dw II: Cassete para 150 folhas ADF de 35 folhas
Saída de papel	50 folhas
Tipos de material de impressão	Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel Bond, etiqueta, postal, envelope
Formatos de material de impressão	MF272dw II: Cassete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, envelope (COM10, Monarch, DL, C5), formatos personalizados: mín. 76,0 x 127 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm MF275dw II: Cassete: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, envelope (COM10, Monarch, DL, C5), formatos personalizados: mín. 76,0 x 127 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, formatos personalizados: mín. 105 x 148 mm, máx. 216 x 356 mm *Alimentador necessário

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS MF270 II

Gramagens dos suportes	MF272dw II: Cassete: 60 a 163 g/m ² MF275dw II: Cassete: 60 a 163 g/m ² ADF: 105 a 128 g/m ² (folha única) 50 a 105 g/m ² (várias folhas)
Impressão frente e verso	Automática A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Formato personalizado – mín. 210 x 279 mm, máx. 216 x 356 mm 60 a 105 g/m ²
INTERFACE E SOFTWARE	
Tipo de Interface	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Ligação direta sem fios
Sistemas operativos compatíveis	Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X versão 11.7 e posterior Linux ³
Protocolo de rede	Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Digitalização Pull: TCP/IP, USB Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Segurança: TLS1.3, filtragem de endereço IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): IEEE802.1x Modo de infraestrutura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES)
CARATERÍSTICAS GERAIS	
Volume de impressão mensal recomendado	150–2000 páginas por mês
Ciclo de trabalho	Máx. 20 000 páginas por mês ⁴
Velocidade do processador	1200 MHz
Memória	256 MB
Painel de controlo	MF272dw II: LCD de 5 linhas a preto e branco MF275dw II: LCD de 5 linhas a preto e branco
Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	MF272dw II: 399 mm x 374 mm x 299 mm MF275dw II: 399 mm x 374 mm x 346 mm
Espaço para instalação (L x P x A)	MF272dw II: 399 mm x 598 mm x 607 mm MF275dw II: 459 mm x 659 mm x 618 mm
Peso	MF272dw II: approx. 9,9 kg MF275dw II: approx. 11,6 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
Fonte de alimentação	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energia	Máximo: aprox. 1130 W Impressão ativa: aprox. 409 W Em espera: aprox. 4,9 W Modo de suspensão: aprox. 1,0 W Consumo elétrico típico (TEC): 0,23 kWh/semana (230 V) ⁷ Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Níveis de ruído	Pressão sonora: Ativa: uma face 51 dB Frente e verso 50 dB Em espera: inaudível ⁶ Potência sonora ⁵ : Ativa: 69,3 dB ou menos Em espera: N/A
CONSUMÍVEIS	
Cartridges	Cartridge 071 (1200 páginas ⁸) ⁹ Cartridge 071H (2500 páginas ⁸) ⁹

Notas:

[1] Digitalização com MF Scan Utility ou Canon PRINT

[2] Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1

[3] Suporte Linux para impressão e digitalização

[4] Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

[5] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 7779.

[6] "Inaudível" significa que o nível de emissão de pressão sonora para um utilizador é inferior ao valor dos critérios absolutos para o ruído de fundo em conformidade com a norma ISO 7779

[7] Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.2.

[8] Com base na norma ISO/IEC 19752

[9] A impressora inclui uma cartridge inicial (700 páginas)

Série i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
©Canon Europe N.V. 2026