

MULTIFUNCȚIONALUL A4 COMPACT ȘI SIGUR PE CARE VĂ PUTEȚI BAZA PENTRU TIRAJE MICI DE IMPRIMARE ȘI SCANARE AD-HOC.

Seria i-SENSYS MF270 II este ideală
pentru birourile și spațiile de lucru
mai mici care au nevoie de eficiență.

Seria i-SENSYS MF270 II



EFICIENT ȘI FIABIL

Asigurați continuitatea fluxului de lucru, indiferent dacă gestionați chitanțe, contracte sau documente de birou de zi cu zi, cu performanțe rapide, sigure și fără efort, care vă ajută să fiți productiv încă de la începutul zilei.

SECURITATE ROBUSTĂ

Securizați-vă documentele, dispozitivele și rețeaua cu securitate robustă la 360 de grade și setări de securitate recomandate de AI cu învățare automată.

ÎMBUNĂTĂȚI EFORȚURILE DE SUSTENABILITATE

Intensificați-vă eforturile de sustenabilitate optând pentru dispozitive produse folosind mai mult plastic reciclat.

DESIGN COMPACT

Cu dimensiuni compacte, este o alegere ideală pentru birourile mici sau spațiile de lucru limitate, unde eficiența și performanța care economisește spațiu sunt importante.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Beneficiați de o experiență de utilizare intuitivă cu Master Setup, descărcând automat toate driverele și software-ul necesare pentru o pornire optimă și fără probleme.

SPECIFICAȚII GENERALE	
Tip de aparat	Multifuncțional laser monocrom
Funcții disponibile	Imprimare, copiere, scanare și fax
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 29 ppm (A4) Față-verso: până la 18,5 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare monocromă cu laser
Rezoluție de imprimare	Până la echivalent 2400 x 600 dpi
Timp de încălzire	Aprox. 9,0 secunde sau mai puțin de la pornire
Timp de imprimare a primei pagini	Aprox. 5,4 secunde sau mai puțin (400 dpi) Aprox. 7,1 secunde sau mai puțin (600 dpi)
Limbaje de imprimare	UFR II
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta
Mod economisire toner	Da
Funcții avansate de imprimare	iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Compatibilitate cu Microsoft Universal Print
SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Viteză de copiere	Pe o față: până la 29 ppm (A4) Față-verso: până la 18,5 ipm (A4)
Timp de ieșire a primei copii	MF272dw II: 7,6 secunde sau mai puțin MF275dw II: ADF (A4): 8,3 secunde sau mai puțin Platan (A4): 7,6 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text
Copiere față-verso	De la o parte la față-verso (automat)
Copii multiple	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400% în trepte de 1%
Alte funcții	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, original față-verso, sortare, creare lucrare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, copiere pașaport
SPECIFICAȚII DE SCANARE	
Adâncime scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
Lățime maximă de scanare	216 mm
Scanare în cloud	JPEG/PDF ¹
Compatibilitate	TWAIN, WIA
Tonuri de gri	256 de niveluri
Scanare pe PC	JPEG (numai o singură pagină)
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi

Viteză de scanare	MF272dw II: Platan: Monocrom pe o față: 3,6 sec./pagină Color pe o față: 3,6 sec./pagină MF275dw II: Platan: Monocrom pe o față: 3,6 sec./pagină Color pe o față: 3,6 sec./pagină ADF: Monocrom pe o față: 24 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 24 ipm (300 x 300 dpi)
SPECIFICAȚII PENTRU FAX (NUMAI PENTRU MF275dw II)	
Faxuri față-verso	Da (trimitere și primire)
Memorie fax	Până la 256 pagini ²
Alte funcții	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, difuzare secvențială
Mod recepționare	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Normală: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi
Apelări/Destații de grup	Max. 50 de destinații într-un singur grup
Copiere de rezervă în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină) ²
Difuzare secvențială	Max. 114 destinații
Apelări rapide	Până la 104 apelări
GESTIONAREA SUPTURILOR	
Tip de scanner	MF272dw II: suport plat MF275dw II: suport plat și alimentator automat de documente (ADF)
Alimentare cu hârtie (standard)	MF272dw II: Casetă pentru 150 de coli MF275dw II: Casetă pentru 150 de coli Alimentator automat de documente pentru 35 de coli
Ieșire hârtie	50 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie de corespondență, etichete, cărți poștale, plicuri
Formate suporturi	MF272dw II: Casetă: A4, A5, B5 (peisaj), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, plic (COM10, Monarch, DL, C5), formate personalizate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm MF275dw II: Casetă: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, plic (COM10, Monarch, DL, C5), formate personalizate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm ¹ Accesoriu necesar

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS MF270 II

Greutate suporturi	MF272dw II: Casetă: 60 – 163 g/m ² MF275dw II: Casetă: 60 – 163 g/m ² ADF: 105 – 128 g/m ² (o singură coală) 50 – 105 g/m ² (mai multe coli)
---------------------------	---

Imprimare față-verso	Automată A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, hârtie concept Formate personalizate: min. 210 x 279 mm, max. 216 x 356 mm 60 – 105 g/m ²
-----------------------------	--

INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE

Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
-------------------------	---

Compatibilitate cu sistemul de operare	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versiunea 11.7 și versiunile ulterioare Linux ³
---	--

Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare cu tragere: TCP/IP, USB Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): IEEE802.1x Modul Infrastructură: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)
--------------------------	--

CARACTERISTICI GENERALE

Volum lunar de imprimare recomandat	150 – 2.000 de pagini pe lună
Regim de funcționare	Max. 20.000 de pagini pe lună ⁴
Viteza procesorului	1200 MHz
Memorie	256 MB
Panou de control	MF272dw II: LCD alb-negru pe 5 rânduri MF275dw II: LCD alb-negru pe 5 rânduri
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	MF272dw II: 399 mm x 374 mm x 299 mm MF275dw II: 399 mm x 374 mm x 346 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	MF272dw II: 399 mm x 598 mm x 607 mm MF275dw II: 459 mm x 659 mm x 618 mm
Greutate	MF272dw II: aprox. 9,9 kg MF275dw II: aprox. 11,6 kg
Medii de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % RH (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie	Maxim: aprox. 1130 W Imprimare activă: aprox. 409 W Standby: aprox. 4,9 W Modul inactiv: aprox. 1,0 W Consum tipic de energie (CTE): 0,23 kWh/săptămână (230 V) ⁷ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
--------------------------	---

Niveluri de zgomot	Presiune acustică: Modul activ: simplex 51 dB duplex 50 dB Standby: inaudibil ⁶ Putere acustică ⁵ : Modul activ: 69,3 dB sau mai puțin Standby: nu se aplică
---------------------------	--

CONSUMABILE

Cartușe	Cartuș 071 (1.200 de pagini ⁸) Cartuș 071H (2.500 de pagini ⁸)
----------------	---

Note:

- [1] Scanare cu MF Scan Utility sau Canon PRINT
[2] Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1
[3] Linux acceptă atât imprimarea, cât și scanarea
[4] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
[5] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 7779.
[6] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
[7] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 din SUA.
[8] Pe baza standardului ISO/IEC 19752
[9] Imprimanta se livrează cu un cartuș inițial (700 de pagini)

Seria i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2026