

КОМПАКТНОЕ, НАДЕЖНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ МФУ А4, КОТОРОЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПЕЧАТИ МАЛЫХ ТИРАЖЕЙ И СКАНИРОВАНИЯ ПО ЗАПРОСУ.

Серия i-SENSYS MF270 II идеально подойдет для небольших офисов и рабочих пространств, где эффективность превыше всего.

Серия i-SENSYS MF270 II



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Обеспечьте эффективность рабочих процессов при обработке товарных чеков, контрактов и повседневной офисной документации с этим быстрым, надежным и производительным МФУ, которое поможет сохранять продуктивность на протяжении всего дня.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитите свои документы, устройства и сеть с помощью надежной системы комплексной защиты и рекомендаций ИИ с машинным обучением по настройкам безопасности.

БОЛЬШОЙ ШАГ НА ПУТИ К ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Сделайте важный шаг к устойчивому развитию с этими устройствами, использующими больше переработанного пластика.

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Благодаря компактному форм-фактору они прекрасно подойдут для установки в небольших офисах и тесных помещениях, где эффективность и экономия пространства превыше всего.

ПРОСТОЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оцените интуитивный пользовательский интерфейс и функцию мастера настройки, которая автоматически загружает все необходимые драйверы и программное обеспечение для комфортного начала работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS MF270 II

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип аппарата	Монохромное лазерное МФУ
Поддерживаемые функции	Печать, копирование, сканирование и факс
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ	
Скорость печати	Односторон.: до 29 стр./мин (A4) Двусторон.: до 18,5 изобр./мин (A4)
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Разрешение печати	Эквивалентно 2400 x 600 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. 9,0 сек. или меньше с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Прибл.: 5,4 сек. или меньше (400 точек на дюйм) Прибл.: 7,1 сек. или меньше (600 точек на дюйм)
Языки принтера	UFR II
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Режим экономии тонера	Да
Дополнительные функции печати	iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Поддержка Microsoft Universal Print
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	
Скорость копирования	Односторон.: до 29 стр./мин (A4) Двусторон.: до 18,5 изобр./мин (A4)
Время вывода первой копии	MF272dw II: не более 7,6 сек. MF275dw II: Устройство автоподачи документов (A4): 8,3 сек. или меньше Планшет (A4): 7,6 сек. или меньше
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм
Режимы копирования	Текст/фото, текст/фото (высокая скорость), фото, текст
Двустороннее копирование	1 сторона на 2 стороны (автоматически)
Количество копий за цикл	До 999 копий
Коэффициент масштабирования	25–400% с шагом 1%
Другие функции	Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, сортировка, сборное задание, N на 1, резкость, стирание рамки, копирование удостоверений личности, копирование паспортов
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ	
Глубина цвета при сканировании	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Макс. ширина сканирования	216 мм
Сканирование с отправкой в облако	JPEG/PDF ¹
Совместимость	TWAIN, WIA
Оттенки серого	256 уровней
Сканирование на ПК	JPEG (только одна страница)
Разрешение при сканировании	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: до 9600 x 9600 точек на дюйм

Скорость сканирования	MF272dw II: Планшетное: Монохромное одностороннее: 3,6 сек./стр. Цветное одностороннее: 3,6 сек./стр. MF275dw II: Планшетное: Монохромное одностороннее: 3,6 сек./стр. Цветное одностороннее: 3,6 сек./стр. АПД: Монохромное одностороннее: 24 изобр./мин (300 x 600 т./д.) Цветное одностороннее: 24 изобр./мин (300 x 300 т./д.)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА (ТОЛЬКО MF275dw II)	
Работа с двусторонними факсимильными сообщениями	Да (прием и передача)
Память факса	До 256 страниц ²
Другие функции	Имя отправителя (ТТИ), прямая отправка, отчет TX, последовательная передача
Режим приёма	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
Разрешение факса	Обычное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм
Групповой набор/адресаты	Макс. 50 адресатов в одной группе
Сохранение в памяти	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу) ²
Последовательная передача	Макс. 114 адресатов
Скоростной набор	До 104 наборов
РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Тип сканера	MF272dw II: планшетный MF275dw II: планшетный, устройство автоматической подачи документов (АПД)
Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации)	MF272dw II: Кассета на 150 листов MF275dw II: Кассета на 150 листов Устройство автоподачи документов на 35 листов
Лоток вывода	На 50 листов
Типы материалов для печати	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, бумага для документов, этикетки, открытки, конверты
Размеры материалов для печати	MF272dw II: Кассета: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверты (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательские форматы: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм MF275dw II: Кассета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательские форматы: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм Устройство автоподачи документов: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, пользовательские форматы: мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм * Требуется приложение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS MF270 II

Плотность	MF272dw II: Кассета: 60–163 г/м ² MF275dw II: Кассета: 60–163 г/м ² АПД: 105–128 г/м ² (один лист) 50–105 г/м ² (несколько листов)
Двусторонняя печать	Автоматическая A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, пользовательские форматы: мин. 210 x 279 мм, макс. 216 x 356 мм 60–105 г/м ²

ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Поддерживаемые ОС	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X версии 11.7 и выше Linux ³
Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканирование Pull: TCP/IP, USB Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): IEEE802.1x Режим инфраструктуры: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступа: WPA2-PSK (AES)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый ежемесячный объем печати	150–2000 страниц в месяц
Производительность	Макс. 20 000 страниц в месяц ⁴
Частота процессора	1200 МГц
Память	256 МБ
Панель управления	MF272dw II: 5-строчный черно-белый ЖК-экран MF275dw II: 5-строчный черно-белый ЖК-экран
Габариты с лотками (Ш x Г x В)	MF272dw II: 399 x 374 x 299 мм MF275dw II: 399 x 374 x 346 мм
Площадь для установки (Ш x Г x В)	MF272dw II: 399 x 598 x 607 мм MF275dw II: 459 x 659 x 618 мм
Вес	MF272dw II: прибл. 9,9 кг MF275dw II: прибл. 11,6 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление	Максимум: прибл. 1130 Вт Активная печать: прибл. 409 Вт Режим ожидания: прибл. 4,9 Вт Спящий режим: прибл. 1,0 Вт Обычное потребление энергии (TEC): 0,23 кВт/ч в неделю (230 В) ⁷ Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Уровень шума	Звуковое давление: Рабочий режим: Односторон. 51 дБ Двусторон. 50 дБ Режим ожидания: без шума ⁶ Звуковая мощность ⁵ : Рабочий режим: не более 69,3 дБ Режим ожидания: Н/Д
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи	Картридж 071 (1200 страниц ⁸) ⁹ Картридж 071H (2500 страниц ⁸) ⁹

Примечания:

- [1] Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT
[2] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
[3] На Linux поддерживается и печать, и сканирование
[4] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц.
Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
[5] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 7779.
[6] «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779
[7] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.2.
[8] На основе стандарта ISO/IEC 19752
[9] Принтер поставляется с начальным картриджем (700 стр.)

Серия i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europe N.V. 2026