

PRINTERI KOMPAKT DHE I SIGURT SHUMËFUNKSIONAL A4, TEK I CILI MUND TË MBËSHTETENI PËR PRINTIME NË VOLUME TË VOGLA DHE SKANIME AD HOC.

Seria i-SENSYS MF270 II është ideale për zyrat dhe hapësirat e vogla të punës që kërkojnë efikasitet.

i-SENSYS MF270 II Series



EFIKAS DHE I BESUESHËM

Mos e ndërpritni fluksin e punës, pavarësisht nëse po merreni me faturat, kontratat, ose me dokumentet e përditshme të zyrës, përmes performancës së shpejtë, të besueshme dhe të lehtë, e cila ju ndihmon të qëndroni produktiv që nga fillimi i ditës suaj.

SIGURI E LARTË

Siguroni dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj me siguri të lartë 360 gradë dhe cilësime sigurie të rekomanduara nga inteligjenca artificiale me mësim automatik.

PËRMIRËSONI PËRPPJEKJET PËR QËNDRUESHMËRI

Rritni përpjekjet tuaja për qëndrueshmëri duke zgjedhur pajisje që prodhohen me më shumë plastikë të ricikluar.

DIZAJN KOMPAKT

Sipërfaqja e tij kompakte e bën atë një zgjedhje ideale për zyrat e vogla ose hapësirat e kufizuara të punës, në të cilat ka rëndësi efikasiteti dhe performanca që kursen hapësirë.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Shijoni një përvojë intuitive përdorimi me konfigurimin Master, i cili shkarkon automatikisht të gjithë drajverët dhe softuerët e kërkuar për një nisje të lehtë e pa mundim.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF270 II Series

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHME	
Lloji i pajisjes	Lazer shumëfunksional bardhezi
Funksionet e disponueshme	Printim, fotokopjim, skanim dhe faks
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	Njëanshëm: deri 29 ppm (A4) Dyanshëm: deri 18,5 ipm (A4)
Metoda e printimit	Printim njëngjyrësh me rreze lazer
Rezolucioni i printimit	Deri ekuivalente 2400 x 600 dpi
Koha e nxehtës	Rreth 9,0 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e nxjerrjes së printimit të parë	Afro: 5,4 sekonda ose më pak (400 dpi) Afro: 7,1 sekonda ose më pak (600 dpi)
Gjuhët e printerit	UFR II
Kufijtë e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas
Modalitet kursimi të tonerit	Po
Funksionet e përparura të printimit	iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android: certifikim nga Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplikacioni Canon PRINT Mbështetje nga Microsoft Universal Print
SPECIFIKIMET E KOPJIMIT	
Shpejtësia e kopjimit	Njëanshëm: deri 29 ppm (A4) Dyanshëm: deri 18,5 ipm (A4)
Koha e kopjimit të parë	MF272dw II: 7,6 sekonda ose më pak MF275dw II: ADF (A4): 8,3 sekonda e ose më pak Xhami (A4): 7,6 sekonda e ose më pak
Rezolucioni i kopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e kopjimit	Tekst/fotografi, tekst/fotografi (shpejtësi e lartë), fotografi, tekst
Kopjimi dyanësh	Nga 1 anë në 2 anë (automatik)
Kopje të shumëfishta	Deri në 999 kopje
Zvogëlimi/zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Veçori të tjera	Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, origjinal dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim letërnjoftimi, fotokopjim pasaporte
SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Thellësia e ngjyrës së skanimit	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Gjerësia maksimale e skanimit	216 mm
Skanimi në renë kompjuterike	JPEG/PDF ¹
Pajtueshmëria	TWAIN, WIA
Gradacion grije	256 nivele
Skanim në kompjuter	JPEG (vetëm njëfaqëshe)
Rezolucioni i skanimit	Optike: Deri në 600 x 600 dpi E përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi

Shpejtësia e skanimit	MF272dw II: Pllaka: Njëanëshe bardhezi: 3,6 s/faqe Njëanëshe me ngjyra: 3,6 s/faqe MF275dw II: Pllaka: Njëanëshe bardhezi: 3,6 s/faqe Njëanëshe me ngjyra: 3,6 s/faqe ADF: Njëanëshe bardhezi: 24 ipm (300 x 600 dpi) Njëanëshe me ngjyra: 24 ipm (300 x 300 dpi)
SPECIFIKIMET E FAKSIT (VETËM MF275dw II)	
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe merr)
Kujtesa e Faksit	Deri 256 faqe ²
Veçori të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, raport TX, transmetim i njëpasnjëshëm
Modaliteti i marrjes	Vetëm faks, kalim automatik faks/telefon, modalitet përgjigjeje, manual
Rezolucioni i faksit	Normal: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi Fotografi: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi
Thirrjet në grup/Destinacionet	Maks. 50 destinacione në një grup
Rezerva e memories	Kopje e përhershme rezervë e memories së faksit (kopje rezervë me memorie Flash)
Shpejtësia e modemit	33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe ²)
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 114 destinacione
Numrat e shpejtë	Deri në 104 numra të shpejtë
ADMINISTRIMI I MATERIALEVE	
Lloji i skanerit	MF272dw II: Me shtrat të sheshtë MF275dw II: Me shtrat të sheshtë dhe me ushqyes automatik të dokumentit (ADF)
Futja e letrës (Standarde)	MF272dw II: Kasetë 150-fletëshe MF275dw II: Kasetë 150-fletëshe ADF me 35 fletë
Dalja e letrës	50-fletëshe
Lloji i materialit	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër lidhjeje, etiketë, kartolinë, zarf
Madhësia e materialit	MF272dw II: Kaseta: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, "Legal" (Dokument ligjor), "Letter" (Letër), "Executive" (Dokument ekzekutiv), "Statement" (Deklaratë), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, zarf (COM10, Monarch, DL, C5), përmasa të personalizuar: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm. MF275dw II: Kaseta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Përmasa të posaçme: Min. 76.0 x 127 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, "Legal" (Dokument ligjor), "Letter" (Letër), përmasa të personalizuar: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 356 mm * Nevojitet bashkëngjitje

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF270 II Series

Pesha e materialit	MF272dw II: Kaseta: 60 deri 163 g/m ² MF275dw II: Kaseta: 60 deri 163 g/m ² ADF: 105 deri në 128 g/m ² (një fletë) 50 deri në 105 g/m ² (disa fletë)
Printimi dyanësh	Automatik A4, "Legal" (Dokument ligjor), "Letter" (Letër), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Përmasa të personalizuar - min. 210 x 279 mm maks. 216 x 356 mm 60 deri në 105 g/m ²
NDËRFAQJA DHE SOFTUERI	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 me shpejtësi të lartë, 10BASE-T/100BASE-TX, Pa tel 802.11 b/g/n, Lidhja e drejtpërdrejtë pa tel
Pajtueshmëria me sistemin operativ	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioni 11.7 e lart Linux ³
Protokolli i rrjetit	Printim: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanim me marrje: TCP/IP, USB Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria: TLS1.3, filtrim me adresa IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): IEEE802.1x Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikës së aksesit: WPA2-PSK(AES)
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Volumi i printimit i rekomanduar në muaj	150 - 2,000 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 20,000 faqe në muaj ⁴
Shpejtësia e procesorit	1200 MHz
Memoria	256 MB
Paneli i kontrollit	MF272dw II: LCD me 5 rreshta bardhezi MF275dw II: LCD me 5 rreshta bardhezi
Përmasat me sirtarë (gjer. x thell. x lart.)	MF272dw II: 399 mm x 374 mm x 299 mm MF275dw II: 399 mm x 374 mm x 346 mm
Hapësira e instalimit (gjer. x thell. x lart.)	MF272dw II: 399 mm x 598 mm x 607 mm MF275dw II: 459 mm x 659 mm x 618 mm
Pesha	MF272dw II: afro 9,9 kg MF275dw II: Afro 11,6 kg
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia 20 deri në 80% RH (pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Konsumi i energjisë	Maksimumi: Rreth 1,130 W Printim aktiv: afro 409 W Pasiv: afro 4,9 W Modaliteti i gjumit: afro 1 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,23 kWh/javë (230 V) ⁷ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni faqen: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik: Aktiv: Njëanësh 51 dB Dyanësh 50 dB Pasiv: I padëgjueshëm ⁶ Fuqia akustike ⁵ : Aktiv: 69,3 dB ose më pak Pasiv: Nuk zbatohet
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fishek 071 (1,200 faqe ⁸) ⁹ Fishek 071H (2,500 faqe ⁸) ⁹

Shënime:

[1] Skanim me "MF Scan Utility" ose "Canon PRINT"

[2] Sipas ITU-T Standard Chart No.1

[3] Linux mbështet printimin dhe skanimin

[4] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetëgjatësinë e produktit

[5] Emetimi i deklaruar i zhurmës në përputhje me standardin ISO 7779.

[6] I padëgjueshëm nënkupton se niveli i presionit të tingullit për emetimin e zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën e sfondit sipas ISO 7779

[7] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.

[8] Bazuar në ISO/IEC 19752

[9] Printeri vjen me fishek fillestar (700 faqe)

i-SENSYS MF270 II Series



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V. 2026