

KOMPAKTNI I BEZBEDNI VIŠEFUNKCIONALNI A4 ŠTAMPAČ NA KOJI MOŽETE DA SE OSLONITE ZA MALE SERIJE ŠTAMPE I AD HOK SKENIRANJE.

Seriya i-SENSYS MF270 II idealna je za manje kancelarije i radne prostore koji zahtevaju efikasnost.

Seriya i-SENSYS MF270 II



EFIKASNO I POUZDANO

Održavajte radni proces u pokretu, bilo da obrađujete priznanice, ugovore ili svakodnevne kancelarijske dokumente, uz brze, pouzdane i naporene performanse koje vam pomažu da ostanete produktivni od trenutka kada započnete dan.

POUZDANA BEZBEDNOST

Obezbedite dokumente, uređaje i mrežu pomoću robustne bezbednosti od 360 stepeni i bezbednosnih postavki preporučenih od strane AI tehnologije mašinskog učenja.

POBOLJŠAJTE ODRŽIVOST

Povećajte napore u vezi sa održivošću odabirom uređaja napravljenih sa više reciklirane plastike.

KOMPAKTAN DIZAJN

Kompaktne dimenzije čine ga idealnim izborom za male kancelarije ili ograničene radne prostore u kojima su efikasnost i ušteda prostora važni.

TEČAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Uživajte u intuitivnom korisničkom iskustvu uz Master Setup, koji automatski preuzima sve potrebne upravljačke programe i softver za gladak početak, bez napora.

OPŠTE SPECIFIKACIJE	
Tip uređaja	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
Dostupne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampe	Jednostrano: do 29 stranica u minuti (A4) Dvostrano: do 18,5 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 2.400 (ekvivalent) x 600 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 9,0 s ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno: 5,4 s ili manje (400 tpi) Približno: 7,1 s ili manje (600 tpi)
Jezici štampača	UFR II
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Podrška za Microsoft Universal Print
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja	Jednostrano: do 29 stranica u minuti (A4) Dvostrano: do 18,5 slika u minuti (A4)
Vreme do prve kopije	MF272dw II: 7,6 s ili manje MF275dw II: ADF (A4): 8,3 s ili manje Staklena površina (A4): 7,6 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
Dvostrano kopiranje	Jednostrano u dvostrano (automatski)
Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Unapred podešeni odnosi uvećanja/umanjenja po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor tipa originala, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, kopiranje pasoša
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Maksimalna širina skeniranja	216 mm
Skeniranje u informatički oblak	JPEG/PDF ¹
Kompatibilnost	TWAIN, WIA
Nijanse sive	256 nivoa
Skeniranje na računar	JPEG (samo jedna stranica)
Rezolucija skeniranja	Optička: do 600 x 600 tpi Poboljšana: do 9.600 x 9.600 tpi

Brzina skeniranja	MF272dw II: Staklena površina: Jednostrano monohromatski: 3,6 s/stranica Jednostrano u boji: 3,6 s/stranica MF275dw II: Staklena površina: Jednostrano monohromatski: 3,6 s/stranica Jednostrano u boji: 3,6 s/stranica ADF: Jednostrano monohromatski: 24 ipm (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 24 ipm (300 x 300 tpi)
SPECIFIKACIJE FAKSA (SAMO MF275dw II)	
Dvostrano slanje faksova	Da (slanje i primanje)
Memorija faksa	Do 256 stranica ²
Ostale funkcije	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Normalno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Fotografija: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi
Grupna biranja/odredišta	Maks. 50 odredišta u jednoj grupi
Rezervna kopija memorije	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 s/stranica) ²
Sekvencijalno slanje	Maks. 114 odredišta
Brojevi za brzo biranje	Do 104 broja
RAD SA MEDIJIMA	
Vrsta skenera	MF272dw II: Položeni MF275dw II: Položeni i mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata (ADF)
Ulaz za papir (standardni)	MF272dw II: Kaseta za 150 listova MF275dw II: Kaseta za 150 listova ADF sistem za 35 listova
Izlaz za papir	50 listova
Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir za povezivanje, nalepnica, razglednica, koverta
Veličine medija	MF272dw II: Kaseta: A4, A5, A5 (položeno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koverta (COM10, Monarch, DL, C5), prilagođene veličine: min. 76 x 127 mm maks. 216 x 356 mm MF275dw II: Kaseta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koverta (COM10, Monarch, DL, C5), prilagođene veličine: min. 76 x 127 mm maks. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 356 mm *Potreban je dodatak

Težine medija	MF272dw II: Kaseta: 60 do 163 g/m ² MF275dw II: Kaseta: 60 do 163 g/m ² ADF: 105 do 128 g/m ² (jedan list) 50 do 105 g/m ² (više listova)
Dvostrano štampanje	Automatsko A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Prilagođena veličina – min. 210 x 279 mm maks. 216 x 356 mm od 60 do 105 g/m ²
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza 802.11b/g/n, bežična direktna veza
Kompatibilnost sa operativnim sistemom	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 11.7 i novije Linux ³
Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPP/WS) / WSD Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP, USB Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): IEEE802.1x Infrastrukturni režim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)
OPŠTE KARAKTERISTIKE	
Preporučeni mesečni obim štampanja	150 do 2.000 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 20.000 stranica mesečno ⁴
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	256 MB
Kontrolna tabla	MF272dw II: Crno-beli LCD sa 5 linija MF275dw II: Crno-beli LCD sa 5 linija
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	MF272dw II: 399 x 374 x 299 mm MF275dw II: 399 x 374 x 346 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	MF272dw II: 399 x 598 x 607 mm MF275dw II: 459 x 659 x 618 mm
Težina	MF272dw II: Približno 9,9 kg MF275dw II: Približno 11,6 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.130 W Aktivno štampanje: Približno 409 W Stanje pripravnosti: Približno 4,9 W Režim mirovanja: Približno 1 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,23 kWh nedeljno (230 V) ⁷ Za detaljne informacije u vezi sa regulativom Lot26 posetite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi buke	Zvučni pritisak: Aktivno: jednostrano 51 dB Dvostrano 50 dB Stanje pripravnosti: nečujno ⁶ Jačina zvuka ⁵ : Aktivno: 69,3 dB ili manje Stanje pripravnosti: N/D
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž 071 (1.200 stranica ⁸) ⁹ Kartridž 071H (2.500 stranica ⁸) ⁹

Napomene:

- [1] Skeniranje pomoću aplikacije MF Scan Utility ili Canon PRINT
[2] Na osnovu standardnog ITU-T probnog lista br. 1
[3] Linux podržava i štampanje i skeniranje
[4] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom jednog meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
[5] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 7779.
[6] Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
[7] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.2.
[8] Na osnovu ISO/IEC 19752
[9] Štampač se isporučuje sa početnim kartridžom (700 stranica)

Seriya i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2026.