DEN KOMPAKTA OCH SÄKRA A4-MULTIFUNKTIONSSKRIVAREN SOM DU KAN LITA PÅ FÖR SMÅ UPPLAGOR OCH SPORADISK SCANNING.

i-SENSYS MF270 II-serien



i-SENSYS MF270 II-serien passar utmärkt för mindre kontor och arbetsplatser som kräver effektivitet.

EFFEKTIV OCH TILLFÖRLITLIG

Håll igång arbetsflödet, oavsett om du hanterar kvitton, avtal eller vardagliga kontorsdokument, med snabba, tillförlitliga och smidiga prestanda som hjälper dig att vara produktiv så fort dagen börjar.

AVANCERAD SÄKERHET

Skydda dina dokument, enheter och nätverk med robust 360 graders skydd och AI-rekommenderade säkerhetsinställningar med maskininlärning.

FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETSARBETET

Främja ditt hållbarhetsarbete genom att välja enheter som är tillverkade av mer återvunnen plast.

KOMPAKT DESIGN

Det kompakta formatet gör den till ett perfekt val för mindre kontor eller arbetsplatser med begränsat utrymme där effektivitet och utrymme spelar roll.

SMIDIG ANVÄNDAR-UPPLEVELSE

Få en intuitiv användarupplevelse med Master-konfiguration och hämta automatiskt alla nödvändiga drivrutiner och programvaror för en smidig och enkel start.

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF270 II-serien

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER	
Maskintyp	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt
Tillgängliga funktioner	Skriv ut, kopiera, scanna och faxa
SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: upp till 29 sidor/minut (A4) Dubbelsidigt: upp till 18,5 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftsupplösning	Upp till 2 400 motsvarande x 600 bildpunkt per tum
Uppvärmningstid	Cirka 9,0 sek eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Cirka: 5,4 sekunder eller mindre (400 dpi) Cirka: 7,1 sekunder eller mindre (600 dpi)
Skrivarspråk	UFRII
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, appen Canon PRINT Stöd för Microsoft Universal Print
KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt: upp till 29 sidor/minut (A4) Dubbelsidigt: upp till 18,5 sidor/minut (A4)
Tid till första kopia	MF272dw II: 7,6 sekunder eller mindre MF275dw II: ADF (A4): 8,3 sekunder eller mindre Täcklock (A4): 7,6 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Text/foto, text/foto (hög hastighet), foto, text
Dubbelsidig kopiering	1-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/förstoring	25–400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, kopiering av pass
TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Maximal scanningsbredd	216 mm
Scanna till molnet	JPEG/PDF[1]
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Gråskalor	256 nivåer
Scanna till PC	JPEG (endast enstaka sidor)
Scanningsupplösning	Optisk: upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Scanningshastighet	MF272dw II: Glas: Enkelsidigt svartvitt: 3,6 sekunder/sida Enkelsidigt färg: 3,6 sekunder/sida MF275dw II: Glas: Enkelsidigt svartvitt: 3,6 sekunder/sida Enkelsidigt färg: 3,6 sekunder/sida Automatisk dokumentmatare: Enkelsidigt svartvitt: 24 sidor/minut (300 x 600 dpi) Enkelsidigt färg: 24 sidor/minut (300 x 300 dpi)
FAXSPECIFIKATIONER (ENDAST MF275dw II)	
Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Faxminne	Upp till 256 sidor[2]
Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, TX-rapport, sekventiell sändning
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Normal: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi
Gruppuppringning/destinationer	Max. 50 adresser i en grupp
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Modemhastighet	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida)[2]
Gruppsändning i följd	Max. 114 adresser
Kortnummer	Upp till 104 adresser
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Scannertyp	MF272dw II: Flatbädd MF275dw II: Flatbädd och automatisk dokumentmatare
Pappersinmatning (standard)	MF272dw II: Kassett för 150 ark MF275dw II: Kassett för 150 ark Automatisk dokumentmatare för 35 ark
Pappersutmatning	50 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, arkivpapper, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	MF272dw II: Kassett: A4, A5, A5 (liggande), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, kuvert (COM10, Monarch, DL, C5), anpassade format: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0, x 356,0 mm MF275dw II: Kassett: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, kuvert (COM10, Monarch, DL, C5), anpassade format: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0, x 356,0 mm Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, anpassade format: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm *Fäste krävs

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF270 II-serien

Utskriftsmaterialets vikt	MF272dw II: Kassett: 60 till 163 g/m² MF275dw II: Kassett: 60 till 163 g/m² Automatisk dokumentmatare: 105 till 128 g/m² (ett ark) 50 till 105 g/m² (flera ark)
Dubbelsidig utskrift	Automatisk A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Folio Anpassat format: min. 210 x 279 mm, max. 216 x 356 mm 60 till 105 g/m²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 11.7 och senare Linux[3]
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Pull-scanning: TCP/IP, USB Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IP adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): IEEE802.1x Infrastrukturläge: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	150–2 000 sidor/månad
Kapacitet	Max. 20 000 sidor per månad[4]
Processorhastighet	1 200 MHz
Minne	256 MB
Kontrollpanel	MF272dw II: Svartvit LCD-skärm med 5 rader MF275dw II: Svartvit LCD-skärm med 5 rader
Mått med fack (B x D x H)	MF272dw II: 399 x 374 x 299 mm MF275dw II: 399 x 374 x 346 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	MF272dw II: 399 x 598 x 607 mm MF275dw II: 459 x 659 x 618 mm
Vikt	MF272dw II: cirka 9,9 kg MF275dw II: cirka 11,6 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (utan kondensering)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 130 W Aktiv utskrift: cirka 409 W Standby: cirka 4,9 W Viloläge: cirka 1,0 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,23 kWh/vecka (230 V)[7] Mer detaljerad information om Lot26-förordningen finns på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck: Aktiv: enkelsidigt 51 dB dubbelsidigt 50 dB Standby: ohörbart[6] Ljudstyrka[5]: Aktiv: 69,3 dB eller mindre Standby: ej tillämpligt
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 071 (1 200 sidor[8])[9] Kassett 071H (2 500 sidor[8])[9]

Fotnoter:

[1] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT
[2] Baserat på ITU-T-standarddiagram nr 1
[3] Linux stöder både utskrift och scanning
[4] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst.
All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
[5] Deklarerad bullernivå enligt ISO 7779
[6] Ohörbart innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
[7] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2
[8] Baserat på ISO/IEC 19752
[9] Skrivaren levereras med startkassett (700 sidor)

Canon

i-SENSYS MF270 II-serien

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2026