

DÜŞÜK HACİMLİ BASKI İŞLERİ VE İHTİYAÇ ANINDA TARAMA İÇİN GÜVENE BİLECEĞİNİZ KOMPAKT VE GÜVENLİ ÇOK İŞLEVLİ A4 YAZICI.

i-SENSYS MF270 II serisi, verimliliğe ihtiyaç duyan küçük ofisler ve çalışma alanları için idealdir.

i-SENSYS MF270 II Serisi



VERİMLİ VE GÜVENİLİR

Faturaları, sözleşmeleri veya günlük ofis belgelerini işlerken iş akışınızı kesintisiz sürdürün; hızlı, güvenilir ve zahmetsiz performansla güne verimli başlayın.

YÜKSEK GÜVENLİK

Belgelerinizi, cihazlarınızı ve ağınıza güçlü 360 derece güvenlik özellikleri ve makine öğrenimi destekli yapay zekanın önerdiği güvenlik ayarlarıyla koruyun.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINIZI İYİLEŞTİRİN

Geri dönüştürülmüş plastik oranı daha yüksek cihazları tercih ederek sürdürülebilirlik çalışmalarınızı geliştirin.

KOMPAKT TASARIM

Kompakt ve az yer kaplayan tasarımı, bu cihazı verimliliğin ve alan tasarrufunun önemli olduğu küçük ofisler veya sınırlı çalışma alanları için ideal bir seçenek haline getirir.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Sorunsuz ve zahmetsiz bir başlangıç için gerekli tüm sürücüler ve yazılımları otomatik olarak indiren Ana Kurulum ile sezgisel bir kullanıcı deneyimi yaşayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF270 II Serisi

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Makine Türü	Siyah-Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada
Kullanılabilir İşlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı	Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 18,5 görüntüye kadar (A4)
Baskı Yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 600 dpi'ye kadar eşdeğer
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 9,0 saniye veya daha az sürede
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık: 5,4 saniye veya daha az (400 dpi) Yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az (600 dpi)
Yazıcı Dilleri	UFR II
Baskı Kenar Boşlukları	Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm
Toner Tasarruf Modu	Var
Gelişmiş Baskı Özellikleri	iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma desteği
FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı	Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 18,5 görüntüye kadar (A4)
İlk Fotokopi Çıkış Süresi	MF272dw II: 7,6 saniye veya daha az MF275dw II: ADF (A4): 8,3 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): 7,6 saniye veya daha az
Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi Modu	Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin
Çift Taraflı Fotokopi	1 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)
Çoklu Fotokopi	999 fotokopiye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer Özellikler	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik kartı fotokopisi, Pasaport fotokopisi
TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Renkli Tarama Derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Maksimum Tarama Geniliği	216 mm
Bulutla Tarama	JPEG/PDF ¹
Uyumluluk	TWAIN, WIA
Gri tonlamalı	256 seviye
PC'ye Tarama	JPEG (yalnızca tek sayfa)
Tarama Çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

Tarama Hızı	MF272dw II: Düz Yatak: Tek taraflı siyah-beyaz: 3,6 sn/sayfa Tek taraflı renkli: 3,6 sn/sayfa MF275dw II: Düz Yatak: Tek taraflı siyah-beyaz: 3,6 sn/sayfa Tek taraflı renkli: 3,6 sn/sayfa ADF: Tek taraflı siyah-beyaz: 24 görüntü/dakika (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: 24 görüntü/dakika (300 x 300 dpi)
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ (YALNIZCA MF275dw II)	
Çift Taraflı Faks	Var (Aktarma ve Alma)
Faks Belleği	256 sayfaya kadar ²
Diğer Özellikler	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın
Alma Modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks Çözünürlüğü	Normal: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Fotoğraf: 200 x 200 dpi Ultra yüksek: 200 x 400 dpi
Grup Aramalar/Hedefler	Bir grupta en fazla 50 hedef
Bellek Yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Modem Hızı	33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa) ²
Sıralı Yayın	Maks. 114 hedef
Hızlı Arama	104 aramaya kadar
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı Türü	MF272dw II: Düz Yatak MF275dw II: Düz Yatak ve Otomatik Belge Besleyici (ADF)
Kağıt Girişi (Standart)	MF272dw II: 150 yapraklık kaset MF275dw II: 150 yapraklık kaset 35 yapraklık ADF
Kağıt Çıkışı	50 yaprak
Kağıt Türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, İyi kalite kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Kağıt Boyutları	MF272dw II: Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm MF275dw II: Kaset: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm *Ek gereklidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF270 II Serisi

Medya Ağırlıkları	MF272dw II: Kaset: 60 - 163 g/m ² MF275dw II: Kaset: 60 - 163 g/m ² ADF: 105 - 128 g/m ² (Tek yaprak) 50 - 105 g/m ² (Birden fazla yaprak)
Çift Taraflı Baskı	Otomatik A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Özel boyut: Min. 210 x 279 mm Maks. 216 x 356 mm 60 - 105 g/m ²
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz Türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X sürüm 11.7 ve üzeri Linux ³
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama Çekme: TCP/IP, USB Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): IEEE802.1x Altyapı Modu: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 150 - 2.000 sayfa
İş Hacmi	Ayda maksimum 20.000 sayfa ⁴
İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	256 MB
Kontrol Paneli	MF272dw II: 5 satırlı Siyah-Beyaz LCD MF275dw II: 5 satırlı Siyah-Beyaz LCD
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	MF272dw II: 399 mm x 374 mm x 299 mm MF275dw II: 399 mm x 374 mm x 346 mm
Kurulum Alanı (G x D x Y)	MF272dw II: 399 mm x 598 mm x 607 mm MF275dw II: 459 mm x 659 mm x 618 mm
Ağırlık	MF272dw II: Yaklaşık 9,9 Kg MF275dw II: Yaklaşık 11,6 Kg
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - 80 BN (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.130 W Aktif baskı: Yaklaşık 409 W Beklemede: Yaklaşık 4,9 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,23 kW/sa (230 V) ⁷ Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı: Aktif: Tek taraflı 51 dB Çift taraflı 50 dB Bekleme: Duyulmaz ⁶ Ses Gücü ⁵ : Aktif: 69,3 dB veya daha az Bekleme: Yok
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 071 (1.200 sayfa ⁸) ⁹ Kartuş 071H (2.500 sayfa ⁸) ⁹

Notlar:

[1] MF Scan Utility veya Canon PRINT ile tarama.

[2] ITU-T Standart Tablo No. 1'e göre.

[3] Linux destekli baskı ve tarama.

[4] Aylık iş hacmi tek bir ayda yazdırılabilen maksimum sayfa sayısını belirtir.

Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.

[5] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumludur.

[6] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.

[7] ABD ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.

[8] ISO/IEC 19752 temel alınmıştır.

[9] Yazıcı, Başlangıç Kartuşu (700 sayfalık) ile birlikte gelir.

i-SENSYS MF270 II Serisi



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
©Canon Europe N.V. 2026