

КОМПАКТНИЙ ТА ЗАХИЩЕНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИНТЕР ФОРМАТУ А4, НА ЯКИЙ МОЖНА ПОКЛАСТИСЯ ПІД ЧАС ДРУКУ НЕВЕЛИКИХ ТИРАЖІВ ТА ОПЕРАТИВНОГО СКАНУВАННЯ.

Серія i-SENSYS MF270 II ідеально підходить для невеликих офісів і робочих просторів, що потребують високої ефективності.

Серія i-SENSYS MF270 II



ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

Підтримуйте темп робочого процесу під час обробки квитанцій, контрактів або повсякденних офісних документів: швидка, надійна й легка робота пристрою допоможе вам залишатися продуктивними із самого початку робочого дня.

НАДІЙНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Захистіть свої документи, пристрої та мережу за допомогою надійного комплексного захисту й рекомендацій щодо налаштувань безпеки на основі машинного навчання та штучного інтелекту.

ПОКРАЩЕННЯ ЗУСИЛЬ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Покращте свої зусилля щодо забезпечення сталого розвитку, обираючи пристрої, які виготовлені з більшим використанням переробленого пластику.

КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН

Завдяки компактним розмірам цей принтер є ідеальним вибором для малих офісів або обмежених робочих просторів, де важливі ефективність і економія місця.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Насолоджуйтеся інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом завдяки майстру налаштування (Master Setup), яка автоматично завантажує всі необхідні драйвери та програмне забезпечення для швидкого й безпроблемного початку роботи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія i-SENSYS MF270 II

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип апарата	Монохромний лазерний універсальний пристрій
Доступні функції	Друк, сканування, копіювання та передавання факсів
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ДРУКУ	
Швидкість друку	Односторонній режим: до 29 стор/хв (формат A4) Двосторонній режим: до 18,5 зобр/хв (A4)
Спосіб друку	Монохромний лазерний друк
Роздільна здатність друку	Друк: до еквівалента 2400 x 600 точок/дюйм
Тривалість прогрівання	Прибл. 9,0 с або менше після ввімкнення живлення
Час виведення першої роздруковки	Прибл. 5,4 с або менше (400 точок/дюйм) Прибл. 7,1 с або менше (600 точок/дюйм)
Мови принтера	UFRII
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа
Режим заощадження тонера	Так
Розширені функції друку	iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Android; сертифікат Mopria, підмикний модуль Canon Print Service, програма Canon PRINT Підтримка Microsoft Universal Print
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ КОПІЮВАННЯ	
Швидкість копіювання	Односторонній режим: до 29 стор/хв (формат A4) Двосторонній режим: до 18,5 зобр/хв (A4)
Час виведення першої копії	MF272dw II: 7,6 с або менше MF275dw II: АПД: 8,3 с або менше Скло експонування (A4): 7,6 с або менше
Роздільна здатність копіювання	До 600 x 600 точок/дюйм
Режими копіювання	Текст/фото, текст/фото (високошвидкісний), фото, текст
Двостороннє копіювання	1-стор. на 2-стор. (автоматично)
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Зменшення/збільшення	25–400 % із кроком 1 %
Інші характеристики	Попередньо задані коефіцієнти масштабування за форматом, двосторонній друк, регулювання щільності, вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, сортування, побудова завдання, друк кількох сторінок на одному аркуші (N на 1), налаштування різкості, стирання рамки, а також спеціальні режими для копіювання посвідчень та паспортів
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ СКАНУВАННЯ	
Глибина кольору під час сканування	24 біти / 24 біти (вхідна/вихідна)
Максимальна ширина сканування	216 мм
Сканування в хмару	JPEG/PDF ¹
Сумісність	TWAIN, WIA
Відтінки сірого	256 градацій
Сканування на ПК	JPEG (лише одна сторінка)
Роздільна здатність сканування	Оптична якість: до 600 x 600 точок/дюйм Удосконалена якість: до 9600 x 9600 точок/дюйм

Швидкість сканування	MF272dw II: Планшетний сканер: Одностороннє чорно-біле: 3,6 сек/стор Одностороннє кольорове: 3,6 сек/стор MF275dw II: Планшетний сканер: Одностороннє чорно-біле: 3,6 сек/стор Одностороннє кольорове: 3,6 сек/стор АПД: Одностороннє чорно-біле: 24 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Одностороннє кольорове: 24 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСУ (ТІЛЬКИ ДЛЯ МОДЕЛІ MF275dw II)	
Надсилання двосторонніх документів	Так (надсилання й отримання)
Пам'ять факсу	До 256 сторінок ²
Інші характеристики	Ім'я відправника (ТТІ), пряме надсилання, звіт про ТХ, послідовне мовлення
Режим отримання	Тільки факс, режим автоматичного перемикання факсу та телефону, вибір режиму відповіді, приймання виклику вручну
Роздільна здатність передавання факсу	Звичайна: 200 x 100 точок/дюйм Висока: 200 x 200 точок/дюйм Фотографії: 200 x 200 точок/дюйм Надвисока: 200 x 400 точок/дюйм
Груповий набір/адресати	Макс. 50 адресатів в одній групі
Зберігання в пам'яті	Резервне копіювання постійної пам'яті факсу (резервне копіювання за допомогою флеш-пам'яті)
Швидкість передавання даних через модем	33,6 Кбіт/с (до 3 с/стор) ²
Послідовна розсилка	Макс. 114 адресатів
Швидкий набір	До 104 спроб набору
ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ДРУКУ	
Тип сканера	MF272dw II: планшетний сканер MF275dw II: планшетний сканер та автоматичний подавач документів (АПД)
Подавання паперу (стандартна комплектація)	MF272dw II: Касета на 150 аркушів MF275dw II: Касета на 150 аркушів АПД на 35 аркушів
Виведення паперу	50 аркушів
Типи носіїв	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, канцелярський, етикетки, листівки, конверти
Розміри носіїв	MF272dw II: Касета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверти (COM10, Monarch, DL, C5), нестандартні розміри: від мін. 76,0 x 127 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм MF275dw II: Касета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверти (COM10, Monarch, DL, C5), нестандартні розміри: від мін. 76,0 x 127 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм. АПД: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, нестандартні розміри: від мін. 105 x 148 мм до макс. 216 x 356 мм * Потрібно встановити приладдя.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія i-SENSYS MF270 II

Щільність носіїв	MF272dw II: Касета: 60–163 г/м ² MF275dw II: Касета: 60–163 г/м ² АПД: від 105 до 128 г/м ² (один аркуш) від 50 до 105 г/м ² (кілька аркушів)
Двосторонній друк	Автоматично A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Нестандартний розмір — від мін. 210 x 279 мм до макс. 216 x 356 мм Від 60 до 105 г/м ²
ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
Тип інтерфейсу	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, безпроводове підключення 802.11b/g/n, пряме безпроводове підключення
Сумісність з операційними системами	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 11.7 і вище Linux ³
Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканування з комп'ютера: TCP/IP, USB Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безпека: TLS1.3, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (без бездротового підключення): IEEE802.1X Режим інфраструктури: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK(AES)
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендований щомісячний обсяг друку	150–2000 сторінок на місяць
Робоче навантаження	Макс. 20 000 сторінок на місяць ⁴
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	256 МБ
Панель керування	MF272dw II: 5-рядковий чорно-білий РК-дисплей MF275dw II: 5-рядковий чорно-білий РК-дисплей
Габарити з лотками (Ш x Г x В)	MF272dw II: 399 мм x 374 мм x 299 мм MF275dw II: 399 мм x 374 мм x 346 мм
Простір для встановлення (Ш x Г x В)	MF272dw II: 399 мм x 598 мм x 607 мм MF275dw II: 459 мм x 659 мм x 618 мм
Вага	MF272dw II: прибл. 9,9 кг MF275dw II: прибл. 11,6 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Відносна вологість: від 20 до 80 % (без конденсації)
Джерело живлення	220–240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)

Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1130 Вт У режимі друку: прибл. 409 Вт У режимі очікування: прибл. 4,9 Вт У режимі сну: прибл. 1,0 Вт Типове споживання електроенергії (ТЕС): 0,23 кВт-год/тиждень (230 В) ⁷ Для отримання детальної інформації, що стосується регулювання Lot26, перейдіть за посиланням: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Рівні шуму	Звуковий тиск: У робочому режимі: односторонній — 51 дБ; двосторонній — 50 дБ У режимі очікування: безшумний ⁶ Сила звуку ⁵ : У робочому режимі: 69,3 дБ або менше У режимі очікування: Н/Д
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі	Картридж 071 (1200 сторінок ⁸) ⁹ Картридж 071H (2500 сторінок ⁸) ⁹

Примітки.

[1] Програми сканування MF Scan Utility або Canon PRINT

[2] Згідно зі стандартною діаграмою ІТУ-Т № 1

[3] Підтримка як друку, так і сканування в Linux

[4] Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження.

Використання в умовах перевищення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою

[5] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 7779

[6] Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779

[7] За методом US ENERGY STAR® версії 3.2

[8] На основі стандарту ISO/IEC 19752

[9] Принтер постачається зі стартовим картриджем (700 сторінок)

Серія i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2026.