

IMPRESORAS LÁSER MULTIFUNCIÓN EN BLANCO Y NEGRO DISEÑADAS PARA TRABAJOS DE IMPRESIÓN RÁPIDOS Y FIABLES



Serie i-SENSYS MF270

La serie i-SENSYS MF270 de Canon consta de impresoras multifunción rápidas ideales para oficinas pequeñas y uso doméstico.

Impulsa la productividad

Maximiza la productividad imprimiendo, copiando y escaneando documentos desde dispositivos fiables. Envía faxes con la MF275dw, ahorra tiempo con la impresión a doble cara y utiliza una amplia variedad de soportes pequeños para producir documentos de tamaño A5 y A6R.

Protege los documentos confidenciales

Protege tus documentos, dispositivos y redes de virus y robo de datos con una seguridad integral. Entre sus funciones se incluyen un arranque seguro y una guía de navegación de seguridad.



IMPULSA LA
PRODUCTIVIDAD



FACILIDAD DE
USO



PROTEGE LOS DOCUMENTOS
CONFIDENCIALES

Facilidad de uso

Ahorra tiempo con una sencilla experiencia de uso inmediato y navega sin problemas por los ajustes mediante un intuitivo panel de visualización. La sencilla conectividad Wi-Fi y la impresión móvil te permiten imprimir desde tu smartphone.

Canon

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA



MF275dw



MF272dw

Fax	●	
Velocidad de impresión A4	29 ppm	29 ppm
Alimentador automático de documentos	Sí	No
Impresión segura con contraseña	●	●
Impresión automática a doble cara	●	●
Impresión móvil	●	●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo	Impresora láser multifunción en B/N
Funciones disponibles	MF275dw: impresión, copia, escaneo y fax MF272dw: impresión, copia y escaneo
IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A una cara: hasta 29 ppm (A4) A doble cara: hasta 18,5 ipm (A4)
Método de impresión	Impresión láser en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 2400 x 600 ppp equivalente
Tiempo de calentamiento	Aprox. 7,5 segundos o menos desde el modo de encendido
Tiempo de salida de la primera impresión	Aprox. 5,4 segundos o menos (400 ppp) Aprox. 7,1 segundos o menos (600 ppp)
Lenguajes de impresión	UFRII
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm
Modo de ahorro de tóner	Sí
Características de impresión avanzadas	iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, Aplicación Canon PRINT Business Admite Microsoft Universal Print
COPIADORA	
Velocidad de copia	A una cara: hasta 29 ppm (A4) A doble cara: hasta 18,5 ipm (A4)
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	MF275dw: ADF (A4): 8,9 segundos o menos Cristal de copia (A4): 7,6 segundos o menos MF272dw: Cristal de copia (A4): 7,6 segundos o menos
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp
Modos de copia	Texto/fotografía, texto/fotografía (alta velocidad), fotografía, texto
Copia a doble cara	De una cara a doble cara (automática)
Copia múltiple	Hasta 999 copias
Rango de ampliación/reducción	25-400 % en incrementos del 1 %
Otras funcionalidades	Clasificación de copias, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad, copia de pasaporte
ESCÁNER	
Tipo	Color
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
Velocidad de escaneo	MF275dw: Cristal de copia: En blanco y negro a una cara: 2,7 s/página (300 x 600 ppp) En color a una cara: 3,5 s/página (300 x 300 ppp) ADF: En blanco y negro a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 15 ipm (300 x 300 ppp) MF272dw: Cristal de copia: En blanco y negro a una cara: 2,7 s/página (300 x 600 ppp) En color a una cara: 3,5 s/página (300 x 300 ppp) 24 bits/24 bits (entrada/salida)
Profundidad de escaneo en color	256 niveles
Escalas de grises	TWAIN, WIA
Compatibilidad	216 mm
Anchura de escaneo máx.	JPEG (solo una página)
Escaneo a PC	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
Escaneo a la nube¹	SOLO MF275dw
FAX	33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página ²)
Velocidad del módem	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual
Modo de recepción	Normal: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Foto: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp
Resolución del fax	Hasta 256 páginas ² Hasta 104 marcaciones Máx. 50 destinos en un grupo
Memoria del FAX	Máx. 114 destinos
Marcaciones abreviadas	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash)
Destinos/marcaciones de grupos	Sí (transmisión y recepción)
Difusión secuencial	Nombre del remitente (TTI), envío directo, informe de TX, difusión secuencial
Copia de seguridad de memoria	
Envío de faxes a doble cara	
Otras funcionalidades	
GESTIÓN DE SOPORTES	
Tipo de escáner	MF275dw: Alimentador automático de documentos (ADF) y de sobremesa MF272dw: Cristal de copia
Entrada de papel (estándar)	MF275dw: Casete de 150 hojas Bandeja multipropósito de 1 hoja ADF de 35 hojas MF272dw: Casete de 150 hojas Bandeja multipropósito de 1 hoja
Salida de papel	50 hojas

Serie i-SENSYS MF270

Tipos de papel	Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel Bond, etiqueta, postal, sobre
Tamaños de papel	Casete: A4, A5, B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Sobre (COMIO, Monarch, DL, C5), Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm ADF (SOLO MF275dw): A4, A5, A6 ³ , B5, B6, Legal, Carta, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm ³ Se requiere el complemento
Gramajes de papel	Casete: de 60 a 163 g/m ² ADF (SOLO MF275dw): de 105 a 128 g/m ² (una hoja) De 50 a 105 g/m ² (varias hojas)
Impresión a doble cara	Automática A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Ministro Tamaños personalizados: mín. 210 x 279 mm; máx. 216 x 356 mm De 60 a 105 g/m ²
INTERFAZ Y SOFTWARE	
Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión inalámbrica directa
Sistemas operativos compatibles	Windows ⁴ 11/Windows ⁴ 10/Windows ⁴ 8.1/Server ⁴ 2022/Server ⁴ 2019/Server ⁴ 2016/Server ⁴ 2012R2/Server ⁴ 2012 Mac OS X versión 10.12 o superior Linux ³
Protocolo de red	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Pull Scan: TCP/IP, USB Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad: TLS1.3, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): IEEE802.1x Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES)
Gestión de software e impresión	Utilidad MF Scan Interfaz de usuario remoto (RUI) Herramienta de estado del tóner
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Volumen de impresión mensual recomendado	150-2000 páginas al mes
Ciclo de trabajo	Máx. 20 000 páginas al mes ⁴
Velocidad de procesador	1200 MHz
Memoria	256 MB
Panel de control	MF275dw: Pantalla táctil LCD monocroma de 6 líneas MF272dw: LCD monocromo de 5 líneas
Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)	MF275dw: 390 mm x 374 mm x 368 mm MF272dw: 372 mm x 320 mm x 271 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)	MF275dw: 474 mm x 614 mm x 638 mm MF272dw: 372 mm x 598 mm x 526 mm
Peso	MF275dw Aprox. 11,6 Kg MF272dw: Aprox. 9 kg
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1300 W Impresión activa: aprox. 530 W En espera: aprox. 4,8 W Modo de suspensión: aprox. 1,0 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,23 kWh/semana ⁵ Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveles de ruido	Presión sonora ⁵ : En funcionamiento: 50 dB a una cara 51 dB a doble cara En espera: inaudible ⁵ Potencia de sonido ⁵ : En funcionamiento: 69,3 dB o menos En espera: N/A
CONSUMIBLES	
Cartuchos	Cartucho de tóner 071 (1200 páginas ⁷) ⁸ Cartucho 071H (2500 páginas ⁷) ⁸
ACCESORIOS/OPCIONES	
Elementos	SOLO MF275dw KIT TEL 6 (auricular teléfono)
Notas:	
⁽¹⁾	Escaneo con la utilidad MF Scan o la aplicación Canon PRINT Business
⁽²⁾	Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
⁽³⁾	Linux es compatible con impresión y escaneo
⁽⁴⁾	Solo distribución en línea. Linux admite impresión y escaneo
⁽⁵⁾	El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto
⁽⁶⁾	Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un espectador es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779
⁽⁷⁾	Según la versión 3.0 de ENERGY STAR [®] de EE. UU.
⁽⁸⁾	Según la norma ISO/IEC 19752
⁽⁹⁾	La impresora se suministra con un cartucho de cortesía (700 páginas)



DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

ACCESORIOS:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Kit de teléfono 6 UE (CW)	0752A065AA	4960999537214

CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho de tóner 071	5645C002AA	4549292209020
Cartucho de tóner 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2023