

# MULTIFUNKTSIONAALSED MUSTVALGED LASERPRINTERID, MIS ON LOODUD KIIRETEKS JA USALDUSVÄÄRSETEKS PRINTIMISTÖÖDEKS



**i-SENSYS MF270 seeria**  
**Canon i-SENSYS MF270 seeria**  
hõlmab kiireid multifunktsionaalseid  
printereid, mis sobivad ideaalselt  
väikestesse kontoritesse ja kodus  
kasutamiseks.

## Suurendage tootlikkust

Maksimeerige väljundit, printides, kopeerides ja skannides dokumente usaldusväärsetest seadmetest. Faksige MF275dw-ga, säästke aega kahepoolse printimise abil ja kasutage mitmesuguseid väikeseid printimaterjale, et toota A5 ja A6R formaadis dokumente.

## Kaitske tundlikke dokumente

Kaitske oma dokumente, seadmeid ja võrku viiruste ja andmevarguse eest igakülgse turvalisusega. Funktsioonide hulka kuuluvad turvaline käivitamine ja turvalisuse navigeerimisjuhend.



**SUURENDAGE  
TOOTLIKKUST**



**LIHTNE  
KASUTADA**



**KAITSKE TUNDLIKKE  
DOKUMENTE**

## Lihtne kasutada

Säästke aega lihtsa valmislahendusega ja navigeerige määrangutes sujuvalt intuitiivse ekraanipaneeli abil. Lihtne Wi-Fi-ühendus ja mobiilne printimine võimaldavad printida nutitelefoniidest.

**Canon**

## OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



MF275dw



MF272dw

Faksimine	●	
A4 printimiskiirus	29 lk/min	29 lk/min
Automaatne dokumendisöötur	Jah	Ei
Turvaline PIN-printimine	●	●
Automaatne kahepoolne printimine	●	●
Mobiilne printimine	●	●

# TEHNILISED ANDMED

<b>Seadme tüüp</b>	Ühevärviiline multifunktsionaalne laserseade
<b>Funktsioonid</b>	MF275dw: printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine MF272dw: printimine, kopeerimine ja skannimine
<b>PRINTER</b>	
<b>Printimiskiirus</b>	Ühepoolne: kuni 29 lk/min (A4) Kahepoolne: kuni 18,5 kujutist/min (A4) Ühevärviiline laserprintimine
<b>Printimismeetod</b>	Kuni 2400 ekvivalent × 600 punkt/tolli
<b>Printimise eraldusvõime</b>	Ligikaudu kuni 7,5 sekundit alates sisselülitamisest
<b>Soojenemisaeg</b>	Ligikaudu 5,4 sekundit või vähem (400 punkt/tolli) Ligikaudu 7,1 sekundit või vähem (600 punkt/tolli)
<b>Esimese väljatrüki väljastuskiirus</b>	UFRII
<b>Printeri keeled</b>	5 mm üleväl, all, vasakul ja paremal
<b>Printimisäärised</b>	Jah
<b>Toonerisäästurežiim</b>	iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business Microsoft Universal Printi tarkvara
<b>KOOPIAMASIN</b>	
<b>Kopeerimiskiirus</b>	Ühepoolne: kuni 29 lk/min (A4) Kahepoolne: kuni 18,5 kujutist/min (A4)
<b>Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)</b>	MF275dw: Originaalisöötur (A4): 8,9 sekundit või vähem Skanneriklaas (A4): 7,6 sekundit või vähem
<b>Kopeerimise eraldusvõime</b>	MF272dw: Skanneriklaas (A4): 7,6 sekundit või vähem
<b>Kopeerimisrežiimid</b>	Kuni 600 × 600 punkt/tolli
<b>Kahepoolne kopeerimine</b>	Tekst/foto, tekst/foto (kiire), foto, tekst Ühepoolsest kahepoolseks (automaatne)
<b>Koopiate arv</b>	Kuni 999 koopiat
<b>Vähendus/suurendus</b>	25–400% 1% sammuga
<b>Muud funktsioonid</b>	Koopiate kõrvutamine, kaks ühel, neli ühel, ID-kaardi koopia, passi koopia
<b>SKANNER</b>	
<b>Tüüp</b>	Värviiline
<b>Skannimislahutus</b>	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli
<b>Skannimiskiirus</b>	MF275dw: Skanneriklaas: Ühepoolne mustvalge: 2,7 s/leht (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviiline: 3,5 s/leht (300 × 300 punkt/tolli) Automaatsöötur: Ühepoolne mustvalge: 20 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviiline: 15 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) MF272dw: Skanneriklaas: Ühepoolne mustvalge: 2,7 s/leht (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviiline: 3,5 s/leht (300 × 300 punkt/tolli)
<b>Skanneri värvisügavus</b>	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
<b>Hallskaalad</b>	256 taset
<b>Ühilduvus</b>	TWAIN, WIA
<b>Max skannimislaius</b>	216 mm
<b>Skannimine arvutisse</b>	JPEG (ainult üks leht)
<b>Skannimine pilveteenustesse<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>1</sup>
<b>FAKSIMINE</b>	<b>AINULT MF275dw</b>
<b>Modemi kiirus</b>	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta <sup>2</sup> )
<b>Vastuvõtorežiim</b>	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
<b>Faksilahutus</b>	Tavaline: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli Foto: 200 × 200 punkt/tolli Ülipleen: 200 × 400 punkt/tolli
<b>Faksi mälu</b>	Kuni 256 lehte <sup>2</sup>
<b>Kiirvalikud</b>	Kuni 104 numbrit
<b>Rühmavalikud/adressaadid</b>	Max 50 aadressaati ühes rühmas
<b>Järjestikune edastamine</b>	Max 114 sihtkohta
<b>Mälu varundus</b>	Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmäluaga)
<b>Kahepoolne faksimine</b>	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
<b>Muud funktsioonid</b>	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, TX-aruanne, järjestikune edastamine
<b>PRINDIMATERJAL</b>	
<b>Skanneri tüüp</b>	MF275dw: Tasaskanner ja automaatne dokumentisöötur MF272dw: Tasaskanner
<b>Paberisestus (standardne)</b>	MF275dw: 150-leheline kassett 1-leheline mitmeotstarbeline salv 35-leheline automaatsöötur MF272dw: 150-leheline kassett 1-leheline mitmeotstarbeline salv
<b>Paberiväljastus</b>	50-leheline

<b>Prindimaterjali tüübid</b>	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, võlakirjapaber, silt, postkaart, ümbrik
<b>Prindimaterjali formaadid</b>	Kassett: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, ümbrik (COM10, Monarch, DL, C5), kohandatavad suurused: min 76,0 × 127 mm Max 216,0 × 356,0 mm Originaalisöötur (AINULT MF275dw): A4, A5, A6 <sup>3</sup> , B5, B6, Legal, Letter, kohandatud suurused: min 105 × 148 mm; max 216 × 356 mm <sup>4</sup> Nõutav kiinnitus
<b>Prindimaterjali kaal</b>	Kassett: 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup> Originaalisöötur (AINULT MF275dw): 105 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (üks leht) 50 kuni 105 g/m <sup>2</sup> (mitu lehte)
<b>Kahepoolne printimine</b>	Automaatne A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape Kohandatud suurused: min 210 × 279 mm, max 216 × 356 mm 60 kuni 105 g/m <sup>2</sup>
<b>KASUTAJALIIDES JA TARKVARA</b>	
<b>Kasutajaliidese tüüp</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
<b>Ühilduvad operatsioonisüsteemid</b>	Windows <sup>®</sup> 11 / Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Server <sup>®</sup> 2022 / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 Mac OS X versioon 10.12 või uuem versioon Linux <sup>3</sup>
<b>Võrguprotokoll</b>	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Tõmbeskannimine: TCP/IP, USB Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus TLS1.3, IP-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (traadiga ühendus): IEEE802.1x Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Pääsupunktrežiim: WPA2-PSK(AES)
<b>Tarkvara ja printeri haldus</b>	Utiliit MF Scan, Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), tooneri taseme jälgimise tööriist
<b>ÜLDISED ANDMED</b>	
<b>Soovitatav printimismaht kuus</b>	150–2000 lehekülge kuus
<b>Töötsükkel</b>	Maksimaalselt 20 000 lehekülge kuus <sup>4</sup>
<b>Protssessori taktsagedus</b>	1200 MHz
<b>Mälu</b>	256 MB
<b>Juhtpaneel</b>	MF275dw: 6-realine mustvalge puuetundlik LCD-ekraan MF272dw: 5-realine mustvalge LCD
<b>Mõõtmed salvedega (L x S x K)</b>	MF275dw: 390 mm × 374 mm × 368 mm MF272dw: 372 mm × 320 mm × 271 mm
<b>Paigalduskoht (L x S x K)</b>	MF275dw: 474 mm × 614 mm × 638 mm MF272dw: 372 mm × 598 mm × 526 mm
<b>Kaal</b>	MF275dw Ligikaudu 11,6 kg MF272dw: Ligikaudu 9,0 kg
<b>Töökeskkond</b>	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
<b>Toiteallikas</b>	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Energiaatarve</b>	Maksimaalselt: u 1300 W Aktiivsena: ligikaudu 530 W Ooterežiimil: u 4,8 W Puhkerežiimil: u 1,0 W Tüüpline elektritarve (TEC): 0,23 kWh nädalas <sup>6</sup> Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Müratasemed</b>	Helirõhk <sup>5</sup> : Aktiivsena: ühepoolne 50 dB kahepoolne 51 dB Ooterežiimis: hääletu <sup>5</sup> Helitugevus <sup>5</sup> : Aktiivsena: kuni 69,3 dB Ooterežiimis: andmed puuduvad
<b>KULUTARVIKUD</b>	
<b>Kassetid</b>	Kassett 071 (1200 lehte) <sup>8</sup> Kassett 071H (2500 lehte) <sup>8</sup>
<b>LISATARVIKUD/VALIKUD</b>	
<b>Nimetused</b>	AINULT MF275dw TEL 6 KIT (telefonitorukomplekt)

## Märkused.

<sup>[1]</sup> Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT Business.

<sup>[2]</sup> Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.

<sup>[3]</sup> Linuxi puhul on toetatud nii printimine kui ka skannimine.

Saadaval ainult internetis. Operatsioonisüsteemi Linux puhul on toetatud printimine ja skannimine

<sup>[4]</sup> Töötsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töötsükliis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

<sup>[5]</sup> Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.

<sup>[6]</sup> US ENERGY STAR<sup>®</sup> versiooni 3.0 järgi.

<sup>[7]</sup> Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.

<sup>[8]</sup> Printer tuleb koos stardikassetiga (700 lehte)

# Canon

**TOOTE ÜKSIKASJAD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

**LISATARVIKUD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A065AA	4960999537214

**KULUTARVIKUD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Toonerikassett 071	5645C002AA	4549292209020
Toonerikassett 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V. 2023