

IMPRIMANTES LASER MONOCHROMES MULTIFONCTIONS CONÇUES POUR DES TRAVAUX D'IMPRESSION RAPIDES ET FIABLES



Série i-SENSYS MF270

La série Canon i-SENSYS MF270 se compose d'imprimantes multifonctions rapides, idéales pour les petits bureaux et la maison.

Améliorez la productivité

Optimisez votre production en imprimant, en copiant et en numérisant des documents à partir de périphériques fiables. Envoyez des télécopies avec la MF275dw, gagnez du temps avec l'impression recto verso et utilisez un large éventail de supports de petite taille pour produire des documents aux formats A5 et A6R.

Protection de vos documents

Protégez vos documents, vos appareils et votre réseau contre les virus et le vol de données grâce à une sécurité à 360 degrés. Les fonctionnalités incluent un démarrage sécurisé et un guide de gestion de la sécurité.



AMÉLIOREZ LA
PRODUCTIVITÉ



FACILITÉ
D'UTILISATION



PROTECTION DE VOS
DOCUMENTS

Facilité d'utilisation

Gagnez du temps grâce à une expérience clé en main et naviguez facilement dans les paramètres à l'aide d'un panneau d'affichage intuitif. La connectivité Wi-Fi et l'impression mobile simples vous permettent d'imprimer depuis vos smartphones.

Canon

PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



MF275dw



MF272dw

Télécopie	●	
Vitesse d'impression A4	29 ppm	29 ppm
Chargeur automatique de documents	Oui	Non
Impression sécurisée par code PIN	●	●
Impression recto verso automatique	●	●
Impression mobile	●	●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'appareil	Multifonction laser noir et blanc
Fonctions disponibles	MF275dw : impression, copie, numérisation et télécopie MF272dw : impression, copie et numérisation
IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 29 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 18,5 ipm (A4) Impression monochrome par système à faisceau laser
Méthode d'impression	Jusqu'à 2400 × 600 ppp équivalent
Résolution d'impression	Env. 7,5 secondes maximum depuis la mise sous tension
Temps de préchauffage	Environ 5,4 secondes maximum (400 ppp) Environ 7,1 secondes maximum (600 ppp)
Temps de sortie de la première impression	UFRII
Langages d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite
Marges d'impression	Oui
Mode économie d'encre	iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : Mopria certifié, plug-in de service d'impression Canon, Application Canon PRINT Business Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft
Fonctions d'impression avancées	
COPIEUR	
Vitesse de copie	Recto : jusqu'à 29 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 18,5 ipm (A4)
Temps de sortie de la première copie	MF275dw : Chargeur automatique de documents (A4) : 8,9 secondes maximum Vitre (A4) : 7,6 secondes maximum
Résolution de copie	MF272dw : Vitre (A4) : 7,6 secondes maximum
Modes de copie	Jusqu'à 600 × 600 ppp
Copie recto verso	Texte/Photo, Texte/Photo (Vitesse accélérée), Photo, Texte
Copies multiples	Recto à recto verso (automatique)
Réduction / Agrandissement	Jusqu'à 999 copies
Autres caractéristiques	25 à 400 % par incréments de 1 % Assemblage de copies, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identité, copies de passeports
SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp
Vitesse de numérisation	MF275dw : Vitre : Monochrome recto : 2,7 s/page (300 × 600 ppp) Recto couleur : 3,5 s/page (300 × 300 ppp) Chargeur automatique de documents : Recto noir et blanc : 20 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 15 ipm (300 × 300 dpi)
Profondeur de numérisation de couleur	MF272dw : Vitre : Monochrome recto : 2,7 s/page (300 × 600 ppp) Recto couleur : 3,5 s/page (300 × 300 ppp)
Niveaux de gris	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Compatibilité	256 niveaux
Largeur de numérisation max.	TWAIN, WIA
Numérisation vers PC	216 mm
Numérisation vers le Cloud ¹	JPEG (feuille individuelle uniquement)
Télécopie	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
Débit du modem	MF275dw UNIQUEMENT
Mode de réception	33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page ²)
Résolution télécopieur	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Mémoire de télécopie	Normal : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Photo : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp
Numérotation rapide	Jusqu'à 256 pages ²
Numérotation groupée/destinations	Jusqu'à 104 numérotations
Diffusion séquentielle	Jusqu'à 50 destinations dans un seul groupe
Sauvegarde de mémoire	114 destinations maximum
Télécopie recto verso	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
Autres caractéristiques	Oui (émission et réception)
GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, rapport TX, diffusion séquentielle
Chargement papier (standard)	MF275dw : Scanner à plat et chargeur automatique de documents MF272dw : Numérisation à plat MF275dw : Cassette 150 feuilles Bac multifonctions 1 feuille CAD de 35 feuilles MF272dw : Cassette 150 feuilles Bac multifonctions 1 feuille
Sortie papier	50 feuilles

Série i-SENSYS MF270

Types de supports	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier de luxe, étiquette, carte postale, enveloppe
Taille des supports	Cassette : A4, A5, B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : min. 76 x 127 mm Max. 216 x 356 mm CAD (MF275dw UNIQUEMENT) : A4, A5, A6*, B5, B6, Légal, Lettre, Formats personnalisés : 105 x 148 mm (min.) à 216 x 356 mm (max.) *Pièce jointe requise
Grammages supportés	Cassette : 60 à 163 g/m ² CAD (MF275dw UNIQUEMENT) : 105 à 128 g/m ² (feuille individuelle) 50 à 105 g/m ² (plusieurs feuilles)
Impression recto verso	Automatique A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap Format personnalisé : min. 210 x 279 mm à max. 216 x 356 mm 60 à 105 g/m ²
INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows* 11 / Windows* 10 / Windows* 8.1 / Server* 2022 / Server* 2019 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 Mac OS X version 10.12 et ultérieures Linux ³
Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Numérisation « Pull » : TCP/IP, USB
Gestion du logiciel et de l'imprimante	Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, filtrage des adresses IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : IEEE802.1x Mode infrastructure : WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Interface Utilisateur Distant (RUI), Outil d'indication d'état du toner
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Volume d'impression mensuel recommandé	150 à 2000 pages par mois
Cycle de travail	20.000 pages par mois maximum ⁴
Vitesse du processeur	1200 MHz
Mémoire	256 Mo
Panneau de contrôle	MF275dw : Écran tactile LCD noir et blanc de 6 lignes MF272dw : Écran LCD noir et blanc de 5 lignes
Dimensions avec bacs (L x P x H)	MF275dw : 390 mm × 374 mm × 368 mm MF272dw : 372 mm × 320 mm × 271 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	MF275dw : 474 mm × 614 mm × 638 mm MF272dw : 372 mm × 598 mm × 526 mm
Poids	MF275dw Env. 11,6 kg MF272dw : Env. 9 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Alimentation	Maximum : environ 1300 W Impression active : env. 530 W En attente : environ 4,8 W Mode veille : environ 1,0 W Consommation électrique typique : 0,23 kWh/semaine ⁵ Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Consommation	Pression sonore ⁵ : En fonctionnement : recto 50 dB Recto verso 51 dB En veille : inaudible ⁵
Niveaux de bruit	Puissance sonore ⁵ : En fonctionnement : 69,3 dB maximum En veille : N/A
CONSOMMABLES	
Cartouches	Cartouche 071 (1200 pages ⁷) ⁸ Cartouche 071H (2500 pages ⁷) ⁸
ACCESSOIRES/OPTIONS	
Éléments	MF275dw UNIQUEMENT KIT TÉL 6 (combiné téléphonique)
Notes:	
^[1]	Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business
^[2]	En fonction du classement standard ITU-T n° 1
^[3]	Prise en charge de l'impression et de la numérisation sous Linux Distribution Internet uniquement. Prise en charge de l'impression et de la numérisation sous Linux
^[4]	Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
^[5]	L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779
^[6]	Selon US ENERGY STAR [®] version 3.0.
^[7]	Selon la norme ISO/IEC 19752
^[8]	Fournie avec une cartouche de démarrage (700 pages)

Canon



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche toner 071	5645C002AA	4549292209020
Cartouche toner 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2023