

# DAUGIAFUNKCIAI VIENSPALVIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI, SUKURTI GREITAI IR PATIKIMAI ATLIKTI SPAUSDINIMO UŽDUOTIS



„i-SENSYS MF270“ serija  
„Canon i-SENSYS MF270“ seriją  
sudaro greiti daugiafunkciai  
spausdintuvai, idealiai tinkantys  
mažiems biurams ir namams.

## Padidinkite našumą

Maksimaliai pagerinkite rezultatus spausdindami, kopijuodami ir nuskaitydami dokumentus iš patikimų įrenginių. Siųskite faksogramas naudodami MF275dw, taupykite laiką spausdindami iš abiejų pusių, o įvairiausių mažų laikmenų palaikymas suteikia galimybę spausdinti A5 ir A6R formato dokumentus.

## Apsaugokite slaptus dokumentus

Apsaugokite savo dokumentus, įrenginius ir tinklą nuo virusų bei duomenų vagystės naudodami 360 laipsnių saugą. Be kitų funkcijų yra ir saugus paleidimas bei saugumo navigacijos vadovas.



PADIDINKITE  
NAŠUMĄ



PAPRASTAS  
NAUDOTI



APSAUGOKITE SLAPTUS  
DOKUMENTUS

## Paprastas naudoti

Taupykite laiką naudodami paprastą valdymą ir sklandžiai peržiūrėkite parametrus intuityviame ekrano skydelyje. Paprastas „Wi-Fi“ ryšys ir mobilusis spausdinimas leidžia spausdinti iš išmaniųjų telefonų.

**Canon**

## SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF275dw



MF272dw

Faksas	●	
A4 formato spausdinimo sparta	29 psl./min.	29 psl./min.
Automatinis dokumentų tiekimas	Taip	Ne
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas	●	●
Mobilusis spausdinimas	●	●

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

<b>Irenginio tipas</b>	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
<b>Įdiegtos funkcijos</b>	„MF275dw“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas „MF272dw“: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas
<b>SPAUSDINTUVAS</b>	
<b>Spausdinimo sparta</b>	Vienpusis: iki 29 p./min. (A4) Dvipusis: iki 18,5 v./min. (A4)
<b>Spausdinimo metodas</b>	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
<b>Spausdinimo skiriamoji geba</b>	Iki 2400 atitinkamo x 600 tašk./col.
<b>Įšilimo trukmė</b>	Apie 7,5 sekundės ar mažiau įjungus maitinimą
<b>Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė</b>	Apytiksliai iki 5,4 sekundės ar trumpiau (400 tašk./col.) Apytiksliai iki 7,1 sekundės ar trumpiau (600 tašk./col.)
<b>Spausdintuvo kalbos</b>	UFRII
<b>Spausdinimo paraštės</b>	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
<b>Dažų taupymo režimas</b>	Taip
<b>Įšplėstinės spausdinimo funkcijos</b>	„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon Print Business“ „Microsoft Universal Print“ palaikymas
<b>KOPIJUOKLIS</b>	
<b>Kopijavimo sparta</b>	Vienpusis: iki 29 p./min. (A4) Dvipusis: iki 18,5 v./min. (A4)
<b>Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)</b>	MF275dw: ADF (A4) 8,9 sek. ar mažiau Tiglis (A4) 7,6 sek.  MF272dw: Tiglis (A4) 7,6 sek.
<b>Kopijavimo raiška</b>	Iki 600 x 600 t./col.
<b>Kopijavimo režimai</b>	Tekstas / nuotrauka, tekstas / nuotrauka (didele sparta), nuotrauka, tekstas
<b>Dvipusis kopijavimas</b>	vienpusis į dvipusį (automatinis)
<b>Kelios kopijos</b>	Iki 999 kopijų
<b>Mažinimas / didinimas</b>	25–400 % didinant po 1 %
<b>Kitos funkcijos</b>	Kopijų gretinimas, du viename, keturi viename, ID kortelės kopijavimas, pasio kopijavimas
<b>SKAITYTVUVAS</b>	
<b>Tipas</b>	Spalvotas
<b>Nuskaitymo skiriamoji geba</b>	Optinė: iki 600 x 600 t./col. Patobulinta: iki 9 600x9 600 t./col.
<b>Nuskaitymo sparta</b>	MF275dw: Tiglis: Vienpusis vienspalvis: 2,7 sek./p. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 3,5 s/p. (300 x 300 t./col.)  ADF: Vienpusis vienspalvis: 20 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 15 v./min. (300 x 300 t./col.)  MF272dw: Tiglis: Vienpusis vienspalvis: 2,7 sek./p. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 3,5 s/p. (300 x 300 t./col.)
<b>Spalvoto nuskaitymo gylis</b>	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
<b>Pilki tonai</b>	256 lygiai
<b>Suderinamumas</b>	TWAIN, WIA
<b>Didžiausias nuskaitymo sritys plotis</b>	216 mm
<b>Nuskaitymas į kompiuterį</b>	JPEG (tik vienas puslapis)
<b>Nuskaitymas į debesiją<sup>1</sup></b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>2</sup>
<b>FAKSAS</b>	
<b>Modemo sparta</b>	33,6 Kbps (iki 3 sek./psl. <sup>3</sup> )
<b>Priėmimo režimas</b>	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
<b>Faksogramų skiriamoji geba</b>	Normali: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 t./col. Fotografija: 200 x 200 tšk./col. Labai preciziška: 200 x 400 t./col.
<b>Fakso atmintis</b>	Iki 256 puslapių <sup>2</sup>
<b>Spartusis numerių rinkimas</b>	Iki 104 rinkimų
<b>Grupės numerių / adresatų rinkimas</b>	Ne daugiau nei 50 adresatų vienoje grupėje
<b>Nuoseklusis transliavimas</b>	Daugiausiai 114 paskirties vietų
<b>Atminties atsarginė kopija</b>	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką)
<b>Dvipusis faksogramų siuntimas</b>	Taip (siuntimas ir priėmimas)
<b>Kitos funkcijos</b>	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas
<b>LAIKMENŲ NAUDOJIMAS</b>	
<b>Skaitytuvo tipas</b>	MF275dw: Plokščiasis su automatinio dokumentų tiekuvu (ADF)  MF272dw: Plokščiasis
<b>Popieriaus tiekimas (standartinis)</b>	MF275dw: 150 lapų kasetė Universalusis 1 lapo dėklas 35 lapų ADF MF272dw: 150 lapų kasetė Univeralusis 1 lapo dėklas
<b>Popieriaus išvestis</b>	50 lapų

# „i-SENSYS MF270“ serija

<b>Popieriaus tipai</b>	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, aukštos kokybės popierius, etiketės, atvirukai, vokai
<b>Popieriaus formatai</b>	Kasetė: A4, A5, B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Envelop“ (COM10, „Monarch“, DL, C5), adaptuoti dydžiai: min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm  ADF (tik MF275dw): A4, A5, A6*, B5, B6, „Legal“, „Letter“, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm  * Reikalingas priedas
<b>Popieriaus svoris</b>	Kasetė: 60–163 g/m <sup>2</sup> ADF (tik MF275dw): 105–128 g/m <sup>2</sup> (vienas lapas) 50–105 g/m <sup>2</sup> (keli lapai)
<b>Dvipusis spausdinimas</b>	Automatinis A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, „Foolscap“ Adaptuojami dydžiai: min. 210 x 279 mm, maks. 216 x 356 mm 60–105 g/m <sup>2</sup>
<b>SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA</b>	
<b>Šąsajos tipas</b>	„USB 2.0 Hi-Speed“, „IOBASE-T“ / „IOBASE-TX“, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
<b>Suderinamos operacinės sistemos</b>	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ „Mac OS X“ 10.12 ar naujesnė versija „Linux“ <sup>3</sup>
<b>Tinklo protokolas</b>	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)  „Pull Scan“: TCP/IP, USB  Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Sauga</b>	TL51.3, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (beleidis): IEEE802.1x Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitų), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Priegosis taško režimas: WPA2-PSK(AES)
<b>Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas</b>	„MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Toner Status Tool“
<b>BENDROSIOS SAVYBĖS</b>	
<b>Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį</b>	150–2000 puslapių per mėnesį
<b>Našumas</b>	Maks. 20 000 puslapių per mėnesį <sup>4</sup>
<b>Procesoriaus sparta</b>	1200 MHz
<b>Atmintis</b>	256 MB
<b>Valdymo skydelis</b>	MF275dw: 6 eilučių nespalvinis jutiklinis LCD ekranas MF272dw: 5 eilučių nespalvinis LCD
<b>Matmenys su dėklais (P x G x A)</b>	MF275dw: 390 mm x 374 mm x 368 mm MF272dw: 372 mm x 320 mm x 271 mm
<b>Įrengimui reikalinga vieta (P x G x A)</b>	MF275dw: 474 mm x 614 mm x 638 mm MF272dw: 372 mm x 598 mm x 526 mm
<b>Svoris</b>	MF275dw Apie 11,6 kg MF272dw: Apie 9,0 kg
<b>Naudojimo aplinka</b>	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
<b>Maitinimo šaltinis</b>	Maks.: apie 1300 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 530 W Budėjimo režimu: apie 4,8 W Miego režimu: apytiksliai 1,0 W Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,23 kWh per savaitę <sup>5</sup> Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Energijos sąnaudos</b>	
<b>Triukšmo lygis</b>	Garso slėgis <sup>6</sup> : Veikimo metu: vienpusis 50 dB dvipusis 51 dB Budėjimo režimu: negirdimas <sup>5</sup>  Garso galia <sup>7</sup> : Veikimo metu: iki 69,3 dB ar mažiau Budėjimo režimu: nėra
<b>SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS</b>	
<b>Kasetės</b>	Kasetė 071 (1200 psl.) <sup>8</sup> Kasetė 071H (2500 psl.) <sup>8</sup>
<b>PRIEDAI / PARINKTYS</b>	
<b>Papildomi įrenginiai</b>	TIK MF275dw „TEL 6“ RINKINYS (telefono ragelis)
<b>Pastabos:</b>	

<sup>[1]</sup> Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan“ arba programėlė „Canon PRINT Business“

<sup>[2]</sup> Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1

<sup>[3]</sup> „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą

Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą

<sup>[4]</sup> Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumų gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė

<sup>[5]</sup> Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

<sup>[6]</sup> Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

<sup>[7]</sup> Pagal ISO/IEC 19752

<sup>[8]</sup> Spausdintuvas išsiunčiamas su pradine kasete (700 puslapių)

# Canon



#### GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS MF272dw“	5621C013AA	4549292197143
„i-SENSYS MF275dw“	5621C001AA	4549292196832

#### PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A065AA	4960999537214

#### SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Dažų kasetė 071	5645C002AA	4549292209020
Dažų kasetė 071H	5646C002AA	4549292208993

**Canon**

„Canon Inc.“  
canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition.  
© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.