

MULTIFUNKČNÉ MONOCHROMATICKÉ LASEROVÉ TLAČIARNE VYTVORENÉ PRE RÝCHLU A SPOĽAHLIVÚ REALIZÁCIU TLAČOVÝCH ÚLOH



Séria i-SENSYS MF270

Séria Canon i-SENSYS MF270 sa skladá z rýchlych multifunkčných tlačiarní ideálnych pre malé kancelárie a domáce použitie.

Zvýšenie produktivity

Maximalizujte možnosti výstupu s tlačou, kopírovaním a skenovaním dokumentov zo spoľahlivých zariadení. Faxujte so zariadením MF275dw, ušetríte čas vďaka obojstrannej tlači a používajte širokú škálu malých médií pri tvorbe dokumentov vo veľkosti A5 a A6R.

Chráňte citlivé dokumenty

Chráňte svoje dokumenty, zariadenia a sieť pred vírusmi a odcudzením údajov s 360-stupňovým zabezpečením. Medzi bezpečnostné funkcie patrí zabezpečené spustenie a sprievodca zabezpečením.



ZVÝŠENIE
PRODUKTIVITY



JEDNODUCHOSŤ
POUŽÍVANIA



CHRÁŇTE CITLIVÉ
DOKUMENTY

Jednoduchosť používania

Šetrite čas vďaka príjemnému zážitku so zariadením, ktoré je pripravené hneď po vybalení zo škatule, a plynule prechádzajte nastaveniami na intuitívnom displeji. Jednoduché možnosti pripojenia k Wi-Fi a mobilná tlač vám umožnia tlačiť zo smartfónu.

Canon

TABULKY NADSTAVBOVÝCH FUNKCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ RADY



MF275dw



MF272dw

Fax	●	
Rýchlosť tlače formátu A4	29 str./min	29 str./min
Automatický podávač dokumentov	Áno	Nie
Zabezpečená tlač na kód PIN	●	●
Automatická obojstranná tlač	●	●
Mobilná tlač	●	●

Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie	Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, kriedový papier, kancelársky papier, etiketa, pohľadnica, obálka
Dostupné funkcie	MF275dw: tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie MF272dw: tlač, kopírovanie a skenovanie	Veľkosti médií	Kazeta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, obálka (COMIO, Monarch, DL, C5), vlastné veľkosti: min.76,0 x 127 mm Max. 216,0 x 356,0 mm Automatický obojstranný podávač (LEN model MF275dw): A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, vlastné veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm *Vyžaduje sa nástavec
TLAČIAREŇ		Hmotnosti médií	Kazeta: 60 až 163 g/m ² Automatický obojstranný podávač (LEN model MF275dw): 105 až 128 g/m ² (jeden hárok) 50 až 105 g/m ² (viacero hárkov)
Rýchlosť tlače	Jednostranne: až 29 str./min. (A4) Obojstranne: až 18,5 obr./min (A4)	Obojstranná tlač	Automaticky A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape Vlastná veľkosť – min. 210 x 279 mm, max. 216 x 356 mm 60 až 105 g/m ²
Metóda tlače	Čiernobiela tlač laserovým lúčom	ROZHRANIE A SOFTVÉR	
Rozlíšenie tlače	Ekvivalent až 2400 x 600 dpi	Typ rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, priame bezdrôtové pripojenie
Čas zahrievania	Pribl. 7,5 sekundy alebo menej od zapnutia	Kompatibilita s operačnými systémami	Windows* 11/Windows* 10/Windows* 8.1/Server* 2022/Server* 2019/Server* 2016/Server* 2012R2/Server* 2012 Mac OS X, verzia 10.12 a vyššia Linux ³
Čas vytlačenia prvého výtlačku	Približne: 5,4 sekundy alebo menej (400 dpi) Približne: 7,1 sekundy alebo menej (600 dpi)	Sieťový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Pull Scan: TCP/IP, USB
Jazyky tlačiarnie	UFR II	Správa:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo	Zabezpečenie:	TL S1.3, filtrovanie na základe adries IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): IEEE802.1x Režim infraštruktúry: WEP (64/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES)
Režim šetrenia tonera	Áno	MF Scan Utility	Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), nástroj na zisťovanie stavu tonera
Rozšírené funkcie tlače	iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business Podpora Microsoft Universal Print	VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
KOPÍRKA		Odporúčaný mesačný objem tlače	150 až 2 000 strán za mesiac
Rýchlosť kopírovania	Jednostranne: až 29 str./min (A4) Obojstranne: až 18,5 obr./min (A4)	Pracovné zaťaženie	Max. 20 000 strán za mesiac ⁴
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	MF275dw: Automatický podávač dokumentov (A4): 8,9 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): 7,6 sekundy alebo menej	Rýchlosť procesora	1200 MHz
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi	Pamäť	256 MB
Režimy kopírovania	Text/fotografia, text/fotografia (vysoká rýchlosť), fotografia, text	Ovládací panel	MF275dw: 6-riadkový, LCD, čiernobiely, dotyková obrazovka MF272dw: 5-riadkový, čiernobiely, LCD
Obojstranné kopírovanie	Text/fotografia, text/fotografia (automatické)	Rozmery so zásobnímkmi (Š x H x V)	MF275dw: 390 mm x 374 mm x 368 mm MF272dw: 372 mm x 320 mm x 271 mm
Viacnásobná kópia	Až 999 kópií	Priestor potrebný na umiestnenie (Š x H x V)	MF275dw: 474 mm x 614 mm x 638 mm MF272dw: 372 mm x 598 mm x 526 mm
Zmenšenie/zväčšenie	25 – 400 % v 1 % prírastkoch	Hmotnosť	MF275dw Pribl. 11,6 kg MF272dw: Pribl. 9,0 kg
Ďalšie funkcie	Zostavovanie kópií, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie preukazu totožnosti, kopírovanie pasu	Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
SKENER		Zdroj napájania	Maximálna: pribl. 1300 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 530 W Pohotovostný režim: pribl. 4,8 W Režim spánku: pribl. 1,0 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,23 kWh/týždeň ⁶ Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Typ	Farebne	Spotreba energie	Akustický tlak ⁵ : Aktívny režim: jednostranná tlač 50 dB Obojstranne 51 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný ⁵
Rozlíšenie skenovania	Optické: až 600 x 600 dpi Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi	Úrovne hluku	Akustický výkon ⁵ : Aktívny režim: 69,3 dB alebo menej Pohotovostný režim: nie je k dispozícii
Rýchlosť skenovania	MF275dw: Predlohové sklo: Jednostranné čiernobiely: 2,7 s/str. (300 x 600 dpi) Jednostranná farebná tlač: 3,5 s/str. (300 x 300 dpi) Automatický podávač dokumentov: Jednostranne čiernobiely: 20 obr./min (300 x 600 dpi) Jednostranne farebne: 15 obr./min (300 x 300 dpi)	SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Farebná hĺbka skenovania	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)	Kazety	Kazeta 071 (1 200 strán ⁷) ⁸ Kazeta 071H (2 500 strán ⁷) ⁸
Odtiene sivej	256 úrovní	PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Kompatibilita	TWAIN, WIA	Položky	LEN model MF275dw TEL 6 KIT (telefónna súprava)
Max. šírka skenovania	216 mm	Poznámky:	
Skenovanie do počítača	JPEG (iba jedna strana)	^[1] Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business	
Skenovanie do cloudu¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹	^[2] Podľa tabulky normy ITU-T č. 1	
FAX	LEN MODEL MF275dw	^[3] Systém Linux podporuje tlač aj skenovanie.	
Rýchlosť modemu	33,6 kbps (do 3 s/str. ²)	Len webová distribúcia. Podpora tlače a skenovania v systéme Linux	
Režim prijímania	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne	^[4] Cyklus zataženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zataženia môže skrátiť životnosť produktu.	
Rozlíšenie faxu	Bežné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Fotografia: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi	^[5] Nepočítateľné znamená, že hladina emisii akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.	
Pamäť faxu	Až 256 strán ²	^[6] Podľa programu US ENERGY STAR [®] verzia 3.0.	
Rýchle volby	Až 104 volaných čísel	^[7] Podľa normy ISO/IEC 19752	
Skupinové volby/ciele	Max. 50 cieľov v jednej skupine	^[8] Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (700 strán)	
Sekvenčné vysielanie	Max. 114 cieľových miest		
Zálohovanie pamäte	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)		
Obojstranné faxovanie	Áno (prenos a príjem)		
Ďalšie funkcie	Meno odosielateľa (TTI), priame odosielanie (Direct Send), správa o odoslaní (TX Report), sekvenčné vysielanie		
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI			
Typ skenera	MF275dw: Plochý skener a automatický podávač dokumentov (ADF)		
Vstup papiera (štandardný)	MF272dw: Plochý skener MF275dw: Kazeta na 150 listov Viacúčelový zásobník na 1 list 35-hárkový automatický podávač dokumentov MF272dw: Kazeta na 150 listov Viacúčelový zásobník na 1 list 50 listov		
Výstup papiera	50 listov		



PODROBNOSTI O PRODUKTE:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Telefónna súprava 6 EÚ (CW)	0752A065AA	4960999537214

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 071	5645C002AA	4549292209020
Tonerová kazeta 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023