

# БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ МОНОХРОМНІ ЛАЗЕРНІ ПРИНТЕРИ, СТВОРЕНІ ДЛЯ ШВИДКОГО ТА НАДІЙНОГО ДРУКУ



## Серія i-SENSYS MF270

Серія Canon i-SENSYS MF270 включає швидкі багатофункціональні принтери, які ідеально підходять для невеликих офісів і домашнього використання.

### Підвищення продуктивності

Збільште продуктивність праці, друкуючи, копіюючи та скануючи документи з надійних пристроїв. Надсилайте факси з MF275dw, заощаджуйте час за допомогою функції двостороннього друку та використовуйте можливість підтримки широкого спектра носіїв малого розміру для створення документів формату A5 та A6R.

### Захист конфіденційних документів

Захистіть свої документи, пристрої та мережу від вірусів і крадіжки даних завдяки системі комплексного захисту. Функціональні можливості включають функцію безпечного запуску та посібник із навігації параметрами безпеки.



ПІДВИЩЕННЯ  
ПРОДУКТИВНОСТІ



ПРОСТОТА  
ВИКОРИСТАННЯ



ЗАХИСТ  
КОНФІДЕНЦІЙНИХ  
ДОКУМЕНТІВ

### Простота використання

Заощаджуйте час завдяки легкому доступу до налаштувань і зручній навігації на інтуїтивно зрозумілій панелі дисплея. Просте підключення до Wi-Fi та друк із мобільних пристроїв дозволяють друкувати зі смартфонів.

**Canon**

## ДІАГРАМА ПЕРЕХОДІВ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНІЙКИ



MF275dw



MF272dw

Факс	●	
Швидкість друку для формату А4	29 стор/хв	29 стор/хв
Автоматичний подавач документів	Так	Ні
Безпечний друк завдяки захисту PIN-кодом	●	●
Автоматичний двосторонній друк	●	●
Друк із мобільних пристроїв	●	●

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип апарата	Монохромний лазерний універсальний пристрій
Доступні функції	MF275dw: друк, копіювання, сканування, передавання факсів MF272dw: друк, копіювання, сканування
<b>ПРИНТЕР</b>	
Швидкість друку	Односторонній режим: до 29 стор/хв (формат А4) Двосторонній режим: до 18,5 зобр/хв (А4)
Спосіб друку	Монохромний лазерний друк
Роздільна здатність друку	Друк: до еквівалента 2400 x 600 точок/дюйм
Тривалість прогріву	Прибл. 7,5 с або менше після ввімкнення живлення
Час виведення першої роздруковані	Прибл. 5,4 с або менше (400 точок/дюйм) Прибл. 7,1 с або менше (600 точок/дюйм)
Мови принтера	UFR II
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа
Режим заощадження тонера	Так
Розширені функції друку	iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android: сертифіковано Mopria, підмікний модуль Canon Print Програма Canon PRINT Business Підтримка Microsoft Universal Print
<b>КОПІЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ</b>	
Швидкість копіювання	Односторонній режим: до 29 стор/хв (формат А4) Двосторонній режим: до 18,5 зобр/хв (А4)
Час виведення першої копії (FCOT)	MF275dw: АПД (А4): 8,9 с або менше Скло експонування (А4): 7,6 с або менше  MF272dw: Скло експонування (А4): 7,6 с або менше
Роздільна здатність при копіюванні	До 600 x 600 точок/дюйм
Режими копіювання	Текст/фото, текст/фото (високошвидкісний), фото, текст
Двостороннє копіювання	1-стор. на 2-стор. (автоматично)
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Зменшення/збільшення	25-400 % із кроком 1 %
Інші функції	Сортування копій, 2 на 1, 4 на 1, копіювання посвідчень, копіювання паспортів
<b>СКАНЕР</b>	
Тип	Кольоровий
Роздільна здатність сканування	Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм Удосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюйм
Швидкість сканування	MF275dw: Скло експонування: Односторонній монохромний режим: 2,7 с/стор (300x600 точок/дюйм) Односторонній кольоровий режим: 3,5 с/стор (300 x 300 точок/дюйм) АПД: Односторонній монохромний режим: 20 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Односторонній кольоровий режим: 15 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) MF272dw: Скло експонування: Односторонній монохромний режим: 2,7 с/стор (300 x 600 точок/дюйм) Односторонній кольоровий режим: 3,5 с/стор (300 x 300 точок/дюйм)
Глибина кольору під час сканування	24 біти/24 біти (вхідна/вихідна)
Відтінки сірого	256 градацій
Сумісність	TWAIN, WIA
Макс. ширина ефективної області сканування	216 мм
Сканування на ПК	JPEG (лише одна сторінка)
Сканування в хмару <sup>1</sup>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>1</sup>
<b>ФАКС</b>	
Швидкість передавання даних через модем	<b>ЛИШЕ MF275dw</b> 33,6 Кбіт/с (до 3 с/стор <sup>2</sup> )
Режим отримання	Тільки факс, режим автоматичного перемикання факсу та телефону, вибір режиму відповіді, приймання виклику вручну
Роздільна здатність передавання факсу	Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм Висока: 200 x 200 точок/дюйм Фотолaboratorна: 200 x 200 точок/дюйм Надвисока: 200 x 400 точок/дюйм
Пам'ять факсу	До 256 сторінок <sup>2</sup>
Швидкий набір	До 104 спроб набору
Груповий набір/адресати	Макс. 50 адресатів в одній групі
Послідовна розсилка	Макс. 114 адресатів
Резервне копіювання пам'яті	Резервне копіювання постійної пам'яті факсу (резервне копіювання за допомогою флеш-пам'яті)
Передавання двосторонніх факсів	Так (надсилання й отримання)
Інші функції	Ім'я відправника (ТТІ), пряме надсилання, звіт про ТХ, послідовне мовлення
<b>ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ</b>	
Тип сканера	MF275dw: планшетний з автоматичним подавачем документів (АПД)  MF272dw: планшетний
Подавання паперу (стандартна комплектація)	MF275dw: Касета на 150 аркушів Багатоцільовий лоток на 1 аркуш АПД на 35 аркушів MF272dw: Касета на 150 аркушів Багатоцільовий лоток на 1 аркуш 50 аркушів

# Серія i-SENSYS MF270

<b>Типи носіїв</b>	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, канцелярський, етикетки, листівки, конверти
<b>Розміри носіїв</b>	Касета: А4, А5, В5, А6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLL, Foolscap, 16K, конверти (COM10, Monarch, DL, C5), нестандартні розміри: від мін. 76,0 x 127 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм АПД (ЛИШЕ MF275dw): А4, А5, А6*, В5, В6, Legal, Letter, нестандартні розміри: від мін. 105 x 148 мм до макс. 216 x 356 мм  * Потрібно встановити приладдя.
<b>Щільність носіїв</b>	Касета: 60-163 г/м <sup>2</sup> АПД (ЛИШЕ MF275dw): 105-128 г/м <sup>2</sup> (один аркуш) 50-105 г/м <sup>2</sup> (кілька аркушів)
<b>Двосторонній друк</b>	Автоматично А4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Нестандартні розміри: від мін. 210 x 279 мм до макс. 216 x 356 мм 60-105 г/м <sup>2</sup>
<b>ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	
Тип інтерфейсу	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, безпроводове підключення 802.11b/g/n, пряме безпроводове підключення
Сумісні операційні системи	Windows* 11 / Windows* 10 / Windows* 8.1 / Server* 2022 / Server* 2019 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 Mac OS X 10.12 і вище Linux <sup>3</sup>
Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)  Сканування з комп'ютера: TCP/IP, USB  Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Безпека TLS1.3, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (без бездротовою підключенні): IEEE802.1x Режим інфраструктури: WEP(64/128 біт), WPA-PSK(ТКІР/AES), WPA2-PSK(ТКІР/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK(AES)
Програмне забезпечення та керування принтером	MF Scan Utility, Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), приладдя для визначення статусу тонера
<b>ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Рекомендований щомісячний обсяг друку	150-2000 сторінок на місяць
Робоче навантаження	Макс. 20 000 сторінок на місяць <sup>4</sup>
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	256 МБ
Панель керування	MF275dw: 6-рядковий чорно-білий РК-дисплей із сенсорним екраном MF272dw: 5-рядковий чорно-білий РК-дисплей
Габарити з лотками (Ш x Г x В)	MF275dw: 390 мм x 374 мм x 368 мм MF272dw: 372 мм x 320 мм x 271 мм
Простір для встановлення (Ш x Г x В)	MF275dw: 474 мм x 614 мм x 638 мм MF272dw: 372 мм x 598 мм x 526 мм
Вага	MF275dw Прибл. 11,6 кг MF272dw: Прибл. 9,0 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °С (від 50 до 86 °F) Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату) 220-240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)
Джерело живлення	Максимум: прибл. 1300 Вт У режимі друку: прибл. 530 Вт У режимі очікування: прибл. 4,8 Вт Режим сну: прибл. 1,0 Вт
Споживання електроенергії	Середнє споживання електроенергії (ТЕС): 0,23 кВт·год/тижд <sup>6</sup> Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Рівні шуму	Звуковий тиск <sup>5</sup> . У робочому режимі: односторонній — 50 дБ; двосторонній — 51 дБ.  У режимі очікування: безшумний <sup>5</sup>  Потужність звуку <sup>5</sup> . У робочому режимі: 69,3 дБ або менше Режим очікування: немає
<b>ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ</b>	
Картриджи	Картридж 071 (1200 сторінок) <sup>8</sup> Картридж 071H (2500 сторінок) <sup>8</sup>
<b>АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ</b>	
Елементи	ЛИШЕ MF275dw ТЕЛЕФОННИЙ КОМПЛЕКТ 6 (телефонна трубка)

## Примітки.

- <sup>[1]</sup> Програми сканування MF Scan Utility або Canon PRINT Business
- <sup>[2]</sup> Згідно зі стандартною таблицею ІТУ-Т № 1
- <sup>[3]</sup> Підтримка як друку, так і сканування в Linux  
Розповсюдження лише через Інтернет. Підтримка друку й сканування в Linux
- <sup>[4]</sup> Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевичення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою
- <sup>[5]</sup> Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що вилице за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779
- <sup>[6]</sup> За методом US ENERGY STAR® версії 3.0
- <sup>[7]</sup> На основі стандарту ISO/IEC 19752
- <sup>[8]</sup> Принтер постачається зі стартовим картриджем (700 сторінок)



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

#### АКСЕСУАРИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Телефонний комплект 6 для ЕС (CW)	0752A065AA	4960999537214

#### ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Картридж із тонером 071	5645C002AA	4549292209020
Картридж із тонером 071Н	5646C002AA	4549292208993

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Ukrainian edition  
© Canon Europa N.V., 2023