

طابعة i-SENSYS MF287dw



طابعة ذكية وآمنة ومتعددة الوظائف أحادية اللون، صُممت لتتلاءم بسلاسة مع أي بيئات مكتبية صغيرة أو منزلية

طابعة متعددة الوظائف ذات تصميم صغير الحجم للطباعة بالأسود والأبيض تعمل بكفاءة مذهلة وذات ميزات أمان حديثة

تضمن الطابعة على الوجهين كميزة قياسية وسرعة الطابعة التي تصل إلى 33 صفحة في الدقيقة إنتاجية عالية للعمل. تدعم القدرة على طباعة الوسائط الصغيرة الحجم ومسحها ضوئيًا تحويل المستندات إلى ملفات رقمية والإنتاج الداخلي للمواد التسويقية.

الإنتاجية

تحمي ميزة التحقق من النظام عند بدء التشغيل الأجهزة من التلاعب والبرامج الضارة. تتم حماية المستندات الموجودة على الشبكة باستخدام أحدث برنامج تشفير، بينما يمكن تكوين إعداد الأمان المناسب بسهولة بفضل متصفح الأمان من Canon.

الأمان

يعمل الجهاز لاسلكيًا مع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، ما يتيح مشاركة المستندات الممسوحة ضوئيًا بسهولة وتخزينها في Google Drive أو Dropbox أو على الشبكة السحابية. استمتع بإدارة الطابعة المستندة إلى الشبكة السحابية بسهولة باستخدام برنامج Universal Print من Microsoft.

إمكانية الاتصال

يساعد استخدام المواد البلاستيكية المُعاد تدويرها في عملية إنتاج الجهاز وبرنامج إعادة تدوير الخراطيش من Canon في المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بك.

الاستدامة

مواصفات الفاكس	
سرعة المودم	33,6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوان/صفحة) ⁴
وضع الاستقبال	الفاكس فقط، التبادل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، يدوي، DRPD، تحديد الفاكس
دقة الفاكس	العادية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة
ذاكرة الفاكس	تصل إلى 256 صفحة ⁴
الاتصال السريع	ما يصل إلى 104 اتصالات
الاتصال بمجموعة/الوجهات	الحد الأقصى 104 اتصالات / الحد الأقصى 50 وجهة في مجموعة واحدة
البث المتتالي	الحد الأقصى 114 وجهة
النسخ الاحتياطي للذاكرة	النسخ الاحتياطي للذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)
الفاكس على الوجهين	نعم (إرسال واستقبال)
الميزات الأخرى	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
معالجة الوسائط	
نوع الماسحة الضوئية	وحدة تغذية مسطحة وتلقائية للمستندات (ADF)
إدخال الورق (قياسي)	علية ورق سعة 250 ورقة وحدة تغذية تلقائية بالمستندات تبلغ سعتها 35 ورقة
إخراج الورق	50 ورقة
أنواع الوسائط	ورق عادي، ورق مُعاد تنويره، ورق ثقيل، ورق سندات، مملصق، أظرف
أحجام الوسائط	علية الورق: A4، A5، A6، B5، B6، Legal، Letter، Executive، Statement، Foolsap، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، 16K، أظرف (Monarch، C5، DL، COM10)، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 76,0 × 127 مم، الحد الأقصى 216,0 × 356,0 مم وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: A4، A5، A6، B5، B6، Legal، Letter، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم، الحد الأقصى 216 × 356 مم
أوزان الوسائط	*الملحق مطلوب علية الورق: 60 إلى 163 جم/م ² وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: 105 إلى 128 جم/م ² (ورقة واحدة) 50 إلى 105 جم/م ² (أوراق متعددة)
الطباعة على الوجهين	تلقائية Foolsap 60 من إلى 105 جم/م ² ، Letter، Legal، A4، B-OFFICIO، M-OFFICIO

المواصفات العامة	
نوع الجهاز	طابعة ليزر متكاملة أحادية اللون
الوظائف المتوفرة	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس
مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 33,2 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 20,9 صور في الدقيقة (مقاس A4)
طريقة الطباعة	طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر
دقة الطباعة	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
وقت الإحماء	حوالي 15 ثانية أو أقل من بدء التشغيل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة	حوالي 5,0 ثوان أو أقل
لغات الطباعة	PCL6، PCL 5e، UFRII-LT
الخطوط	45 خط PCL
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأظرف)
وضع توفير الحبر	نعم
مميزات الطباعة المتقدمة	نظام iOS: برنامج AirPrint، تطبيق Canon PRINT Android: حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Canon Print Service، تطبيق Canon PRINT Plug-in، تطبيق Universal Print من Microsoft
مواصفات النسخ	
سرعة النسخ	على وجه واحد: ما يصل إلى 33,2 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 20,9 صور في الدقيقة (مقاس A4)
زمن خروج النسخة الأولى	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاس A4): حوالي 8,6 ثوان أو أقل زجاج النسخ (مقاس A4): حوالي 7,3 ثوان أو أقل
دقة النسخ	ما يصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة
أوضاع النسخ	نص/صورة، نص/صورة (سرعة عالية)، صورة، نص
النسخ على الوجهين	وجه واحد إلى وجهين (تلقائي)
النسخ المتعددة	ما يصل إلى 999 نسخة
التصغير / التكبير	25 - 400% بزيادات قدرها 1%
الميزات الأخرى	ترتيب النسخ، نسخ صفحتين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية، ضبط نسب التصغير/التكبير سابقاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، فرز، N على 1، الوضوح، إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية
مواصفات المسح الضوئي	
النوع القياسي	اللون
دقة المسح الضوئي	البصرية: ما يصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المحسنة: ما يصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة
سرعة المسح الضوئي	السطح الزجاجي: أحادي اللون على وجه واحد: 2,7 ثوان/صفحة (600×300 نقطة لكل بوصة) بالألوان على وجه واحد: 3,5 ثوان/صفحة (300×300 نقطة لكل بوصة)
عمق المسح الضوئي بالألوان	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: طباعة أحادية اللون على وجه واحد: 20 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة أحادية اللون على وجه واحد: 15 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة)
تدرجات اللون الرمادي	24 بت/24 بت (الإدخال/الإخراج)
التوافق	256 مستوى
الحد الأقصى لعرض الماسحة الضوئية	ICA، WIA، TWAIN
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني	216 مم
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي	PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط
المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية	PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط/ملف PDF قابل للبحث فيه ²
	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

الأبعاد أثناء تركيب الأبراج (العرض x العمق x الارتفاع)	390 مم x 399 مم x 390 مم
مساحة التركيب (العرض x العمق x الارتفاع)	435 مم x 620 مم x 812 مم
الوزن	حوالي 13,0 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة النسبية: من 20 إلى 80% (من دون تكاثف)
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (2± هرتز)
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1020 وات الطابعة في الوضع النشط: حوالي 410 وات وضع الاستعداد: حوالي 3.9 وات وضع السكون: حوالي 6,0 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,27 كيلووات في الساعة/أسبوع* *وفقاً للإصدار 3.2 من برنامج US ENERGY STAR® للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
مستويات الضوضاء	ضغط الصوت: 7: الوضع النشط: 53 ديسيبل عند الطابعة على وجه واحد / 52 ديسيبل عند الطابعة على الوجهين وضع الاستعداد: غير مسموع طاقة الصوت: 7: الوضع النشط: 70,0 ديسيبل أو أقل وضع الاستعداد: غير متوفر
المواد المستهلكة	
الخراطيش	خرطوشة الحبر 072 (1400 صفحة 9%) خرطوشة الحبر 072H (4100 صفحة 9%)

الواجهة والبرامج	
نوع الواجهة	USB 2.0 عالي السرعة، 100BASE-TX/10BASE-T، اتصال لاسلكي مباشر 802.11b/g/n
التوافق مع نظام التشغيل	Windows® 10 / Windows® 11 Server® 2016 / Server® 2019 / Server® 2022 / Windows® 10 / Windows® 11 Server® 2016 نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.14 والإصدارات الأحدث نظام التشغيل Linux®
بروتوكول الشبكة	الطابعة: (WSD/IPPS/IPP/Port9100/LPD) IP/TCP المسح الضوئي: المسح الضوئي بالدفع: الملف: SMB3.0 (IP/TCP) البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: SMTP (إرسال) المسح الضوئي بالسحب: IP/TCP، USB الإدارة: SNMPv3، SNMPv1 (IPv6، IPv4) الأمان: TLS1.3، تصفية عناوين IP، IEEE802.1X، SNMPv3، (IPPS، HTTPS) SSL الأمان (لاسلكي): IEEE802.1X الوضع الأساسي: WEP 128/64 بت، WPA-PSK (AES/TKIP)، WPA2-PSK (AES/TKIP)، WPA3-SAE (AES/TKIP)، WPA-EAP (AES/TKIP)، WPA2-EAP (AES) وضع نقطة الوصول: WPA2-PSK (AES)
إدارة البرامج والطابعة	تطبيق MF Scan Utility، واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، أداة حالة مسحوق الحبر
الميزات العامة	
يعني كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً	250 - 2500 صفحة شهرياً
دورة العمل	الحد الأقصى 50000 صفحة شهرياً ⁹
سرعة المعالج	1200 ميجاهرتز
الذاكرة	256 ميجابايت
لوحة التحكم	شاشة LCD أبيض وأسود تعمل باللمس ذات 6 أسطر

الحواشي السفلية:

- برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، وبالرغم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.
- المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility.
- المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT.
- استناداً إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1.
- يدعم نظام التشغيل Linux الطابعة والمسح الضوئي على حد سواء.
- تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج.
- غير مسموع يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779.
- استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752.
- يتم شحن الطابعة مع خرطوشة بدء التشغيل (1000 صفحة).

i-SENSYS MF287dw طابعة

تفاصيل المنتج:

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج
4549292225280	6354C009AA	طابعة i-SENSYS MF287dw

المواد المستهلكة:

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج
4549292228311	5647C002AA	خرطوشة الحبر 072
4549292228359	5648C002AA	خرطوشة الحبر 072H

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2024

Canon