

ИНТЕЛИГЕНТЕН И СИГУРЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН МОНОХРОМЕН ПРИНТЕР, ПРОЕКТИРАН ДА СЕ ВПИСВА БЕЗПРОБЛЕМНО ВЪВ ВСЕКИ МАЛЪК ИЛИ ДОМАШЕН ОФИС

Компактен черно-бял многофункционален принтер, предлагащ впечатляваща ефективност и съвременни функции за сигурност

i-SENSYS MF287dw



ПРОДУКТИВНОСТ

- Двустранният печат като стандарт и скоростта до 33 ртм гарантира висока производителност на бизнеса. Способността за печат и сканиране на малки формати носители осигурява дигитализация на документи и вътрешнофирмен печат на маркетингови материали.

СИГУРНОСТ

- Функция за проверка на системата при стартиране предпазва устройствата от компрометиране и злонамерени програми. Документите в мрежата са защитени с най-новия софтуер за криптиране, докато правилната настройка за сигурност може да се конфигурира лесно благодарение на Навигатора за сигурност на Canon.

СВЪРЗАНОСТ

- Устройството работи безжично с таблети и смартфони, което позволява сканираните документи да се споделят и съхраняват лесно в Google Drive, Dropbox или в облака. Насладете се на лесно управление на печата, базирано на облак, с Universal Print от Microsoft.

ЕКОЛОГИЧНОСТ

- Използването на рециклирани пластмаси в производството на устройството и програмата на Canon за рециклиране на касети подпомагат вашите собствени цели за устойчиво развитие.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS MF287dw

ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машината	Лазерно многофункционално устройство за монохромен печат
-----------------	--

Достъпни функции	Печат, копиране, сканиране и факс
------------------	-----------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ

Скорост на печат	Едностранно: до 33,2 ppm (A4) Двустранно: до 20,9 ppm (A4)
------------------	---

Метод на печат	Монохромен лазерен печат
----------------	--------------------------

Разделителна способност на печат	До 1200 x 1200 dpi
----------------------------------	--------------------

Време за загряване	Приблиз. 15 с или по-малко след включване
--------------------	---

Време за отпечатване на първа страница	Приблиз.: 5,0 секунди или по-малко
--	------------------------------------

Езици за принтери	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
-------------------	--------------------------------------

Шрифтове	45 PCL шрифта
----------	---------------

Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плик)
-----------------------	--

Режим на пестене на тонер	Да
---------------------------	----

Усъвършенствани функции за печат	iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Плъгин, приложението Canon PRINT Поддръжка на Microsoft Universal Print
----------------------------------	---

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

Скорост на копиране	Едностранно: до 33,2 ppm (A4) Двустранно: до 20,9 ppm (A4)
---------------------	---

Време за извеждане на първо копие	ADF (A4): приблиз. 8,6 секунди или по-малко Стъкло за документи (A4): приблиз. 7,3 секунди или по-малко
-----------------------------------	--

Разделителна способност при копиране	До 600 x 600 dpi
--------------------------------------	------------------

Режими на копиране	Текст/Снимка, Текст/Снимка (висока скорост), Снимка, Текст
--------------------	--

Двустранно копиране	1-странно към 2-странно (автоматично)
---------------------	---------------------------------------

Брой копия	До 999 копия
------------	--------------

Намаляване/Увеличаване (Мащабиране)	25 – 400% през стъпка от 1%
-------------------------------------	-----------------------------

Други функции	Копиране на копия, 2 в 1, 4 в 1, копиране на лична карта, предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, сортиране, N към 1, рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта
---------------	--

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

Стандартен тип	Цветно
----------------	--------

Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi
--------------------------------------	--

Скорост на сканиране	Стъкло за документи: Едностранно монохромно: 2,7 сек./страница (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 3,5 сек./страница (300 x 300 dpi)
----------------------	--

ADF:	Едностранно монохромно: 20 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 15 ppm (300 x 600 dpi)
------	--

Дълбочина на цвета при сканиране	24 bit/24 bit (вход/изход)
----------------------------------	----------------------------

Нива на сивото	256 нива
----------------	----------

Съвместимост	TWAIN, WIA, ICA
--------------	-----------------

Максимална ширина на сканиране	216 mm
--------------------------------	--------

Сканиране към имейл	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF
---------------------	-----------------------------

Сканиране към PC	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF ²
------------------	--

Сканиране към облак	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
---------------------	--------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Скорост на могома	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница) ⁴
-------------------	--

Режим на получаване	Само факс, автоматично превкл. факс/тел., телеф. секретар, ръчно получаване, DRPD: избор на факс
---------------------	--

Разделителна способност за факс	Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi
---------------------------------	--

Памет за факс	До 256 страници ⁴
---------------	------------------------------

Съкратено набиране	До 104 набирания
--------------------	------------------

Групово набиране/Дестинации	Макс. 104 номера/макс. 50 получатели в една група
-----------------------------	---

Последователно разпращане	Макс. 114 получатели
---------------------------	----------------------

Резервиране на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
------------------------	--

Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
-----------------	-----------------------------

Други функции	Име на изпращач (ТТ), директно изпращане, TX отчет, последователно разпращане
---------------	---

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Тип на скенера	Плосък скенер и автоматично подаващо устройство (ADF)
----------------	---

Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа ADF за 35 листа
----------------------------------	--

Изход за хартия	50 листа
-----------------	----------

Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, документна хартия, етикети, пликове
-------------------------	---

Формат на печатните носители	Касета: A4, A5, A5 хоризонтална ориентация, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), потребителски формати: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, потребителски формати: мин. 105 x 148 mm макс. 216 x 356 mm
------------------------------	--

* Изисква се приставка

Грамажи на хартията	Касета: 60 до 163 g/m ² ADF: 105 до 128 g/m ² (един лист) 50 до 105 g/m ² (няколко листа)
---------------------	--

Двустранен печат	Автоматичен A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 до 105 g/m ²
------------------	--

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS MF287dw

ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР

Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Съвместимост с операционни системи	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X версия 10.14 и по-нова Linux ⁵
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: Файл: SMB3.0 (TCP/IP) Имейл/I-факс: SMTP (изпращане) Сканиране от компютър: TCP/IP, USB Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Сигурност: TLS1.3, филтриране по IP адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): IEEE802.1x Инфраструктурен режим: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим „Точка за гостъп“: WPA2-PSK (AES)
Софтуер и управление на принтер	MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Toner Status Tool

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Препоръчителен месечен печатен обем	250 – 2500 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 50 000 страници на месец ⁶
Честота на процесора	1200 MHz
Памет	256 MB
Контролен панел	6-редов черно-бял сензорен LCD дисплей

Забележки:

1. Не е предоставен драйвер за Canon PCL5e, но PCL5e командите се поддържат от устройството
2. Сканиране чрез MF Scan Utility
3. Сканиране чрез MF Scan Utility или приложението Canon PRINT
4. На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
5. Поддръжка на Linux за печат и сканиране
6. Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост. Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.
7. „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779
8. Според ISO/IEC 19752
9. Принтерът се гоставя със стартова касета (1000 страници)

Размери с таби (Ш x Д x В)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Тегло	Приблиз. 13,0 Kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
Захранване	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1020 W Активност (печат): Приблиз. 410 W Готовност: приблиз. 3,9 W Режим на покой: приблиз. 0,6 W Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,27 kWh/сегмица* * Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.2 За подробна информация във връзка с регламента Lot26, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нива на шума	Звуково налягане ⁷ : Активност: едностранно 53 dB/gВустранно 52 dB Готовност: безшумно Звукова мощност ⁷ : Активност: 70,0 dB или по-малко Готовност: не е приложимо
КОНСУМАТИВИ	
Касети	Тонер касета 072 (1400 страници) ⁹ Тонер касета 072H (4100 страници) ⁹

i-SENSYS MF287dw

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Тонер касета 072	5647C002AA	4549292228311
Тонер касета 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2024