

EN SMART OG SIKKER SORT/ HVID-MULTIFUNKTIONSPRINTER, DER ER DESIGNET TIL AT PASSE PERFEKT IND I ETHVERT LILLE KONTORMILJØ OG ETHVERT HJEMMEKONTOR

Kompakt sort/hvid-
multifunktionsprinter,
der leverer imponerende
effektivitet og opdaterede
sikkerhedsteknologifunktioner

i-SENSYS MF287dw



PRODUKTIVITET

- Dupleksprint som standard og hastigheder på op til 33 sider/min. sikrer høj produktivitet i virksomheden. Evnen til print og scanning af små medier understøtter digitalisering af dokumenter og intern produktion af marketingmateriale.

SIKKERHED

- 'Bekræft system ved opstart' beskytter printeren mod manipulation og malwareprogrammer. Dokumenter på netværket er beskyttet med den nyeste krypteringssoftware, mens sikkerhedsindstillingerne nemt kan konfigureres takket være Canons Security Navigator.

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Multifunktionsprinteren fungerer trådløst med tablets og smartphones, så scanningerne nemt kan deles og gemmes på Google Drev, Dropbox eller i clouden. Nyd nem cloud-baseret printhåndtering med Universal Print fra Microsoft.

BÆREDYGTIGHED

- Brug af genbrugsplast i produktionen af printere og Canons genbrugsprogram for patroner bidrager til at nå jeres egne mål for bæredygtighed.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF287dw

GENERELLE SPECIFIKATIONER	
Maskintype	Sort/hvid Alt-i-Én-laserprinter
Tilgængelige funktioner	Print, kopiering, scanning og fax
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed	Enkeltstid: Op til 33,2 sider/min. (A4) Dobbeltstid: Op til 20,9 ipm (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 15 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time)	Ca.: 5,0 sekunder eller mindre
Printersprog	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Skrifttyper	45 PCL-skrifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelse	Ja
Avancerede printfunktioner	iOS: AirPrint, Canons PRINT-app Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT-app Microsoft Universal Print-understøttelse
SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopieringshastighed	Enkeltstid: Op til 33,2 sider/min. (A4) Dobbeltstid: Op til 20,9 ipm (A4)
Første kopi (First-Copy-Out Time)	ADF (A4): ca. 8,6 sekunder eller mindre Model med glasplade (A4): ca. 7,3 sekunder eller mindre
Kopieringsopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst/Foto, Tekst/Foto (High speed), Foto, Tekst
Dobbeltstid kopiering	1-sidet til 2-sidet (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Indsaml kopier, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort, Forudindstillede R/E-forhold efter område, Tosidet, Tæthedjustering, Valg af originaltype, Tosidet original, Sortér, N-på-1, Skarphed, Slet ramme, Kopier ID-kort
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Standardtype	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi
Scanningshastighed	Glasplade: Enkeltstid sort/hvid: 2,7 sek./side (300 × 600 dpi) Enkeltstid farve: 3,5 sek./side (300 × 300 dpi) ADF: Enkeltstid sort/hvid: 20 ipm (300 × 600 dpi) Enkeltstid farve: 15 ipm (300 × 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maksimal scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF
Scan til pc	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Søgbar PDF ²
Scan til cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

SPECIFIKATIONER FOR FAX	
Modemhastighed	33,6 Kbps (op til 3 sekunder/side) ⁴
Modtagemetode	Kun fax, Fax/tlf.-autoomsifter, Svarstatus, Manuel modtagelse, DRPD: Vælg fax
Faxopløsning	Normal: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 256 sider ⁴
Hurtigopkald	Op til 104 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 104 opkald/maks. 50 destinationer i én gruppe
Rundsending	Maks. 114 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (Sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbeltstid fax	Ja (afsend/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, TX-rapport, sekventiel udsendelse
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	Flatbed og automatisk dokumentfremfører (ADF)
Papirindførsel (standard)	250-arks kassette 35-arks ADF
Papirudbakke	50-ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, kontraktpapir (Bond), mærkater, kuverter
Mediестørrelse	Kassette: A4, A5, A5 liggende, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,0 × 127 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm Maks. 216 × 356 mm * Beslag påkrævet
Medievægt	Kassette: 60 til 163 g/m ² ADF: 105 til 128 g/m ² (enkelt ark) 50 til 105 g/m ² (flere ark)
Dobbeltstid print	Automatisk A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 til 105 g/m ²

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF287dw

INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/ Server® 2016 Mac OS X-version 10.14 og nyere Linux ⁵
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (send) Pull Scan: TCP/IP, USB Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløs): IEEE802.1x Infrastrukturmetode: WEP(64-/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2- PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
Software- og printeradministration	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Tonerstatusværktøj

GENERELLE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	250 til 2.500 sider pr. måned
Normeret forbrug	Maks. 50.000 sider pr. måned ⁶
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	256 MB
Kontrolpanel	6-linjers sort/hvid LCD-touchscreen

Mål inkl. bakker (B x D x H)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Installationsområde (B x D x H)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Vægt	Ca. 13,0 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1020 W Aktivt print: Ca. 410 W Standby: ca. 3,9 W Dvale: ca. 0,6 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,27 kWh/uge* * I henhold til US ENERGY STAR® version 3.2 For at få yderligere oplysninger om Lot26- bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk: I drift: Simpleks 53 dB/dupleks 52 dB Standby: Lydløs Lydeffekt: I drift: 70,0 dB eller mindre Standby: Ikke tilgængelig

FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Tonerpatron 072 (1.400 sider ⁸) ⁹ Tonerpatron 072H (4.100 sider ⁸) ⁹

Fodnoter:

1. En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden
2. Scanning via MF Scan Utility.
3. Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT-app
4. Baseret på ITU-T Standard Chart No.1
5. Linux understøtter både print og scanning.
6. Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.
7. Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779
8. Baseret på ISO/IEC 19752.
9. Printerens leveres med startpatron (1.000 sider)

i-SENSYS MF287dw

PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Tonerpatron 072	5647C002AA	4549292228311
Tonerpatron 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2024